

# «RAPID DEPLOY»

## ПЕРЕДВИЖНАЯ ОХРАННАЯ СИСТЕМА



Ответом на потребность в передвижной системе дымовой защиты является «Rapid Deploy», запатентованная разработка, уникальная для «Concept Smoke Screen». Установка и защита – дело нескольких минут. «Rapid Deploy» можно взять напрокат или приобрести для защиты в самых срочных случаях.

В каждом агрегате имеется усовершенствованный детектор «Dual Tech», он способен зарегистрировать любое количество радиобрелков, позволяющих их владельцам активировать и отключать систему.

Имеется прочный контейнер на колесиках для облегчения транспортировки.

Помимо возможности полностью независимой работы, изделие также имеет возможность передачи информации для всех функций (включая активацию) через GSM/SMS, что делает «Rapid Deploy» действительно автономным.

Производительность генераторов «Rapid Deploy» до 700 м<sup>3</sup> дыма в минуту.

При нагреве генераторы серии «Rapid Deploy» потребляют – 1500Ватт, в режиме ожидания – 60Ватт.

### АКТИВАЦИЯ С БРЕЛКА

Позволяет без труда активировать и отключать агрегат. Радиус действия до 200 м.

### ПЕРЕДАЧА ЧЕРЕЗ GSM/SMS

Дополнительная модификация позволяет получать текстовые предупреждения на ваш мобильный телефон.

### АВТОНОМНОСТЬ

Благодаря полной независимости от любых систем сигнализации, «Deploy» легко устанавливается, и готов для использования сразу после распаковки.

## ГАРАНТИЯ ОТСУТСТВИЯ ОСТАТКОВ



Серия «Rapid Deploy» производит самый безопасный и самый сухой дым на рынке, с гарантией отсутствия остатков.

. Если система «Smoke Screen» устанавливается и эксплуатируется в соответствии со спецификациями производителя, нет никакой вероятности повреждения или загрязнения – мы это гарантируем. Системы использовались для защиты дорогостоящей одежды, бытовой электроники, оборудования связи и др.

Агрегаты «Smoke Screen» широко используются для защиты компьютерного оборудования. Сухой характер дыма гарантирует, что на компьютерном оборудовании не будет никаких отложений. Кроме того, сама жидкость не обладает проводимостью, и не агрессивна. Нами и основными международными производителями электроники проведены испытания, показавшие, что жидкокристаллическим модулям и блокам управления с поверхностным монтажом ИС не наносится вреда, даже если чистая дымовая жидкость в буквальном смысле наливается на них.

Наименование	Цена* EUR, без НДС
Rapid Deploy (s)	2087
Rapid Deploy (GSM)	2857
<b>Дополнительные устройства (по желанию)</b>	
Звуковой барьер Sound S3B	514
Ксеноновая вспышка Strob	514
Контейнер Deploy Container	496
Заправочная жидкость Fluid	44

\* - оплата осуществляется в гривнах по курсу НБУ.