

testo 425

Компактный термоанемометр

Отображение данных объемного расхода, скорости воздуха и температуры



°C

м/с

м³/ч

testo 425

Компактный термоанемометр

Компактный анемометр testo 425 со стационарно подсоединенным обогреваемым зондом температуры/скорости воздуха и телескопической рукояткой.

Объемный расход отображается непосредственно на дисплее. Точный расчет объемного расхода благодаря тому, что зонд легко помещается в воздуховод. Также возможно переключение на отображение показаний текущей температуры.

Функция усреднения по времени и количеству замеров, позволяет получить усредненные значения объемного расхода, скорости потока и температуры.

Мин/макс значение можно также увидеть на дисплее. Функция Hold позволяет зафиксировать текущие данные измерений на дисплее.

testo 425, термоанемометр со стационарно закрепленным зондом, осуществляющим, также, измерение температуры и имеющим телескопическую рукоятку (макс. 820 мм), с батарейкой и протоколом калибровки.

Номер заказа
0560 4251

- Измерение температуры, скорости и объемного расхода
- Усреднение результатов измерений по времени и числу замеров
- Макс/мин значение
- Функция HOLD отображения мгновенного значения, чтобы зафиксировать на дисплее текущие показания
- Подсветка дисплея
- Функция автоматического отключения



testo 425 используется, например, для мониторинга объемного расхода в системах вытяжной вентиляции



testo 425, используется, например, для настройки кухонных приточных вентиляционных каналов

Принадлежности	Номер заказа
Кейс для изм. прибора и зондов	0516 0210
TopSafe, защищает от ударов и грязи	0516 0221
Зарядное устройство для 9V заряд. аккумулятора Для внешней зарядки аккумулятора 0515 0025	0554 0025
9V заряд. аккумулятор для прибора Вместо батарейки	0515 0025

Технические данные			
Тип зонда	Обогреваемый	NTC	
Диапазон измер.	0 до +20 м/с	-20 до +70 °C	
Погрешность ±1 цифра	±(0.03 м/с +5% от изм. зн.)	±0.5 °C (0 до+60 °C) ±0.7 °C (в ост. диап.)	
Разрешение	0.01 м/с	0.1 °C	
Рабочая темп.	-20 до +50 °C	Габариты	182 x 64 x 40 мм
Темп. хранения	-40 до +85 °C	Вес	285 г
Тип батарейки	Алкалиновая	Материал/корпус	ABS
Ресурс батарейки	20 ч	Гарантия	2 года

, 2.
 : (057) 756-24-42, 721-32-46
 .721-32-45 : (067) 505-88-95
 E-mail: kharkov@liagtechnik.com.ua
 www.liag.prom.ua