

Соблюдение требований НАССР становится легким.

Автоматизированный мониторинг данных измерений с testo Saveris™.



testo Saveris™ Обзор системы

testo Saveris радиозонд

Различные версии зондов с внутренними и внешними сенсорами температуры и влажности позволяют адаптировать систему к любым сферам применения. Радиозонды могут поставляться в версии с дисплеем или без дисплея. Память данных зонда дает уверенность в том, что данные измерений не будут утеряны даже в случае помех или сбоев в радио связи. Текущее измеренное значение, состояние батареи и качество радиосигнала отображаются на дисплее.



testo Saveris радиозонд



testo Saveris маршрутизатор

testo Saveris радиозонд

testo Saveris радиозонд

База testo Saveris

База является сердцем измерительной системы testo Saveris и может сохранять данные 40,000 измерений на один измерительный канал в независимости от подключения к ПК. Это соответствует одному году измерений при измерительном цикле в 15 минут. Данные системы и сигналы тревоги отображаются на дисплее Базы testo Saveris.



База testo Saveris

testo Saveris программное обеспечение

USB или Ethernet

Возможно расширение системы с помощью Ethernet зондов

Дополнительные возможности системы

В дополнение к радио зондам, могут использоваться зонды прямо интегрированные в ЛВС (Ethernet зонды). Для этого может использоваться структура существующей ЛВС.

Доступна также сетевая версия программного обеспечения для testo Saveris. Дополнительную информацию Вы можете получить у Вашего дилера или у Вашего дистрибьютора.