

testo 805

Карманный инфракрасный минитермометр

Малогабаритный инфракрасный термометр размером 80 мм умещается в любом кармане, он всегда под рукой. Предназначен для измерений температуры поступающих товаров, для проверки температурного режима в холодных помещениях супермаркетов. Идеально подходит для экспресс-измерений на предприятиях пищевой промышленности и в домашнем хозяйстве.

testo 805, инфракрасный минитермометр, батарея в комплекте

Номер заказа
0560 8051

- Карманный, практичный, малогабаритный
- Низкая погрешность в самом широком распространенном интервале температур пищевых продуктов
- Водонепроницаемый и надежный чехол TopSafe удовлетворяет требованиям герметичности к защитному рукаву посудомоечной машины, степень защиты IP65
- Вывод максимальной и минимальной температур на дисплей
- Режим сканирования для долгосрочных измерений



Технические данные

Тип зонда	Встроенный инфракрасный сенсор
Измер. диапазон	-25 до +250 °C
Точность ±1 знач. цифра	±3 °C (-25 до -21 °C) ±2 °C (-20 до -2.1 °C) ±1 °C (-2 до +40 °C) ±1.5 °C (+40.1 до +150 °C) ±2% от измер. значения (+150.1 до +250 °C)
Разрешение	0.1 °C (-9.9 до +199.9 °C) 1 °C (оставш. диапазон)

Раб. температура	0 до +50 °C
Темп. хранения	-20 до +65 °C
Материал/Корпус	ABS
Тип батареи	1 литиевая: CR 2032
Ресурс батареи	40 час (типовой)
Время отклика	< 1.0 с
Коэффициент излучения	0.95 (регулируется до 0.95 или 1.00)
Габариты	80 x 31 x 19 мм
Вес	28 г

Комплект

Комплект	Номер заказа
Комплект для быстрых измерений Инфракрасный минитермометр testo 805, чехол TopSafe и батарея в комплекте	0563 8051
Принадлежности	Номер заказа
Надежный водонепроницаемый чехол TopSafe, степень защиты IP65	0516 8051
Сетификат калибровки ISO/Температура, инфракрасные термометры, точки калибровки: 0°C, +60°C	0520 0452

: (057) 756-24-42, 721-32-46
 : 721-32-45 : (067) 505-88-95
 E-mail: kharkov@liagtechnik.com.ua
www.liag.prom.ua