

ТОЛЬКО ДЛЯ
ГАЗА ХЛАДАГЕНТА
R134a

НОВАЯ KONFORT 705R

**КАЧЕСТВО ТЕХА,
ПРИ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ**

KONFORT 705R является новейшей заправочной установкой "входного уровня" для систем кондиционирования воздуха, спроектирована в ТЕХА с целью, чтобы предложить механикам возможность использовать простую, но полную установку для осуществления всех операций выкачки и заправки хладагента R134a и при очень выгодной цене.

KONFORT 705R имеет базовые характеристики, которые можно найти в других моделях гаммы KONFORT, и представляет идеальное решение для СТО, которые хотят предложить клиентам прекрасное техническое обслуживание, экономя средства на управление своей деятельностью.

705R
R134a

ТЕХА

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

	705R	710R	720R
Совместимость с R134a			
Совместимость с R1234yf			
Управление двумя хладагентами			
Совместимость CAR и TRUCK			
Совместимость BUS			
Поворотный кронштейн дисплея (не имеется в распоряжении для немецкого рынка)			
Управление сервисом ТО полностью автоматический			
Автоматическое определение утечек			
Система защиты весов TL-System (Transit lock System)			
Измерение количества хладагента электронными весами			
Дополнительная система точности измерения TS-System (Tilt Sensor System)			
Система защиты от загрязнения масел ATB (Air Tight Bottle)			
Автоматическое управление впрыском масла			
Впрыск масла по времени			
Впрыск по времени масла и трассирующей краски UV			
Измерение количества выкаченного масла электронными весами			
Совместимость с гибридными автомобилями			
Автоматическое управление сервисом ТО (БЫСТРАЯ БАЗА ДАННЫХ)			
Индивидуальное управление сервисом ТО			
Система безопасности FPS (Fan Protection System)			
Система внутренней промывки при смене хладагента			
Система внутренней промывки при замене масла			
Комплект производительности системы климатизации			
Комплект проверки компрессора с изменяемой производительностью VDC			
Комплект промывки системы AC			
Комплект идентификатора типа хладагента			
KONFORT ОТЧЁТ на карте SD			
Печать отчёта выполненных сервисов			
	Стандарт	Опция	Не имеется



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Совместимость R134a
- Дисплей LCD 4x20 с подсветкой высокой видимости
- Управление БАЗОЙ ДАННЫХ и осуществление сервисов с помощью SD
- Резервуар 10 кг
- Одноступенчатый вакуумный насос
- Точность заправки +/- 15 г
- Автоматический впрыск масла (функционирует по времени)
- 2 ручных командных клапана для сервисных шлангов

Способы функционирования:

- БАЗА ДАННЫХ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС
- МОЯ БАЗА ДАННЫХ
- Многоязыковое покрытие ПО
- Автоматическая компенсация на длину сервисных шлангов
- Автоматическое предупреждение о ТО

ОПЦИЯ

Термический принтер.

TEXA

ООО "ТЕХА ДИАГНОСТИКА"

ул. Колонцова, 5, офис 713,
141009 Мытищи,
Московская обл.
www.texa.ru
info@texa.ru