

Пищевая резина рулонная



ООО фирма Силвер

Контакты:

+38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,
моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

e-mail: silver@rivne.com
t222@ukr.net

<http://www.silverprom.com.ua>
<http://silver.prom.ua>

Применение: предназначена для изготовления уплотнителей неподвижных соединений и других изделий, контактирующих с различными пищевыми продуктами: фрукты, овощи, фруктовые и овощные соки, пюре и консервы, пиво, виноматериалы, дрожжевая суспензия, грибы, питьевая вода, газированная вода, минеральная вода, квас, сахарные сиропы, молоко и другие продукты.

Технические характеристики:

Показатели	Ед. измерения	NR
Твердость, Н	Твердость, Н	65
Прочность на разрыв, TS b	МПа	6
Удлинение, Eb	%	300
Стабильность при воздействии температуры		
— D TS b 70°C/72h	%	—
— D E b 70°C/72h	%	—
— D H 70°C/72h	°Sh A	—
— D TS b 100°C/72h	%	+ - 30
— D E b 100°C/72h	%	- 50
— D H 100°C/72h	°Sh A	+ - 10
Маслостойкость	%	—
Плотность	Mg/m ³	1,55
Показатель устойчивости к истиранию	cm ³	—

Температурный интервал: от -40°C до +70°C. Кратковременно +100°C.

Толщина от 2 до 10мм.

Размеры:

Толщина от 2мм до 5мм, рулон 1200x10000мм

Толщина от 5мм до 10мм, рулон 1200x5000мм.

Цвет пластины — светло-желтый.