

Google

Техпластина, шнуры резиновые, силиконовые
уплотнители, РТИ



ТЕХПЛАСТИНА, ШНУРЫ
РЕЗИНОВЫЕ, СИЛИКОНОВЫЕ
УПЛОТНИТЕЛИ, РТИ

+380 (36) 246-09-26

+380 (36) 269-04-68

+380 (99) 254-00-37

Главная

Продукция

О компании

Контакты

Доставка и оплата

ПРОДУКЦИЯ

Силиконовая резина термостойкая

Силиконовые уплотнители - каталог

Уплотнитель резиновый

Шнуры силиконовые

Силиконовые шланги, трубки

Пищевая резина техпластина

СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА ТЕРМОСТОЙКАЯ



Силиконовая резина имеет уникальный химический состав, обладает стойкостью к высоким температурам и химическим растворам, поэтому применяется там где изделия из других резин не работоспособны.



Отправьте нам сообщение

itwosite

Техпластина ТМКЦ, МБС

Пористая резина

Вакуумная резина

Ремни приводные клиновые

Манжеты. Сальники

Рукава вентиляционные

Рукава резиновые

Шланги ПВХ

Редуктор баллонный. Клапана

Трубка пневматическая

Капролон. Полиамид

Фторопласт

Полиуретан

Силиконовые изделия [Отправьте нам сообщение](#)
службы, имеют низкий показатель деформаций.

Силиконовые пластины имеют ровную и гладкую поверхность -
раскрой — 500x500мм и 700x700мм.

Пластина силиконовая может применяется в пищевой промышленности и медицине — не токсичная, не имеет запаха и вкуса.

Резина термостойкая — при эксплуатации (нагревании) не выделяет газа поэтому силиконовая резина широко применяется в вакуумных установках.

При эксплуатации в среде воды и воздуха резина силиконовая работает при давлении — до 6,0 МПа, в среде пищевых масел и жиров, спирта рабочее давление — до 10,0 МПа.

Рабочая температура эксплуатации - от -50С до +250С.



+50 Рекомендовать в Google

Сетка тканая нержавеющая

Цепи приводные, вариаторные

ПВХ завесы

Электротехническая продукция

Google Sites

Мои блоги

Видео презентация

Наши сайты

[На главную](#)

[Продукция](#)

[О компании](#)

[Контакты](#)

[Доставка и оплата](#)

[Карта сайта](#)

ООО фирма «Силвер»

Резинотехнические изделия

Компанія "СiМ". Веб-сайти усім!

Создание сайта

