

Мини-регистратор температуры

testo 174T

- Отображение текущих показаний температуры
- Данные сохраняются даже при разряде батареи
- Большой дисплей
- Быстрый анализ данных и документации на ПК
- Водонепроницаемый (Класс защиты IP65)
- Объем памяти данных: 16,000 показаний



Изображение 1:1

Мини-регистратор температуры testo 174T идеально подходит для измерений при транспортировке продукции. Регистратор, размещенный рядом с товарами, например, в контейнере или холодильной комнате, обеспечивает непрерывную и надежную регистрацию значений температуры. Бесплатное программное обеспечение ComSoft Basic позволяет быстро

программировать регистратор и легко выполнять анализ данных. Встроенный NTC зонд обеспечивает высокую точность измерений. Широкий диапазон измерения температуры и компактный размер делают логгер testo 174T надежным помощником в решении практически любой задачи, связанной с измерением температуры.

Технические данные / Принадлежности

testo 174T

testo 174T, 1-канальный мини-регистратор, с настенным кронштейном, батарейками (2 x CR 2032 литиевые) и заводским протоколом калибровки



Номер заказа **0572 1560**

Комплект testo 174T

testo 174T, 1-канальный мини-регистратор, с USB-интерфейсом для конфигурации прибора и считывания данных, настенным кронштейном, батарейками (2 x CR 2032 литиевые) и заводским протоколом калибровки



Номер заказа **0572 0561**

Тип сенсора NTC

Диапазон измерений	-30...+70 °C
Погрешность ±1 цифра	±0,5 °C (-30...+70 °C)
Разрешение	0,1 °C



Общие технические данные

Каналы	1 x внутренний
Тип батареи	2 литиевые батарейки (CR2032)
Ресурс батареи	500 дней (с периодич. измерен. 15 мин., +25 °C)
Рабочая температура	-30...+70 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Размеры	60 x 38 x 18,5 мм
Класс защиты	IP65
Частота измерений	1 мин - 24 ч
Объем памяти	16000 значений

Принадлежности

№ заказа

USB интерфейс для программирования логгеров и считывания данных с testo 174T и testo 174H	0572 0500
ComSoft Professional, Программное обеспечение с функцией архивирования данных	0554 1704
ComSoft Basic, Базовое программное обеспечение для программирования логгеров Testo и считывания данных; с возможностью графического и табличного представления данных и функцией экспорта. (если бесплатная загрузка с регистрацией на сайте нежелательна)	0572 0580
ComSoft CFR 21 Part 11, Программное обеспечение для логгеров данных Testo с учетом соответствия требованиям Части 11 Положения 21 Свода федеральных нормативных документов	0554 1705

"

"

2, . 057 756-24-42, 721-32-46

. 057 721-32-45, . 067 505-88-95

E-mail: kharkov@liagtechnik.com.ua

www.liag.prom.ua www.liagtechnik.com.ua