МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)
вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного санітарного лікаря України

М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 27.04 2010р. № 05.03.02-03/ 27794

Котли опалювальні газові Nobel NB 1-18 E, Nobel NB 1-24 E, Nobel NB 1-28 E, Nobel NB 2-18 E, Nobel NB 2-24 E, Nobel NB 2-28 E, Nobel NB 1-18 SE, Nobel NB 1-24 SE, Nobel NB 2-18 SE, Nobel NB 2-24 SE, Nobel NB 2-28 SE, Nobel PRO 1-18-SE, Nobel PLUS 2-24 E, Nobel PLUS 2-24 SE з комплектуючими та запасними частинами до них
(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8403
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

прилади побутового призначення, оптово-роздрібна торгівля
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фірма "ZHEJIANG SHINING DYNASTY ELECTRIC COMPANY LIMITED", Китай, 689 South Luqiao Xin' An St., Luqiao district, TAizhou, Zhejiang , 318050, CHINA.
(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Торговий дім "Водна техніка" , Україна, 01103, м. Київ, вул.Професора Підвисоцького, 10/10, офіс 60, код ЄДРПОУ: 32383041
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
при вірному використанні відповідає: в промислових умовах: концентрація CO – не більше 20 мг/м3, NOx не більше 5 мг/м3, NO2 не більше 3 мг/м3, вуглеводні – 300 мг/м3 згідно ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". Вимоги емісії хімічних речовин: при використанні виробів на повній потужності, викидах відпрацьованих газів згідно інструкції фірми-виробника при виконанні вимог СниП 2.04.05-91 У* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» концентрація NO2 не більше 0,04 мг/м3 ; CO не більше 3,0 мг/м3, NO не більше 0,06 мг/м3, вуглеводні: ОБРД пропану не більше 65 мг/м3, згідно з ДСП -201-97 як в місті встановлення виробів, так і в суміжних приміщеннях
(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
Використовувати газове обладнання з відводом відпрацьованих газів через зовнішню стіну будинку згідно ДБН В.2.2-15-2005 (п.5.25) та наказу міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 4 від 22.11.2005, ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання на Україні, ДСТУ 2205-93 (ГОСТ 20219-93) "Апараты отопительные бытовые с водяным контуром. Общие технические условия". В багатоповерхових (багатоквартирних) будинках (вище трьох поверхів) не дозволяється встановлювати котли з

відкритою камерою згорання. Продукція повинна використовуватись згідно вимог фірми виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Котли опалювальні газові Nobel NB 1-18 E, Nobel NB 1-24 E, Nobel NB 1-28 E, Nobel NB 2-18 E, Nobel NB 2-24 E, Nobel NB 2-28 E, Nobel NB 1-18 SE, Nobel NB 1-24 SE, Nobel NB 2-18 SE, Nobel NB 2-24 SE, Nobel NB 2-28 SE, Nobel PRO 1-18-SE, Nobel PLUS 2-24 E, Nobel PLUS 2-24 SE з комплектуючими та запасними частинами до них, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з ресурсами виробу

Повинна бути надана етикетка та інструкція по застосуванню.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: Два роки

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

відсутні

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

відсутні

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: При поточному державному санітарно-епідеміологічному нагляді контролювати гігієнічно значимі фактори: при вірному використанні відповідає: в промислових умовах: концентрація CO – не більше 20 мг/м3, NOx не більше 5 мг/м3, NO2 не більше 3 мг/м3, вуглеводні – 300 мг/м3 згідно ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". Вимоги емісії хімічних речовин: при використанні виробів на повній потужності, викидах відпрацьованих газів згідно інструкції фірми-виробника при виконанні вимог СниП 2.04.05-91 У* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» концентрація NO2 не більше 0,04 мг/м3 ; CO не більше 3,0 мг/м3, NO не більше 0,06 мг/м3, вуглеводні: ОБРД пропану не більше 65 мг/м3, згідно з ДСП -201-97 як в місті встановлення виробів, так і в суміжних приміщеннях

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 559-25-92

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 1280 від 23.04.2010р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Євтушенко О.І.