



Sikasil®-C

Нейтральный универсальный силиконовый герметик

Construction

Описание продукта Универсальный силиконовый герметик, содержащий бактериостаты, для применения внутри и снаружи помещений.

Применение Для заполнения и герметизации швов между строительными материалами и элементами отделки.

- Для различных непористых оснований (стекло, металл, дерево, малярные покрытия, акриловые смолы, керамика).
- В ваннах, кухнях, туалетах, душевых кабинах.
- В качестве замазки при застеклении окон.
- Для многих видов герметизации в промышленности.
- Заделывание щелей в лодках, автомобилях, туристических прицепах.
- Приклеивание мелких отделочных элементов и электрических проводов.

Достоинства

- Очень хорошая адгезия к многим непористым поверхностям без необходимости грунтования;
- Устойчиво эластичный;
- Нейтральный;
- 100% силикон;
- Длительная стойкость к плесени и грибкам;
- Материал не вызывает коррозии, не агрессивен;
- Отличная стойкость к погодным условиям и солнечному излучению;
- Водостойкий и морозостойкий.

Технические данные

Цвет Белый, серый, черный, коричневый, а также бесцветный

Плотность Бесцветный – 1,02 кг/л
Другие цвета – 1,50 кг/л

Температура применения От +5°C до +35°C

Прочность при растяжении Бесцветный 0,48 МПа
Цветной 0,60 МПа

Допустимая деформация 25 %

Твердость по Шору Бесцветный 21
Цветной 29

Термическая стойкость От -50°C до +150°C

Подготовка поверхности Поверхность должна быть чистой, очищенной от пыли, жира, масел и других загрязнений.



Способ применения Материал выдавливают с помощью пистолета после соответствующего среза наконечника. После очистки, просушивания и предохранения от загрязнений шов необходимо заполнить материалом непосредственно из тубы. Малярную ленту снять после заполнения шва. Неотвердевший материал можно удалить с помощью растворителя, а отвердевший – механическим способом. Ширина шва должна быть минимум в четыре раза шире от ожидаемого изменения ширины. Ширина шва должна быть 5 мм.

Рекомендованные размеры швов	Ширина, в мм	5	10	15	20	25
	Глубина, в мм	7,5	10	10	12	15

Необходимой глубины шва можно достичь при помощи полиэтиленового прижимного валика.

Ограничения и рекомендации

Не применять на поверхности: битумной, резиновой, тефлоновой, замасленной, покрытой растворителем.
 На поверхностях окрашенных и пористых рекомендуется выполнить предварительные пробы.
 Не применять на запыленных поверхностях, либо подвергающихся стиранию и механическим нагрузкам.
 Не использовать в помещениях без доступа свежего воздуха.

Упаковка Туба 300 мл.
12 туб в коробке

Хранение 18 месяцев от даты изготовления при складировании в сухих помещениях при температуре (+3°C до +15°C). Хранить в оригинальных и неповрежденных упаковках.

Техника безопасности Использовать защитную одежду, костюм и перчатки. По окончании работы тщательно вымыть руки водой с мылом. Хранить от детей.

Охрана окружающей среды Материал Sikasil®-C не является токсичным. Может быть утилизирован как пластмасса.

Внимание Производитель гарантирует качество продукции, но не влияет на способы и условия ее применения. Продукт необходимо применять, согласно рекомендациям, приведенным в технологической карте. В случае сомнения рекомендуется провести испытания или обратиться в технический отдел Sika.

Юридическое примечание

При возникновении сомнений придерживаться правил приведенных на упаковке. Приведенная в технической карте информация о продуктах, а тем более предложенные правила и способы нанесения, приведены на основании наших актуальных знаний и накопленного практического опыта. Учитывая то, что может появиться дифференциация объектов, размеров оснований, условий и способов нанесения, а также последующая эксплуатация, которые остаются полностью вне контроля фирмы Sika, свойства, приведенные в технических картах, относятся исключительно к условиям применения, ограниченных в этих картах. При сомнении необходимо проконсультироваться с представительством Sika. Данные, которые содержатся в технологической карте, также как и неподтвержденный письменно, устный совет, не могут иметь оснований для безусловной ответственности производителя.



“ATTIK” ТзОВ
УКРАЇНА
79040, Львів
а/с 3980

тел.моб. +380676751917
тел.офіс +380322451701
www.attik.co.ua
www.sikalvov.com

