

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Двигун редукторний для дзеркальних куль використовується для підвісу і обертання **куль дзеркальних дискотечних**, а також різноманітних елементів декору, реклами, оформлення приміщень в закладах розваг, торгівлі тощо.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ДР-1	ДР-2	ДР-3	ДР-4
Вага підвісу (не більше)	3кг	10кг	30кг	70кг
Напруга живлення	220 В +/-10%	220 В +/-10%	220 В +/-10%	220 В +/-10%
Потужність	4 Вт	4 Вт	4 Вт	4 Вт
Швидкість обертання	1 об/хв	1 об/хв	1 об/хв	1 об/хв
Розмір двигуна (мм):- висота	80	135	150	150
- ширина	110	110	110	110
- глибина	110	110	110	110

3. МОНТАЖ ДВИГУНА

При монтажі двигуна на стелю (в залежності від матеріалу стелі) використовуються:

- саморізи-деревяна стеля,
- анкера-бетонна стеля,
- молі-гіпсокартонна стеля.

Можливе використання перехідної пластини з дошки або фанери. При цьому методі кріплення дошка, або фанера кріпиться одним або декількома

(в залежності від ваги підвісу) дюбелями або анкерами до бетонної стелі, а потім саморізами, або гвинтами (в залежності від ваги підвісу) кріпиться двигун до дошки або фанери.

При монтажі двигуна на алюмінієві ферми, або металеві конструкції використовуються металеві скоби, або підвіс з елементів ланцюга та карабінів.

4. ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.

При з'єднанні кільця двигуна з елементом підвісу застосовується тільки металевий ланцюг. Застосування мотузки або волосіні небезпечно.

Підключення напруги виконується дротом з подвійною ізоляцією типу ПВС або ШВВП перерізом не менше 0,5мм/кв.

5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

При тривалому використанні двигуна необхідно змастити підшипник і елементи тертя муфти зчеплення густим мастилом.

6. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

- Інтервал робочої температури від +1 до +30 С
- Відносна вологість повітря до 80% при температурі +25 С
- Атмосферний тиск від 650 до 800 мм рт.ст.

Забороняється використовувати двигун на відкритому повітрі при атмосферних опадах.

7. ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ.

-Виробник гарантує працездатність виробу на протязі 12 місяців с момента придбання, при виконанні споживачем умов експлуатації.

-Гарантия не розповсюджується при механічному пошкодженні виробу, порушенні умов експлуатації

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ- _____

ДАТА ПРОДАЖУ- _____

**ДВИГУН РЕДУКТОРНИЙ ДЛЯ ДЗЕРКАЛЬНИХ
КУЛЬ**

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ