

Идеален для техобслуживания. CUTTER 25K – аппарат плазменной резки инверторной технологии.

Встроенный воздушный компрессор

Благодаря встроенному компрессору, Plasma 25K очень удобен, когда нет доступа к системе сжатого воздуха.

Качественная резка без деформации

Plasma 25K обеспечивает качественную резку даже по крашенным деталям :

- до 6 мм по стали, нержавеющей и чугуну..
- hasta 4 mm para el aluminio y el cobre.

На слабом токе CUTTER 25K с большой точностью и без деформации вырезает листовой металл 0,6 мм. de Ø 0.6mm sin distorsión.

No HF Start

Благодаря системе «Arc Pilote», дуга возбуждается без касания детали. Эта системы возбуждения без HF (ВЧ) позволяет избежать электромагнитные помехи (радио, компьютер, телефоны, медицинское оборудование...).



Качественная резка без деформации

- Горелка : 4 м с системой безопасности на спусковой кнопке во избежание случайного или непроизвольного включения.
- Встроенный компрессор (уровень звука) : 60/70 дБ.



Усиленная защита для работы от электрогенераторов и против постоянного перенапряжения до 400В.

- IP23 (защита дождь/пыль), идеален для работ вне помещения.

Аксессуары и Расходники

Набор расходников для плазмореза

(Арт. 039971)

- Электроды (x3) (Арт. 040168)
- Наконечни (x3) (Арт. 040151)
- Сопла (x1) (Арт. 040182)
- Диффузоры (x1) (Арт. 040175)



Набор циркулей (Арт. 040205)



в том числе тележка
(на колесиках) (Арт. 040199)

50/60hz	AM	min▷max	Max cut		Clean cut		Air system			EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	Pressure bar	L/mm	Kompressor inside	IA (100%)	X% (12 max)		
230V	16A	5▷25A	6	4	4	3	included		✓	12A	26A 60%	22x45x31 17,2	4,1 kW 5,9 kVA