

## Рекомендации по установке трекера

**Не подключайте трекер к разъему прикуривателя!**

Даже если прикуриватель в автомобиле работает при выключенном зажигании, питание может прерываться, например, при запуске двигателя.

Не устанавливайте трекер под металлическими элементами кузова автомобиля, например, под крышей кабины, под крышкой капота или багажника. Присутствие металлических деталей над трекером может многократно ухудшить точность и скорость определения местоположения по сигналам спутников.

Не располагайте трекер вблизи сильно нагревающихся узлов автомобиля. Текущее значение температуры модема включенного трекера можно посмотреть на сайте системы GPS мониторинга. **Максимально допустимое значение температуры +80°C.** При превышении этого значения трекер будет снят с гарантии.

Подключите трекер проводами из комплекта (красный «+», черный «-») к бортовой сети электропитания автомобиля таким образом, чтобы питание не отключалось во всех режимах эксплуатации автомобиля. Идеальные места подключения: блок предохранителей, место подключения штатной сигнализации или автомагнитолы, в задней части салона – разъемы фонарей стоп-сигналов (в большинстве автомобилей «+» присутствует там постоянно).

Устанавливайте трекер в автомобиле GPS/GLONASS антенной вверх (шурупами вниз). Идеальные места для трекера – под лобовым стеклом.

При недостатке опыта или необходимых инструментов поручите установку трекера электрику на ближайшей станции технического обслуживания автомобилей.