

2018

# RENEGADE® BACKCOUNTRY™ X®

## 850 E-TEC®

NEW



RENEGADE® BACKCOUNTRY™ X® 850 E-TEC®

### КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Платформа 4 покоління REV® Gen4
- Повідна муфта pDrive™ з регулювальними гвинтами
- Задня підвіска cMotion™
- Передня підвіска RAS™ 3
- Гусеничний трак 406 x 3705 x 51 мм PowderMax<sup>1</sup>
- Задні амортизатори KYB<sup>†</sup> Pro 36, алюмінієві, комбіновані, з легким регулюванням ступеня стиску (22 позиції)
- Гальма Brembo перегонного типу з трубкою гальмівної системи в обплетенні з неіржавкої сталі
- Електронна система реверсу RER™
- Регульована лижна база
- Протиугінна система D.E.S.S.™ з РЧ ключем
- Електричний стартер у стандартній комплектації
- Сидіння для їзди сніговими трасами
- Прозорі захисні щитки для рук
- Речовий ящик з підігрівом місткістю 4 л
- Підніжки з великими отворами для гірської їзди
- Зміцнений бампер

### ДВИГУН ROTAX®

### 850 E-TEC®

Характеристики двигуна	3 рідинним охолодженням та електронною системою плавного регулювання випуску Rotax (R.A.V.E.™)
Кількість циліндрів	2
Робочий об'єм	849 см³
Діаметр циліндра	82 мм
Хід поршня	80 мм
Максимальна частота обертання двигуна	7900 об./хв.
Сумішоутворення	Електронне пряме впорскування палива з додатковими форсунками примусового впорскування
Рекомендований тип палива	Неетілований бензин преміум-класу
Мінімальне октанове число	95
Паливний бак	36 л
Ємність мастильного бака	3 л

### ТРАНСМІСІЯ

Тип повідної муфти	pDrive™
Тип веденої муфти	QRS (швидкого спрацьовування)
Увімкнення зчеплення	3600 об./хв.
Число зубців малої зірочки	23
Число зубців великої зірочки	51
Число зубців повідної зірочки	8
Діаметр повідної зірочки	183 мм
Гальмівна система	Гальма Brembo перегонного типу з трубкою гальмівної системи в обплетенні з неіржавкої сталі

### ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

Рама	REV® Gen4 (4 покоління)	Стартер	Електричний	Дзеркала	Опція
Лижі	Pilot™ DS 2	Реверс	Електронна система RER™	Вітрове скло	360 мм
Сидіння	Для їзди сніговими трасами	Важіль газу з підігрівом	Стандарт	Твердосплавні полози	Прямокутні 5/16
Кермо	Алюміній, із загнутими рукоятками та страховальним поручнем	Рукоятки з підігрівом	Стандарт	Конфігурація твердосплавних полозів	102 мм, зігнуті під кутом 90°
Висота підйимального блока	120 мм	Приладова панель	Аналогова з дисплеєм	Зчпний пристрій	Опція

### ГАРАНТІЯ

Гарантія	24 міс. для особистого користування
	12 міс. для комерційного / прокатного використання

### КОЛІР ЗАБАРВЛЕННЯ

«Октановий блакитний» (Octane Blue) / «Зелений манта» (Manta Green)

### РОЗМІРИ

Габаритна довжина машини	3275 мм
Габаритна ширина машини	Від 1140 до 1180 мм
Габаритна висота машини	1359 мм
Лижна база	975 або 1020 мм
Габаритна довжина лиж	1040 мм
Номінальна ширина гусеничного трака	406 мм
Номінальна довжина гусеничного трака	3705 мм
Висота профілю гусеничного трака	51 мм

### ПІДВІСКА

Передня підвіска	RAS™ 3
Передній амортизатор	HPG™ Plus
Макс. довжина ходу передньої підвіски	220 мм
Задня підвіска	cMotion™
Центральний амортизатор	HPG™ Plus
Задній амортизатор	KYB <sup>†</sup> Pro 36 EA
Макс. довжина ходу задньої підвіски	239 мм

ski-doo®



www.brp.ua