

2018

# EXPEDITION® SE

## КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Передня підвіска RAS™ 2
- Платформа REV-XU™
- Шарнірно-зчленована задня підвіска SC™-5U
- Механізм блокування шарнірно-зчленованої підвіски з одного боку (не потребує інструментів)
- Гусеничний трак (500 x 3923 x 32 мм)
- Пневматична підвіска (ACS)
- Розетки на 12 В у консолі
- Протиугінна система D.E.S.S.™ з РЧ ключем
- Синхронізована трансмісія з реверсом (2-1-N-R)
- Регульовані поруччя для пасажирів з підігрівом
- Захист днища, зчіпний пристрій та лебідка WARN на 680 кг
- Ящик для багажу (75 л)
- Зміцнений бампер

## ДОДАТКОВІ ОСОБЛИВОСТІ

- Поворотний важіль газу (керований великим або іншими пальцями)
- Показчик характеристик режимів роботи двигуна системи іТС™ (стандартний, спортивний чи ESO®)
- Система «Навчальний ключ» у стандартній комплектації
- Мазильний радіатор двигуна
- **Високоєфективний повітряний радіатор із вентилятором**



Зображено модель 1200 4-TEC®

## ДВИГУН ROTAX®

### 1200 4-TEC®

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Характеристики двигуна                | Чотиритактний, з подвійним верхнім розподільним валом (D.O.H.C.), рідинним охолодженням та сухим картером |
| Кількість циліндрів                   | 3   |
| Робочий об'єм                         | 1171 см³  |
| Діаметр циліндра                      | 91 мм   |
| Хід поршня                            | 60 мм   |
| Максимальна частота обертання двигуна | 7800 об./хв.  |
| Сумішоутворення                       | EFI (електронне впорскування палива)  |
| Рекомендований тип палива             | Звичайний неетилований бензин   |
| Мінімальне октанове число             | 95  |
| Паливний бак                          | 45 л  |
| Ємність мазильного бака               | 4 л   |

## ТРАНСМІСІЯ

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Тип повідної муфти            | eDrive™ 2  |
| Тип веденої муфти             | QRS (швидкого спрацювання)   |
| Увімкнення зчеплення          | 2200 об./хв.   |
| Число зубців малої зірочки    | 1-ша передача = відношення 3:1   |
| Число зубців великої зірочки  | 2-га передача = відношення 2:1   |
| Число зубців повідної зірочки | 8  |
| Діаметр повідної зірочки      | 183 мм   |
| Гальмівна система             | Гідравлічна, з трубою гальмівної системи в обплетенні з неіржавкої сталі |

## ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ

|                            |   |                          |                     |                                   |                               |
|----------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Рама                       | REV-XU™   | Стартер                  | Електричний         | Дзеркала                          | Стандарт                      |
| Лижі                       | Pilot™ DS 2   | Реверс                   | Механічний          | Вітрове скло                      | 580 мм                        |
| Сидіння                    | 2-місне модульне сидіння з багажним відділенням (під сидінням)  | Важіль газу з підігрівом | Стандарт            | Твердосплавні полози              | Прямокутні 5/16               |
| Кермо                      | Рульова колонка з регульованим у чотирьох положеннях кутом нахилу/фарбована сталь, із загнутими рукоятками і страхувальним поручнем | Рукоятки з підігрівом    | Стандарт            | Конфігурація твердосплавних позів | 102 мм, зігнуті під кутом 90° |
| Висота підйимального блока | 205 мм  | Приладова панель         | Багатофункціональна | Зчіпний пристрій                  | 3 J-подібним гаком            |

## ГАРАНТІЯ

|          |  |
|----------|--|
| Гарантія | 24 міс. для особистого користування                |
|          | 12 міс. для комерційного / прокатного використання |

## КОЛІР ЗАБАРВЛЕННЯ

«Тактично-сірий» (Tactical Grey)/чорний (Black)

## РОЗМІРИ

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Габаритна довжина машини             | 3240 мм          |
| Габаритна ширина машини              | 1150 або 1192 мм |
| Габаритна висота машини              | 1330 мм          |
| Лижна база                           | 975 або 1018 мм  |
| Габаритна довжина лиж                | 1040 мм          |
| Номінальна ширина гусеничного трака  | 500 мм           |
| Номінальна довжина гусеничного трака | 3923 мм          |
| Висота профілю гусеничного трака     | 32 мм            |

## ПІДВІСКА

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Передня підвіска                      | RAS™ 2             |
| Передній амортизатор                  | Motion Control     |
| Макс. довжина ходу передньої підвіски | 210 мм             |
| Задня підвіска                        | SC™-5U             |
| Центральний амортизатор               | Motion Control     |
| Задній амортизатор                    | ACS (пневматичний) |
| Макс. довжина ходу задньої підвіски   | 239 мм             |

[www.brp.ua](http://www.brp.ua)
