

# Q Уплотнительная лента 300

greenteQ Уплотнительная лента 300 - влагостойкая уплотнительная лента для соединительных швов из мягкой полиуретановой пены, пропитанная акриловой дисперсией.

## Свойства:

- a. Монтаж окон (ливнестойкая герметизация соединительных швов, термоизоляция швов между наружной оконной рамой и кирпичной кладкой, соединений профилей, уплотнение)
  - b. Фасадные работы (прокладка для монолитного бетона / бетонирования, соединение опалубки при бетонировании)
  - c. Внутренняя отделка (монтаж легких перегородок, развязка двойных полов)
  - d. Крыши с крутыми скатами/ плоские крыши(окна, расположенные в плоскости крыши, изоляция черепицы, конька крыши/кромки/желоба / слуховых окон)
- \* устойчивость к ливневым дождям (EN 1027)  $\leq 300$  Па (соответствует требованиям к ливнестойкости класса BG 2-стандарта DIN 18542)

## Изображение продукции:



## Технические данные:

	СТАНДАРТ	КЛАССИФИКАЦИЯ
Цвет		черный
Огнестойкость	DIN 4102, часть 1	B2 (ift Rosenheim)
Термостойкость		-20°C до +60°C
Проницаемость швов	DIN EN 1026	$a_n < 1,0 \text{ м}^3/[\text{ч} \cdot \text{м} \cdot (\text{даПа})^{2/3}]$
Ливнестойкость	DIN EN 1027	$\geq 300$ Па
sd-значение	DIN EN ISO 12572	$\leq 0,5$ м
Срок хранения		около 18 месяцев с даты производства

Наименование	Ширина шва	Норма упаковки	Артикул VBH:
10 / 2	2 мм	375,0 м	180.020 / 0031
15 / 2-3	2 - 3 мм	250,0 м	180.020 / 0032
15 / 3-5	3 - 5 мм	200,0 м	180.020 / 0033
15 / 4-7	4 - 7 мм	160,0 м	180.020 / 0034
20 / 6-10	6 - 10 мм	84,0 м	180.020 / 0035
20 / 8-13	8 - 13 мм	64,5 м	180.020 / 0036

## Обработка:

Пожалуйста, обратите внимание на указания в инструкции по монтажу, прилагаемые в каждой упаковке.

## Очистка:

После окончания работ следует помыть руки с мылом.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

greenteQ

ЛЕНТЫ - Уплотнительная лента 300

Издание 07/2011 | www.vbh.de

Указания по использованию, эксплуатационные параметры и паспортные данные изделий, а также прочие технические данные, относящиеся к нашим изделиям серии greenteQ, являются общими рекомендациями. Они служат только для того, чтобы описать эксплуатационные параметры и свойства наших продуктов, и не являются гарантией в соответствии с § 443 BGB (Гражданский кодекс). Вследствие многообразных возможностей применения изделия пользователь обязан проверить, подходит ли оно для его цели применения. Наши советы, касающиеся техники применения изделия, данные в устной, письменной форме и форме эксперимента, служат только для Вашей информации и абсолютно ни к чему не обязывают.

# Q Уплотнительная лента 300

greenteQ Уплотнительная лента 300 - влагостойкая уплотнительная лента для соединительных швов из мягкой полиуретановой пены, пропитанная акриловой дисперсией

## Указания по безопасности:

На основании представленных данных и опыта работы в соответствии с законом о химических веществах и аналогичным директивам ЕС продукт не является опасным.

## Форма поставки:

Предварительно сжатая лента на бобин, самоклеящаяся с одной стороны (длина рулона в зависимости от толщины, ширина от 10 м)

## Утилизация:

Остатки ленты можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. Соблюдайте местные предписания по утилизации.

## Общие указания:

Все предыдущие издания после публикации настоящей памятки утрачивают силу.