



Сэндвич-панели FB-1/SL Stadurlon

STADUR
MADE IN GERMANY

информация о продукте

FB-1/SL Stadurlon



Описание:

Сэндвич-панели Stadurlon состоят из двух обкладок из материала Stadurlon толщиной 0,8 мм, 1,0 мм, 1,3 мм, 1,5 мм или 2,0 мм и слоя экструдированного полистирола между ними. Сэндвич-панель покрыта защитной пленкой с обеих сторон. 10-летняя гарантия фирмы Stadur.

Характеристики:

- очень хорошая теплоизоляция
- гарантия 10 лет на устойчивость материала Stadurlon к УФ-излучению
- высокая ударопрочность даже при низких температурах
- может легко обрабатываться стандартными инструментами для дерева и металла
- пригодна для окрашивания

Облицовочный материал:

Stadurlon- это универсальный материал, который может использоваться при температурах от -20°C до $+120^{\circ}\text{C}$. Специальное покрытие обладает высокой стойкостью к воздействию УФ-излучения. По обеим сторонам панели обкладки из материала Stadurlon толщиной 0,8 мм, 1,0 мм, 1,3 мм, 1,5 мм или 2,0 мм, вкл. защитную пленку.

Стандартные цвета: белый аналог RAL 9016 матовый, кремово-белый аналог RAL 9001 матовый или белая саламандра глянцевый. Информацию о форматах и толщинах плит различных цветов/ с разными обкладками Вы найдете в действующем прайс-листе.

Материал заполнения:

Экструдированный пенополистирол, вспенен без использования фторхлоруглеводорода или CO_2 , высокая паронепроницаемость, минимальная гигроскопичность, класс В1 в соответствии DIN 4102. Для лучшей адгезии на поверхности вспененной основы сделаны насечки, пыль при обработке не образуется. Используются вспененные материалы с различной теплопроводностью $\lambda_D 0,029 - 0,035$.

Общая толщина: 24 мм- Другие толщины обкладок или основы- по запросу.

Форматы:

2000 x 1000мм / 2150 x 950мм / 3050 x 1300мм / 3000 x 1500мм / 3000 x 2000мм / 4000 x 2000мм

Другие форматы и стандартные размеры- по запросу.

Технические характеристики:	Общая толщина	Облицовочный материал	Коэф-т теплопередачи ($\lambda_D 0,029$)	Коэф-т теплопередачи ($\lambda_D 0,035$)
		24 мм	1,0 мм	1,07
Нестандартные панели:	24 мм	1,5 мм	1,11	1,29

Сэндвич-панели Stadurlon могут поставляться со специальными шумопоглощающими пластинами или противозломными алюминиевыми вставками. Возможна клейка кромок из дерева, пластика или алюминия, а также фрезерование фальца или соединения шип-паз в материале-основе. Панели с другим наполнением, например, вспененным полиуретаном, минеральной ватой или сотовой плитой, поставляются по запросу.

Области применения:

оконные филенки, ограждающие элементы, перегородки, оформление выставочных стендов, холодильные камеры, дверные филенки, фасадные элементы, производство контейнеров рекламные вывески, строительство лодок и яхт, облицовка балконов

Примечание: При необходимости последующей окраски или облицовки панелей следует получить письменное разрешение фирмы Stadur для сохранения гарантии на изделие. Мы рекомендуем использовать обкладки толщиной 2,0 мм, обеспечивающие более эффективную шумоизоляцию и более ровную поверхность. При использовании веществ, содержащих растворители, в качестве заполнителя следует использовать вспененный полиуретан. Дополнительную информацию Вы найдете в нашем проспекте: „Рекомендации к применению“. Передача цветов и фактуры поверхностей соответствует полиграфическим возможностям. Для более точного подбора цвета и фактуры поверхности рекомендуется запросить образец. Мы оставляем за собой право на технические изменения. Деловые отношения регулируются нашими Общими условиями заключения сделок, с которыми можно ознакомиться на сайте www.stadur.com.