

ХОМУТ MINI

Особенности:



- Хомут Мини (Mini) изготовлен из оцинкованной стали (W1)
- Он имеет отбортованную по краям ленту для высокого момента затяжки без повреждения поверхности рукава
- Гайка крепления зафиксирована в пазу и не выпадает даже после удаления винта
- Винт имеет шестигранную головку с прорезью, что позволяет затягивать хомут с помощью гаечного ключа или отвертки

Применение:

- Хомут широко используется для крепления топливных фильтров, топливных и дренажных трубок, а также поливочных шлангов.
- Рекомендуется для зажима рукавов и патрубков с небольшой толщиной стенки либо небольшим внутренним диаметром

Наименование	Min D, мм	Max D, мм	Винт, М4х	Толщина Ленты, мм	Момент затяжки, Нм	Сталь
6-8	6	8,3	13	9	1,5	W1
7-9	7	9,3				W1
8-10	8	10,3				W1
9-11	9	11,3				W1
10-12	10	12,3	16			W1
11-13	11	13,3				W1
12-14	12	14,3				W1
13-15	13	15,3				W1
14-16	14	16,3				W1
15-17	15	17,3				W1
16-18	16	18,3				W1
17-19	17	19,3				W1
18-20	18	20,3	W1			
19-21	19	21,3	W1			
20-22	20	22	W1			