

## ПРИРОДНОЕ ТЕПЛО

### ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- Водяная рубашка вкладыша, изготовлена из высокоуглеродистой стали толщиной 3 мм, сорт P265GH согласно EN 10028-2.
- Стальные дверцы, изготовлены из специального профиля, гарантирующего жёсткость и устойчивость к высокой температуре.
- Огнеупорное керамическое стекло с рабочей температурой до 800°C.
- Металлическое основание вкладыша оснащено дросселем подачи холодного воздуха, стандарт.
- Вкладыш оборудован воздушной шторкой, гарантирующей эффект чистого стекла.
- Специально запроектированная задняя часть корпуса вкладыша, предоставляет возможность подачи вторичного воздуха в верхнюю часть топки. Позволяет повысить эффективность устройства, путём сжигания выхлопов.

### ЛЕВОСТОРОННИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КАМИН АЛЬБЕРО AL9 L.H

Автономность мин./макс. [ч]	9
Потребляемая мощность мин./макс. [Вт]	5-10
Диаметр выхода выхлопов (мм)	180
Тепловая эффективность [%]	84,9
Эмиссия Co2 (при 13% O <sup>2</sup> )	0,070
Эмиссия пыли [г/м <sup>3</sup> ]	0,038
Температура выхлопов [°C]	194
Вес (кг)	107
Максимальная длина поленьев (мм)	30
Материал	стал котлы 3 мм
Вид топлива	Рекомендовано использовать высушенную древесину, допустимый брикет и бурый уголь.
ММин. активное поле решётки на выходе [см <sup>2</sup> ]	900
Мин. активное поле решётки на входе [см <sup>2</sup> ]	700
Размер стекла в камине	545 x 390 x 325

