

КСАНОЛ ФОНДО – ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВА

ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ ЗАЩИТНАЯ ГРУНТОВКА
 НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОЙ ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ
 С ИНСЕКТИЦИДНЫМИ И ФУНГИЦИДНЫМИ ДОБАВКАМИ
 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СВОЙСТВА:

- Глубокопроникающая защитная грунтовка на акриловой основе с инсектицидными и фунгицидными добавками.
- Хорошая гибкость и эластичность, не трескается.
- Стойкость к вредным факторам окружающей среды.
- Открытопористая невидимая отделка, не образует пленки.
- Водоотталкивающие свойства.
- Регулирует пористость древесины, улучшая расход и сцепление финишных слоёв отделки.
- Не изменяет природный цвет древесины.
- БЕЗ ЗАПАХА.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Открытопористая глубокопроникающая грунтовка для защиты и регулировки пористости внешних и внутренних деревянных поверхностей. Рекомендуется как для реставрации старых, так и для отделки новых поверхностей. Используется для защитной отделки деревянных окон, дверей, фасадов домов, заборов, домашней и садовой мебели, багетных изделий и других деревянных элементов и конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	открытопористый, невидимый
Цвет:	Прозрачный
Сцепление:	Отличное
Выравнивание:	Отличное
Плотность:	1 ± 0,05 кг/л
Сухой остаток:	25%
Выход:	10-15 м²/л/слой, (зависит от основы и толщины слоя)
Время высыхания:	На ощупь - 30-60 мин. Межслойная сушка - 2-3 ч.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать до полной однородности продукта. Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от грязи, пыли, жира, ржавчины и т.д. Для ранее окрашенных поверхностей, независимо от состояния покрытия, необходимо полностью удалить старую краску чтобы грунтовка КСАНОЛ ФОНДО могла глубоко проникнуть в поры древесины.

Для нанесения использовать губку, кисть, валик или краскопульт. При необходимости разведения, использовать чистую питьевую воду 5-10% (в зависимости от способа нанесения).

При использовании краскопульта наносить под высоким давлением (2,5-4 атм.) и применять тонкие насадки.

Чистка принадлежностей и инструментов: водой сразу после использования.

Не рекомендуется производить работы при температуре ниже + 10° Сили выше +35° С, при дождливой или слишком жаркой погоде, при относительной влажности воздуха более 80%. Температура основы во время нанесения должна быть выше на 2-3°C точки росы.

НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ РАНЕЕ НЕОКРАШЕННЫЕ:

Древянные поверхности: Удалить нежелательные примеси, жир, грязь и т. д. Отшлифовать поверхность и удалить пыль. Для регулировки пористости и защиты от гниения древесины нанести слой деревозащитной грунтовки КСАНОЛ ФОНДО. После этого нанести КСАНОЛ АКАБАДО (прозрачный или цветной) слегка шлифуя между слоями или два слоя акриловой эмали АКВАТЕКС.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Древянные поверхности покрытые лаком: Если старый лак находится в удовлетворительном состоянии, хорошо прилегает и совместим с новым, необходимо слегка отшлифовать поверхность, удалить пыль и другие нежелательные примеси. После этого нанести КСАНОЛ ФОНДО без разведения.

Старый лак или пропитку в плохом состоянии необходимо полностью удалить составом для снятия старой краски ДЕКАПАНТ КИТАПИНТУРАС.

После этого обработать поверхность как новую.

Древянные поверхности, окрашенные эмалями:

Старую краску необходимо полностью удалить составом для снятия старой краски ДЕКАПАНТ КИТАПИНТУРАС.

После этого обработать поверхность как новую.

ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Рассмотреть возможные методы переоценки и восстановления отходов.

Не сливать в канализацию, водоемы и т.д.

Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего использования. Беречь от детей. Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур. Не замораживать. Не принимать внутрь. Не наносить на предметы, которые могут брать в рот дети.