

КСАНОЛ АКАБАДО – ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА



ОТКРЫТОПОРИСТОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОЙ ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ И ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

СВОЙСТВА:

- Открытопористая отделка без образования плёнки.
- Стойкость к домашним моющим средствам.
- Не изменяет натуральный цвет древесины (прозрачная база).
- Стойкость к вредным факторам окружающей среды.
- Хорошая гибкость и эластичность, не.
- На основе акриловой дисперсии, без запаха.
- Содержит фильтр УФ лучей, который препятствует потере цвета и обесцвечиванию древесины на открытом воздухе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Защитный лак-пропитка с УФ фильтром предназначен для внутренних и внешних открытопористых деревянных поверхностей. Рекомендуется как для реставрации старых, так и для обработки новых поверхностей. Используется для защитной отделки деревянных окон, дверей, фасадов домов, заборов, домашней и садовой мебели, и др..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	Шелковистый блеск
Цвет:	Прозрачный, Каоба, Тека, Зелёная ель, Сосна, Орех, Ироко, Каштан, Палисандр, Чёрное дерево, Красный орех.
Сцепление:	Отличное
Выравнивание:	Отличное
Плотность:	1,02 ± 0,05 кг/л
Сухой остаток:	50%
Выход:	10-15 м ² /л/слой, (зависит от основы и толщины слоя)
Время высыхания:	На ошпуть - 30-60 мин. Межслойная сушка - 2-3 ч.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать до полной однородности продукта. Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от грязи, пыли, жира, ржавчины и т.д. Для ранее окрашенных поверхностей необходимо проверить состояние покрытия и степень закрепления краски.

В случае неудовлетворительного состояния старой краски очистить поверхность и прогрунтовать грунтовкой **КСАНОЛ ФОНДО**.

Для нанесения использовать губку, кисть, валик или краскопульт. При необходимости разведения, использовать чистую питьевую воду 5-10% (в зависимости от способа нанесения).

Не рекомендуется производить работы при температуре ниже + 10° Сили выше +35° С, при дождливой или слишком жаркой погоде, при относительной влажности воздуха более 80%. Температура основы во время нанесения должна быть выше на 2-3°С точки росы.

Чистка принадлежностей и инструментов: водой сразу после использования.

НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ РАНЕЕ НЕОКРАШЕННЫЕ:

Деревянные поверхности: Удалить нежелательные примеси, жир, грязь и т. д. Отшлифовать поверхность и удалить пыль. Для регулировки пористости и защиты от гниения древесины нанести один слой деревозащитной грунтовки **КСАНОЛ ФОНДО**. После этого нанести **КСАНОЛ АКАБАДО** (прозрачный или цветной) слегка шлифуя между слоями. Количество слоёв зависит от желаемой насыщенности цвета.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Деревянные поверхности покрытые лаком: Если старый лак находится в удовлетворительном состоянии, хорошо прилегает и совместим с новым, необходимо слегка отшлифовать поверхность, удалить пыль и другие нежелательные примеси. После этого нанести **КСАНОЛ АКАБАДО** (прозрачный или цветной) слегка шлифуя между слоями. Количество слоёв зависит от желаемой насыщенности цвета.

Старый лак или пропитку в плохом состоянии необходимо полностью удалить составом для снятия старой краски **ДЕКАПАНТ КИТАПИНТУРАС**.

После этого обработать поверхность как новую.

Деревянные поверхности, окрашенные эмалями: Старую краску необходимо полностью удалить составом для снятия старой краски **ДЕКАПАНТ КИТАПИНТУРАС**.

После этого обработать поверхность как новую.

ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Рассмотреть возможные методы переоценки и восстановления отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д.

Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего использования. Беречь от детей. Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур. Не замораживать. Не принимать внутрь. Не наносить на предметы, которые могут брать в рот дети.

1 СЛОЙ

2 СЛОЯ

