

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XALK01

## Кнопочный пост желтый 1 кнопка



### Основные характеристики

Range of product	Harmony XALK
Тип продукта или компонента	Пустой кнопочный пост
Краткое название устройства	XALK
Назначение продукта	Для устройств управления и сигнализации XB5 Ø 22 мм
Control station application	Функция аварийного останова Функция аварийного отключения
Количество вырезов	1 вырез
Цвет основания корпуса	Светло-серый RAL 7035
Цвет крышки	Желтый RAL 1021
Материал	Поликарбонат
Кабельный ввод	1 удаляемая заглушка кабельного ввода, зажимная способность: <= 14 мм 2 удаляемых заглушки отверстий под кабельные сальники Pg 13 и ISO M20, зажимная способность: <= 12 мм
IP degree of protection	IP69 IP67 IP66 в соответствии с IEC 60529 IP69K

### Дополнительные характеристики

Assembly style	Для сборки заказчиком
Количество горизонтальных рядов	1
Кол-во вертикальных рядов	1
Масса продукта	0.136 кг
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
Монтаж блока	Монтаж на передней панели Монтаж на задней панели
Electrical composition code	SR1 MR1 MF1 SF1
Main group	1 вырез
Group of product	Стандартный желтый

## Условия эксплуатации

Protective treatment	TH
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Overvoltage category	Класс II в соответствии с IEC 60536
NEMA degree of protection	NEMA 13 NEMA 4X
Степень защиты IK	IK03 в соответствии с EN 50102
Standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 № 14

## Гарантия на оборудование

Period	The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
--------	--