



Основные характеристики

Range of product	Harmony XALD
Тип продукта или компонента	Пустой кнопочный пост
Краткое название устройства	XALD
Назначение продукта	Для устройств управления и сигнализации XB5 Ø 22 мм
Количество вырезов	1 вырез
Цвет основания корпуса	Светло-серый RAL 7035
Цвет крышки	Темно-серый RAL 7016
Материал	Поликарбонат
Кабельный ввод	1 удаляемая заглушка кабельного ввода, зажимная способность: ≤ 14 мм 2 удаляемых заглушки отверстий под кабельные сальники Pg 13 и ISO M20, зажимная способность: ≤ 12 мм
IP degree of protection	IP69 IP67 IP66 в соответствии с IEC 60529 IP69K

Дополнительные характеристики

Assembly style	Для сборки заказчиком
Количество горизонтальных рядов	1
Кол-во вертикальных рядов	1
Масса продукта	0.136 кг
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
Монтаж блока	Монтаж на передней панели Монтаж на задней панели
Electrical composition code	SR1 SR2 MR1 MF1 PF1 MF2 PF2 SF1

SF2
PR1

Main group	1 вырез
Group of product	Стандартный серый

Условия эксплуатации

Protective treatment	TH
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Overvoltage category	Класс II в соответствии с IEC 60536
NEMA degree of protection	NEMA 13 NEMA 4X
Степень защиты IK	IK03 в соответствии с EN 50102
Standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 № 14

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1422 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Product environmental profile	Доступно
Product end of life instructio	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Period	The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
--------	--