

BIS RapidStrut® Монтажний профіль DS 5

Довговічне покриття, унікальна перфорація

(H 04 05)

підвішування та підтримка




Властивості та переваги

- для швидкого та простого монтажу
- унікальна перфорація дозволяє монтувати елементи BIS RapidStrut® з обох сторін профіля
- висока стійкість до корозії (BIS UltraProtect® 1000)
- корозійна стійкість зберігається навіть після відрізу профіля
- мінімальні навантаження ідентичні профілю 41x41x2,5 мм
- з перфорацією, що повторюється
- відстань від краю профіля до першого отвору завжди однакова
- сантиметрова шкала збоку профіля спрощує встановлення
- матеріал: сталь 1.0242
- обробка поверхні:
 - спеціальне довговічне покриття сталі BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227

Арт. №	L	B	H	s	S	Уп-ка	Уп-ка	Един. изм.
6505 8 352	3 m	41	51	2,0	22	30	120	м.
6505 8 652	6 m	41	51	2,0	22	60	240	м.

більш детальну інформацію про максимально допустимі навантаження (Fa,z) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті



Комбінувати з

BIS RapidStrut® Болти швидкого монтажу G2 (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Кутювнки 90° G2 (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Кутювнки 135° G2

Комбінувати з

BIS RapidStrut® Продольний з'єднувач G2 (BUP1000)
 BIS RapidStrut® T- і X-подібні з'єднувачі G2 (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Сіплові з'єднувачі G2