

BIS RapidStrut® Монтажні профілі

Для середніх та великих навантажень

(H 04 10)

підвішування та підтримка



Властивості та переваги

- універсальна система профілів
- з перфорацією по всій довжині
- відстань від краю профіля до першого отвору завжди однакова
- сантиметрова шкала збоку профіля спрощує встановлення
- із зубцями на внутрішніх гранях для міцної фіксації елементів
- оцинковка поверхні: СЕНДЗИМІРА
- матеріал: сталь 1.0242
- арт. № 650 5 X85 (Strut 2,5 мм), матеріал: сталь 1.0332
- допустиме розтягування 240 Н/мм²
- випробувані відповідно вимогам пожежної безпеки MLAR/LAR/RbALei

Арт. №	Модель	L	B	H	s	S	RAL	Уп-ка	Уп-ка	Един. изм.
650 5 224	з перфорацією	2 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	20	200	м.
650 5 324	з перфорацією	3 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	30	300	м.
650 5 624	з перфорацією	6 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	60	600	м.
650 5 222	з перфорацією	2 m	41	21	2,00	22	RAL ¹	20	200	м.
650 5 322	з перфорацією	3 m	41	21	2,00	22	RAL ¹	30	300	м.
650 5 622	з перфорацією	6 m	41	21	2,00	22	RAL ¹	60	600	м.
650 5 225	з перфорацією	2 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	20	200	м.
650 5 325	з перфорацією	3 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	30	300	м.
650 5 625	з перфорацією	6 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	60	600	м.
650 5 244	з перфорацією	2 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	20	100	м.
650 5 344	з перфорацією	3 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	30	150	м.
650 5 644	з перфорацією	6 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	60	300	м.
650 5 242	з перфорацією	2 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	20	100	м.
650 5 342	з перфорацією	3 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	30	150	м.
650 5 642	з перфорацією	6 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	60	300	м.
650 5 245	з перфорацією	2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	20	100	м.
650 5 345	з перфорацією	3 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	30	150	м.
650 5 645	з перфорацією	6 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	60	300	м.
650 5 365	з перфорацією	3 m	41	62	2,50	22	-	30	90	м.
650 5 665	з перфорацією	6 m	41	62	2,50	22	-	60	180	м.
650 5 385	з перфорацією	3 m	41	82	2,50	22	-	30	-	м.
650 5 685	з перфорацією	6 m	41	82	2,50	22	-	60	180	м.

RAL¹ = сертифіковано и проверено независимой организацией согласно RAL-GZ 655/C.

Профиль Strut 41x41x2,5 испытаны на огнестойкость.

Детальна технічна інформація про RAL-сертифіковану продукцію знаходиться у веб-каталозі: www.walraven.com.

більш детальну інформацію про максимально допустимі навантаження (Fa,z) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті



RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-04



Комбінувати з

BIS RapidStrut® Болти швидкого монтажу
G2 (BUP1000)
BIS RapidStrut® Гайки швидкого монтажу
G2 (BUP1000)

Альтернатива

BIS RapidStrut® Монтажний профіль DS 5
(BUP1000)