

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА - ESTUCO VENECIANO

- Декоративная штукатурка для внутренних работ для получения эффекта мраморных стен, используя технику нанесения шпателем

◆ СВОЙСТВА:

После нанесения получается гладкое, блестящее, прочное и долговечное покрытие. Благодаря полупрозрачности продукта, получается эффектная отделка «под мрамор» при использовании простой техники нанесения шпателем. В отличие от настоящего мрамора, помещениям, отделанным венецианской штукатуркой, свойственны теплота и уют.

◆ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Изысканный отделочный материал, создающий эффект мраморных поверхностей. Рекомендуется для оформления стен, потолков и других архитектурных элементов в жилых помещениях, магазинах, ресторанах, гостиницах, везде, где требуется эффектное оформление интерьера. Только для внутреннего пользования. Немоющийся продукт.

◆ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет:	Нейтральная база и цвета по карте цветов
Плотность:	1.6 ± 0.05 кг/л
Расход:	0.6 - 1 кг/м ² в зависимости от количества нанесенных слоев.
Высыхание:	Первый слой, нанесенный широким шпателем, высыхает на отлип за 60 мин и шлифуется по прошествии 24 ч. Мазки шпателя высыхают за 30 мин.

◆ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать продукт до полной однородности.

На подготовленную поверхность нанести один или два слоя ВЕНЕЦИАНСКОЙ ШТУКАТУРКИ при помощи шпателя из нержавеющей стали, стараясь получить однородный цвет и равномерную толщину слоя. Для нанесения также можно использовать шерстяной валик, разводя продукт на 5 % водой.

По прошествии 24 ч отшлифовать поверхность тонкой наждачной бумагой для достижения наибольшей гладкости. Тщательно удалить пыль от шлифовки.

Маленьким шпателем из нержавеющей стали распределить продукт по поверхности в произвольных направлениях небольшими мазками. Нанесение должно выполняться участками небольшой площадью.

Приблизительно через 30 мин протереть поверхность шпателем из нержавеющей стали, выполняя круговые движения, добиваясь характерного для венецианской штукатурки светового эффекта.

Повторить операции по нанесению мазков и затирке на ранее необработанных шпателем участках.

По окончании работы промыть инструменты водой.

Не рекомендуется производить работы при температуре ниже + 10°C, ни при относительной влажности воздуха более 85%.

→ *поверхности: новые или ранее неокрашенные:*

Независимо от вида поверхности, необходимо придать ей однородный и ровный вид. Устранить возможные дефекты текстуры и планиметрии при помощи шпаклевки Пласваль Стандарт, нанося продукт в один или два слоя.

Поверхности перед грунтовкой должны быть абсолютно сухие и чистые.

Удалить с поверхности высолы и другие нежелательные примеси (жир, грязь, пыль и т.д.).

В качестве грунтовки рекомендуется нанести два слоя краски ЭКОФОНД близкого по тону к цвету Венецианской штукатурки и разведенного на 15 % чистой водой.

→ *ранее окрашенные поверхности:*

Старую краску в неудовлетворительном состоянии с раковинами, трещинами, отслаиваниями или пузырьками необходимо полностью удалить.

Выровнять поверхность при помощи шпаклевки ПЛАСВАЛЬ РЕНОВАСЬОН.

После этого обрабатывать поверхность, как новую.

Если поверхность ровная, а старая краска находится в удовлетворительном состоянии и хорошо прилегает к основе, рекомендуется слегка отшлифовать ее для лучшего сцепления декоративной отделки с поверхностью.

Наносить первый слой «Венецианской штукатурки» плоским терком по технологии.

◆ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

◆ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего использования.

Бережь от детей.

Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур.

Не замораживать. Не кусать окрашенные поверхности.

Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому назначению, неуказанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя. В ответственность пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны.