

## БУНКЕРЫ БЕТОННОЙ МАССЫ

### УДОБСТВО – КОМПАКТНОСТЬ – НАДЕЖНОСТЬ

Бункеры бетонной массы **СПЕКТРУМ БМ, БМП и БМЭ** используются для заливки, транспортировки и выгрузки бетона.

Удобны для заливки как бетонных перекрытий, так и колонн монолитно-каркасных конструкций. Модели **БМП** в горизонтальном положении имеют пониженную высоту заливки бетона, что позволяет загружать бетон в бункер напрямую с автомиксера.

### БМ



### БМП



#### Преимущества

- *Простота* регулировки дозирования при помощи рычажной системы.
- Замок в рычажной системе — *защита* от самопроизвольного открывания.
- *Универсальность*: откидывающийся жёлоб для заливки колонн и прорезиненный рукав для труднодоступных мест — в одном бункере.
- *Удобство контроля* заливки за счёт смещённой ручки. Оператор может видеть, куда льётся бетон.
- *Устойчивость* в вертикальном и горизонтальном положениях.
- В конструкции предусмотрена возможность установки *электровибродвигателя* на конус бункера для жёстких бетонов и сухих смесей.

### БМЭ



#### Технические характеристики

| Характеристика / Модель                           | БМ-0,75             | БМ-1,0 | БМ-1,5 | БМ-2,0 | БМП-1,0 | БМП-1,5 | БМЭ-1,0 |
|---|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Объём загрузки бетона, не более                   | м <sup>3</sup> 0,75 | 1,0    | 1,5    | 2,0    | 1,0     | 1,5     | 1,0     |
| Высота загрузки бетона                            | м 1,75              | 1,9    | 2,2    | 2,5    | 1,1     | 1,1     | 1,35    |
| Вес заполненного бункера, не более                | кг 1940             | 2400   | 3530   | 4660   | 2430    | 3560    | 2357    |
| Длина   | мм 1546             | 1546   | 1546   | 1546   | 1546    | 1546    | 1552    |
| Ширина  | мм 1546             | 1546   | 1546   | 1546   | 1546    | 1546    | 1552    |
| Высота с петлями                                  | мм 1723             | 1880   | 2147   | 2481   | 2390    | 2450    | 1460    |
| Вес бункера, не более                             | кг 220              | 200    | 230    | 260    | 230     | 260     | 171     |
| Способ выгрузки бетона: жёлоб/прорезиненный рукав | +/+                 | +/+    | +/+    | +/+    | +/+     | +/+     | +/-     |
| Защита ИС   | Да                  | Да     | Да     | Да     | Да      | Да      | Да      |

