


































Оборудование фирмы FLYING (Китай)				
Артикул и вид	Наименование	Гарант. срок	Фирма (страна)	Цена в \$ USA с НДС
 SY-8240P	<b>Электрогидравлический подъёмник</b> 2-х стоечный ассиметричный . Максимальная грузоподъемность 4000кг, максимальная высота подъема 1800мм, время подъема 40-60с, общая высота 2824мм, общая ширина 3426мм, проездная ширина 2576мм. Механическое снятие со стопоров. Электрическое питание 380В, 50Гц, 2.2 кВт. Скрытые шнур питания и гидравлические шланги. Самоблокирующийся защитная система. Вылет коротких лап 705-1045 мм. Вылет длинных лап 990-1460 мм. Высота подхвата 110-135 мм.	12 месяц	Butterfly (Китай)	\$1 300
 SY-8240XL	<b>Электрогидравлический подъёмник</b> 2-х стоечный ассиметричный . Максимальная грузоподъемность 4000кг, максимальная высота подъема 1800мм, время подъема 40-60с, общая высота 3590мм, общая ширина 3420мм, проездная ширина 2570мм, проездная высота 3420,5 . Механическое снятие со стопоров. Электрическое питание 380В, 50Гц, 2.2 кВт. Самоблокирующийся защитная система. Вылет коротких лап 713-1200 мм. Вылет длинных лап 828-1200 мм. Высота подхвата 110-135 мм.	12 месяц	Butterfly (Китай)	\$1 860
 POST LIFT T4B	<b>Электрогидравлический подъёмник</b> 2-х стоечный ассиметричный . Максимальная грузоподъемность 4000кг, максимальная высота подъема 1800мм, время подъема 50с, общая высота 2826мм, общая ширина 3420мм, проездная ширина 2400мм. Электрическое снятие со стопоров. <u>Электрическое питание 380В, 50Гц. Скрытые шнур питания и гидравлические шланги. Самоблокирующийся защитная система с электромагнитным механизмом.</u>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$2 525
L8680	<u>Троссинхронизации стальной для T4 (L=8680мм)</u>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$150
HS4D-9000	<u>Троссинхронизации стальной для S4D-2 (L=9980мм)</u>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$180
насос гидравлический	<u>Станция гидравлическая для T4 380В</u>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$500
насос гидравлический	<u>Станция гидравлическая для T4 220В</u>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$500
 S4D-2E	<b>Двухстоечный ассиметричный гидравлический подъёмник г/п 4000 кг</b> , комплектуется предельным переключателем, двумя цилиндрами, предохранительным запором, регулируемые телескопическими лапами, что позволяет уменьшать время операции и повышать производительность. Высота подъема 1970 мм, проездная высота 3436 мм, высота колонны 3590мм, ширина проезда 2343 мм, приёмная высота 125-240мм. <u>Электрическое снятие со стопоров. Электрическое питание 380В, 50Гц.</u>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$2 975
 F6105	<b>Электрогидравлический ножничный заглубленный подъёмник</b> с фиксированными по длине платформами 1450 мм. Г/п 3000 кг. Макс. высота подъема - 2000 мм. Электрическое питание 380В, 50Гц. 1,5кВт время подъема 20 с.	12 месяц	FLYING (Китай)	\$4 576
 F4.5D	<b>Электрогидравлический подъёмник</b> 4-х стоечный <u>с ровными платформами</u> . Максимальная грузоподъемность 4500кг, максимальная высота подъема 1700мм, время подъема 45с, общая высота 2225мм, общая ширина 3120мм, между колоннами 2610мм. Между платформами 900мм, длина платформы 4910мм, ширина платформы 490 мм. Механическое снятие со стопоров. Электрическое питание 380В, 50Гц.	12 месяц	FLYING (Китай)	\$4 325

 <p><b>F4.5D-4</b></p>	<p><u>Электрогидравлический подъёмник 4-х стоечный для использования со стендами развал-схождения (передние ниши под поворотные круги и встроенные задние сдвижные платформы)</u> . Максимальная грузоподъемность <b>4500кг</b>, максимальная высота подъема 1700мм, время подъема 45с, общая высота 2225мм, общая ширина 3120мм, между колоннами 2610мм. Между платформами 900мм, длина платформы <b>4910мм</b>, ширина платформы 490 мм. <u>Пневматическое снятие со стопоров.</u> Электрическое питание 380В, 50Гц.</p>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$4 966
 <p><b>3тг</b></p>	Траверса пневмо-гидравлическая г/п 3т	12 месяц	FLYING (Китай)	\$1 326
 <p><b>2тг</b></p>	Траверса пневмо-гидравлическая г/п 2т	12 месяц	FLYING (Китай)	\$1 196
 <p><b>2тгг</b></p>	Траверса гидравлическая(ручная) г/п 2т	12 месяц	FLYING (Китай)	\$1 030
	<u>Передние поворотные круги (комплект 2шт.)</u>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$312
 <p><b>F27</b></p>	<u>Ножничный гидравлический подъемник.</u> Грузоподъемность 2700кг, высота подъема 1367мм, общая длина 2062, общая ширина 1059, размеры лапы 565, регулируемая каретка 270-324мм. Данная модель удобна для ремонта кузова, окраски и шиномонтажа. Две системы безопасности, пневматическая и гидравлическая.	12 месяц	FLYING (Китай)	\$2 301
 <p><b>XH-1002</b></p>	<u>Домкрат подкатной гидравлический г/п 2т.</u> Высота подъема 140-660 мм. Длина 1250 мм. Вес 48 кг	12 месяц	FLYING (Китай)	\$335
 <p><b>XH5501A</b></p>	<u>Домкрат подкатной гидравлический г/п 2т(низкопрофильный).</u>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$335
 <p><b>XH1903A</b></p>	<u>Домкрат подкатной пневмо-гидравлический г/п 35т.</u> Ход штока 155 мм. Вес 45,5 кг	12 месяц	FLYING (Китай)	\$577
 <p><b>S50-2J</b></p>	<u>Домкрат подкатной пневмо-гидравлический, двухступенчатый. г/п 25-50т</u> (50Т:115мм/25Т:114мм). Минимальная высота 215 мм. Максимальная высота 564 мм. Вес 45,5 кг	12 месяц	FLYING (Китай)	\$1 295
 <p><b>XH-1301A</b></p>	<u>Обратный цилиндр, усилие 5т.</u> Ход штока 130 мм.	12 месяц	FLYING (Китай)	\$55
 <p><b>XH0401A</b></p>	<u>Домкрат трансмиссионный с платформой г/п 1,5т.</u> Высота подъема 180-760 мм.	12 месяц	FLYING (Китай)	\$438









 <p><b>XH0901</b></p>	<p><u>Трубогиб усилие 12т.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>FLYING (Китай)</p>	<p>\$185</p>
 <p><b>XH2816-3</b></p>	<p><u>Подставки механические г/п 3т. Высота min/max 300-420 мм.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>FLYING (Китай)</p>	<p>\$29</p>
 <p><b>XH3704-6</b></p>	<p><u>Монтажная тележка.</u> Облегчает труд механика под транспортным средством.</p>	<p>12 месяц</p>	<p>FLYING (Китай)</p>	<p>\$45</p>
 <p><b>XH3701</b></p>	<p><u>Монтажная тележка.</u> Облегчает труд механика под транспортным средством.</p>	<p>12 месяц</p>	<p>FLYING (Китай)</p>	<p>\$48</p>
 <p><b>BJ-MB275</b></p>	<p><u>Борторасширитель</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>FLYING (Китай)</p>	<p>\$278</p>
 <p><b>BL626</b></p>	<p><u>Станок для балансировки колес</u> легковых автомобилей, микроавтобусов, легких грузовиков. Автоматический измеритель диаметра и расстояния до диска обеспечит точное измерение. Максимальный вес колеса 65кг, мощность 0.2кВт, питание 220В, точность ±1г, диаметр диска 10"-24"(265мм-615мм), ширина диска 1.5"-20"(40мм-510мм), время измерения 8с, шумность &lt; 70dB</p>	<p>12 месяц</p>	<p>FLYING (Китай)</p>	<p>\$1 295</p>
 <p><b>BL 968</b></p>	<p><u>Современный автоматический балансировочный стенд, позволяющий производить балансировку колес автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков</u>  <u>Особенности:</u>  - Выносной жк монитор  - Динамическая и статическая балансировка  - Автоматический ввод вылета колеса при помощи линейки  - Моторизованный привод  - Диаметр диска 10"-30"  - Ширина 1,5"-20"  - Режим автокалибровки  - Видео система обучения на русском После 15 минут просмотра обучающего фильма размещенного в памяти стенда оператор готов к выполнению любой операции.</p>	<p>12 месяц</p>	<p>FLYING (Китай)</p>	<p>\$2 990</p>

 <p><b>BL 656</b></p>	<p><u>Предназначен для балансировки колёс грузовых автомобилей. Стальных и алюминиевых ободьев диаметром 10-24". для чего оснащен полностью автоматизированной программой балансировки в статическом и динамическом режиме, и может работать с колесами общей массой до 150 кг.</u> Станок управляется высокопроизводительным микропроцессором, поддерживающий функцию самокалибровки и диагностики при включении. Для облегчения установки и фиксации тяжелых колес, станок оснащен портативным пневматическим подъемником.</p> <p><b>Технические характеристики</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность, кВт - 0,4</li> <li>• Электропитание, В - 220/380</li> <li>• Максимальный вес колеса, кг - 150</li> <li>• Точность балансировки, грамм - ±5</li> <li>• Скорость вращения, об/мин - 42-200</li> <li>• Диаметр диска, дюймов - 13-24 (330,2-609,6 мм)</li> <li>• Ширина колеса (динамическая балансировка), дюймов - 1,5-20 (38,1-508 мм)</li> <li>• Время измерения, сек - 8-20</li> <li>• Шумовое давление, дБ менее - 70</li> <li>• Габаритные размеры, мм - 1000x1500x1400</li> </ul>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$2 418
 <p><b>BL-513</b></p>	<p><u>Полуавтоматический шиномонтажный станок с отводом консоли</u> для сборки/разборки колес легковых автомобилей и легких грузовиков. Мощность 1.1кВт, питание 380В, максимальный размер колеса 38"(960мм), максимальная ширина колеса 13"(330мм), диапазон зажима внутренний 10"-18", диапазон зажима внешний 12"-20", рабочее давление 8бар, усилие отжима борта шины 2500кг, шумность &lt; 70dB</p>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$1 625
 <p><b>ACAP2002</b></p>	<p><u>Многофункциональное приспособление для монтажа/демонтажа низкопрофильных, широких и жестких шин, предназначенное для установки на автоматические шиномонтажные станки Flying модели BL533, 537, 553.</u> Встроенный прижим борта поворачивается вместе с колесом на 360° для предотвращения разрыва шины. Ролик с пневматическим контролем устанавливается прямо над монтажной головкой и удерживает борт шины в желаемом положении.</p> <p><b>Технические характеристики:</b> - Максимальный диаметр колеса 1040 мм (41 дюйм). - Максимальная ширина колеса 400 мм (16 дюймов). - Диаметр фиксации колесного диска изнутри/снаружи 12-24 / 10-22 дюймов. - Давление воздуха 8-10 бар. - Размер 1150x900x1050 мм.</p>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$801
	<p><u>лопатка отжимного устройства</u></p>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$65
 <p><b>FS-6000B</b></p>	<p><u>Автоматическая установка для накачки шин азотом.</u> Установка для накачки шин чистым и сухим азотом, и откачки воздуха с возможностью контроля давления; звуковая и световая сигнализация окончания работы, 120-л емкость для азота; давление сжатого воздуха 8-10 бар, давление азота 4-6 бар.</p> <p><b>Технические характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Рабочее давление воздуха, бар 8-10</li> <li>Давление азота на выходе, бар 4-6</li> <li>Производительность установки (по азоту), л/час 2500-4000</li> <li>Степень чистоты азота, %стола, об/мин. 95-99.5</li> <li>Рабочий интервал температур, °С -18 ... +40</li> <li>Точность отображения давления, % 1</li> <li>Тестовое давление, бар 0,3-10 (для емкости с азотом)</li> <li>Давление на разрыв, бар &gt;10 (для емкости с азотом)</li> <li>Электропитание, В/Гц 1ф x 220/50</li> <li>Потребляемая мощность, Вт 40</li> </ul>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$2 132

	<p><b>Установка для обслуживания системы кондиционирования воздуха автомобилей.</b> Автоматический цикл работы (откачивание фреона из системы, очистка хладагента и отделение масла, сброс использованного масла, вакуумирование системы, проверка герметичности, ввод свежего компрессорного масла и заправка хладагентом. <b>Встроенный принтер и база данных автомобилей.</b></p>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$3 650
	<p><b>Монтажная головка для шиномонтажного станка</b></p>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$78
	<p><b>Пластиковая защита для монтажной головки</b></p>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$5
	<p><b>Пластиковая защита на зажимные лапки монтажного стола для шиномонтажного станка</b></p>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$10
	<p><b>5-ти позиционная планшайба для установки колес легковых грузовиков и внедорожников на балансировочные станки</b></p>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$350
	<p><b>4-х позиционная планшайба для установки колес на балансировочные станки</b></p>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$248
<p>Артикул и вид</p>	<p>Наименование</p>	<p>Гарант. срок</p>	<p>Фирма (страна)</p>	<p>Цена в Euro с НДС</p>
(Израиль)				
	<p><b>Мобильные установки для слива и отбора отработанного масла с автомобиля и на подъемнике (возможно использование в яме)</b>  <b>Сливной резервуар 60 л.</b> Выдвижная сливная ванна 18 л., благодаря дополнительной воронке диаметром 606 мм., стекает в сливной резервуар.  Пневматический слив масла. Раздаточный шланг 2,0 м. с металлическим изогнутым наконечником и соединительным ниппелем 1/4 для источника сжатого воздуха. Выдвижная высота: 1100-1800 мм. Установка оснащена зондами для пневматического отбора масла, соединительным ниппелем на источник сжатого воздуха 7-8 бар, за 120-150 сек. ) 150-180 сек. (AODE060E).  Установка так же имеет адаптеры для автомобилей VW и BMW  <b>скорость слива 1,5 и 2,0 л/мин.</b>  Вес: 40,0 кг.</p>	12 месяц	(Израиль)	€ 320
<p>Артикул и вид</p>	<p>Наименование</p>	<p>Гарант. срок</p>	<p>Фирма (страна)</p>	<p>Цена в Euro с НДС</p>
<b>Оборудование фирмы Chicago Pneumatic (США)</b>				
	<p><b>Самый мощный 1/2" ударный гайковерт в своей линейке.</b>  Надежный алюминиевый корпус - Корпус рукоятки из литой термопластич- ной резины для удобства захвата - Универсальный и надежный механизм двойной молотковой муфты - Рукоятка из композитного материала  - Впускное соединение, вращающееся на 360°.  <b>Характеристики:</b>  Мин. момент затяжки : 102 Нм  Макс. момент затяжки : 786 Нм  Расход воздуха, средний : 10 л/с  Расход воздуха, постоянный : 2.5 л/с  Макс. крут. момент : 1250 Нм  Резьба на впуске воздуха : 1/4"  Длина : 195 мм  Исполнение : Пистолетная рукоятка  Скорость холостого хода : 8200 об/мин  Вес : 2 кг.</p>	12 месяц	Chicago Pneumatic (США)	€ 269







 <p><b>CP9121AR</b></p>	<p><b>Шлифмашина зачистная угловая. Прекрасно подходит для подготовки к сварке, сглаживания поверхности, снятия ржавчины, удаления заусенцев, обработки.</b></p> <p><b>Характеристики:</b>          Диаметр цанги/круга/подложки/ленты : 125 мм          Скорость холостого хода : 12000 об/мин          Расход воздуха, средний : 13 л/с          Резьба на впуске воздуха : 1/4"          Длина : 240 мм          Макс. размер круга : 125          Вес : 2,1 кг</p>	12 месяц	Chicago Pneumatic (США)	€ 273
 <p><b>CP7269P</b></p>	<p><b>Угловая полировальная машинка для выполнения тяжелых работ. Поставляется вместе с подошвой 7" (178 мм) и полировальным кругом «Flex-Edge» 8" (200 мм). Регулятор скорости.</b></p> <p><b>Характеристики:</b>          Диаметр цанги/круга/подложки/ленты : 178 мм          Скорость холостого хода : 2600 об/мин          Расход воздуха, средний : 13.7 л/с          Резьба на впуске воздуха : 1/4"          Тип шлифмашинки : Дисковая          Длина : 315 мм          Высота : 110 мм</p>	12 месяц	Chicago Pneumatic (США)	€ 374
 <p><b>RH 290A</b> RC RODCRAFT</p>	<p><b>Домкрат подкатной 3т.</b> Для внедорожников, малых грузовиков и малой специальной техники Оснащен педалью Встроенный защитный разгрузочный клапан Пластиковое покрытие рукоятки. <b>Технические характеристики:</b>          Грузоподъемность, т 3          Мин. высота подъема, мм 145          Макс. высота подъема, мм 510          Длина рамы, мм 650/1650 (с ручкой)          Высота рамы, мм 275          Ширина рамы, мм 350          Вес кг 41,5</p>	12 месяц	RODCRAFT (ГЕРМАНИЯ)	€ 316
 <p><b>RC 6606</b></p>	<p><b>Набор для вырезки стекла с комплектом ножей U24 и G35-25</b></p>	12 месяц	RODCRAFT (ГЕРМАНИЯ)	€ 315
<p>Артикул и вид</p>	<p>Наименование</p>	<p>Гарант. срок</p>	<p>Фирма (страна)</p>	<p>Цена в Евро с НДС</p>
<b>Оборудование фирмы 3М (США)</b>				
 <p><b>28509</b></p>	<p>Пневматическая орбитальная шлифмашина 3М™ Elite Series. Благодаря встроенному адаптеру, шлифовальные машинки могут быть подключены к любой системе принудительного пылеотвода. Максимальная частота вращения, об/мин 12 000 Системы пылеудаления Центральная система пылеотвода Мощность 0.28 л.с.  <b>Расход воздуха 480 л/мин</b>  <b>Вес 0.87 кг</b>          Размер оправки инструмента 152 мм  <b>Орбита 2.5 мм</b>          Длина 238 мм          Высота 92.6 мм</p>	12 месяц	3М (США)	€ 275
 <p><b>28508</b></p>	<p>Пневматическая орбитальная шлифмашина 3М™ Elite Series. Благодаря встроенному адаптеру, шлифовальные машинки могут быть подключены к любой системе принудительного пылеотвода. Максимальная частота вращения, об/мин 12 000 Системы пылеудаления Центральная система пылеотвода Мощность 0.28 л.с.  <b>Расход воздуха 480 л/мин</b>  <b>Вес 0.9 кг</b>          Размер оправки инструмента 152 мм  <b>Орбита 5 мм</b>          Длина 238 мм          Высота 92.6 мм</p>	12 месяц	3М (США)	€ 275

Артикул и вид	Наименование	Гарант. срок	Фирма (страна)	Цена в Евро с НДС
<b>Пневмоинструмент фирмы Radex (Латвия)</b>				
<p><b>420050</b></p> 	<p>Пневматическая орбитальная шлифмашина Radex. Шлифовальные машинки могут быть подключены к любой системе принудительного пылеотвода. Максимальная частота вращения, об/мин 11 000 Системы пылеудаления Центральная система пылеотвода Воздух вход 1/4" Расход воздуха 310 л/мин Вес 1,15 кг Размер оправки инструмента 152 мм <b>Орбита 2.5 мм</b></p>	12	Radex (Латвия)	€ 160
<p><b>420025</b></p> 	<p>Пневматическая орбитальная шлифмашина Radex. Шлифовальные машинки могут быть подключены к любой системе принудительного пылеотвода. Максимальная частота вращения, об/мин 11 000 Системы пылеудаления Центральная система пылеотвода Воздух вход 1/4" Расход воздуха 310 л/мин Вес 1,15 кг Размер оправки инструмента 152 мм <b>Орбита 5.0 мм</b></p>	12	Radex (Латвия)	€ 160
<p><b>410010</b></p> 	<p><b>Пистолет для нанесения антигравийных покрытий с регулируемым соплом AGR</b> <b>Назначение:</b> Профессиональный пистолет с регулируемым соплом для нанесения антигравийных покрытий из 1 л и 2 л емкостей. <b>Преимущества:</b> • Малый вес • Эргономичный дизайн • Легкий ход курка • Регулируемое сопло для воспроизведения текстуры любой толщины и сложности • Возможность использования с водоразбавимыми покрытиями <b>Технические характеристики:</b> Материал: Алюминий, латунь Рабочее давление: 3-6 Бар Расход воздуха: 150-200 л/мин Вес: 534 г</p>	12	Radex (Латвия)	€ 30
<p><b>410032</b></p> 	<p><b>Пневматический пистолет для напыляемых герметиков PGS</b> <b>Назначение:</b> Профессиональный универсальный пневматический пистолет для нанесения герметиков и клеев, а также распыляемых однокомпонентных герметиков, упакованных в стандартный 310 мл пластиковый или алюминиевый картриджи. <b>Преимущества:</b> • Для пластиковых и алюминиевых картриджей • Новая система распыления позволяет наносить материал без пыли • Герметичная система - нет необходимости отсоединять картридж • Универсальный - подходит для распыления и выдавливания • Специальное покрытие пистолета, препятствующее прилипанию герметика <b>Технические характеристики:</b> Материал: Никелированная латунь, алюминий Рабочее давление: 3-5 Бар Расход воздуха: 200-300 л/мин Диаметр дюзы: 1,6 мм Вес: 1038 г</p>	12	Radex (Латвия)	€ 142
<p><b>EVOT106T10G</b></p> 	<p><b>ОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ МИНИ 106Т</b> Пистолеты малого размера; Легки в обращении и предназначены для точечной окраски и окраски небольших поверхностей; Емкость бачков: 0,13 л (пластик). Дюза: 1,0 мм. Давление на входе 1,1-1,3 бар. Расход ЛКМ 65 мл/мин. Факел 110 мм</p>	12	Radex (Латвия)	€ 101









<p><b>SLV4000F133G</b></p> 	<p><b>ОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ SLV-4000F</b>  Система SLV – EVO-T® запатентованный дизайн воздушной головки, обеспечивающий превосходный конечный результат. Коэффициент переноса превышает 72% (результаты могут быть различными в зависимости от типа краски).  Емкость бачков: 0,60 л (пластик). Дюза: 1,3 мм. Давление на входе 1,0-1,3 бар. Расход ЛКМ 283-340 л/мин. Факел 240-280 мм.</p>	12	<b>Radex</b> (Латвия)	<b>€ 128</b>
<p><b>EVOT106F133G</b></p> 	<p><b>ОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ EVO-T</b>  Серия EVO-T представляет собой запатентованный дизайн воздушной головки, обеспечивающий превосходный конечный результат. Коэффициент переноса превышает 72% (результаты могут различаться в зависимости от типа краски).  Емкость бачков: 0,60 л (пластик). Дюза: 1,3 мм. Давление на входе 1,1-1,3 бар. Расход ЛКМ 325-380 л/мин. Факел 240-285 мм.</p>	12	<b>Radex</b> (Латвия)	<b>€ 125</b>
<p><b>SV106F183G</b></p> 	<p><b>ОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ SV (HVLР)</b>  При высоком объеме воздуха и низком давлении позволяют существенно сократить расход материала, что делает работу экологически безопасной.  Емкость бачка: 0,60 л (пластик). Дюза: 1,8 мм. Давление на входе 2,0 бар. Расход ЛКМ 255-285 л/мин. Факел 230-270 мм.</p>	12	<b>Radex</b> (Латвия)	<b>€ 102</b>
<p><b>681001</b></p>	<p>Комплект для чистки краскопультов</p>	12	<b>Radex</b> (Латвия)	<b>€ 43</b>
<p><b>Артикул и вид</b></p>	<p><b>Наименование</b></p>	<p><b>Гарант. срок</b></p>	<p><b>Фирма (страна)</b></p>	<p><b>Цена в Евро с НДС</b></p>
<b>Оборудование фирмы Serwo (Германия)</b>				
<p><b>0960200</b></p> 	<p>Стойка для покраски элементов кузова  Размер 85-100 мм</p>	12 месяц	<b>Serwo</b> (Германия)	<b>€ 69</b>
<p><b>0960105</b></p> 	<p>Поворотный стенд для покраски  Размер (В/Ш/Д) 100 x 80 x 150 (+70 см)</p>	12 месяц	<b>Serwo</b> (Германия)	<b>€ 180</b>
<p><b>0960108</b></p> 	<p>Стенд X-образный для покраски с держателями для бампера. Стенд для лакировки и шлифовки. Регулируемые кронштейны для фиксации кузовных элементов. Размер (В/Ш/Д) 110 x 46 x 105 см</p>	12 месяц	<b>Serwo</b> (Германия)	<b>€ 113</b>
<p><b>0960642</b></p> 	<p>Напольная стойка с креплением под мешок для мусора 460x900x440 мм</p>	12 месяц	<b>Serwo</b> (Германия)	<b>€ 79</b>
<p><b>0960101</b></p> 	<p>Держатель для покрасочной пленки передвижной</p>	12 месяц	<b>Serwo</b> (Германия)	<b>€ 187</b>















Артикул и вид	Наименование	Гарант. срок	Фирма (страна)	Цена в Евро с НДС
<b>Оборудование фирмы GYS (Франция)</b>				
<p><b>GYSPOT 2600 (052208)</b></p>  	<p><b>Аппарат точечной сварки (для выправки поверхностей из стали), макс ток сварки 2600А, 220В, 16А, 16 кг.</b>  Предназначен для устранения вмятин с помощью инерционного молотка, приварка гребенок и тянущих сережек, осадка выпуклостей от обратного молотка.  Отличительные особенности: светодиод срабатывания температурной защиты, упрощенная настройка потенциометром, система автоматической сварки точек, обратный молоток со стартовым комплектом. Комплектуется обратным молотком 1,1 кг с наконечником для "треугольников", 3 треугольника, кабель массы 1,5 м, сварочный кабель 2 м, кабель питания 2 м, ремень.</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 514
<p><b>GYSPOT 3504S(018082)</b></p>  	<p><b>Аппарат для выпрямления стали. Споттер</b> нового поколения, идеален для любых работ по выпрямлению и рихтовке стали.  Управляемый микропроцессором с 75 программами, GYSPOT 3504 предлагает легкую адаптацию в использовании, упрощает работу оператора. Имеет 2 параметра выбора: уровень мощности (9 уровней), используемый инструмент (7 вариантов). Больше нет необходимости настраивать время и силу тока! Система автоматической сварки точки (во время контакта инструмента с деталью).  Напряжение: 2 x 400 В 50/60 Гц  Предохранитель с запаздыванием: 16 А  Напряжение холостого хода: 5,8 В  Максимальный ток: 3500 А RMS 3%  Намотка трансформатора: медь  Кабель пистолета: 2 м</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 719
<p><b>GYSPOT 3902(052215)</b></p>  	<p><b>Аппарат точечной сварки (для выправки поверхностей из стали), макс ток сварки 3800А, 220В, 16А, 27кг.</b>  В комплекте с аксессуарами арт. 050075 и обратным молотком 1,1 кг. Аппарат точечной сварки нового поколения, предназначен для устранения вмятин с помощью инерционного молотка, приварка гвоздей, заклепок, шпонок, шпилек, шайб и болтов, удаления ямок и других мелких повреждений, осадка поверхностей с помощью угольного электрода.  Отличительные особенности: микропроцессорное управление с 75 программами, упрощает работу и сокращает время настройки, указатель уровня мощности, указатель используемого инструмента, светодиод срабатывания температурной защиты, кнопки выбора уровня мощности или выбора инструмента, система автоматической сварки точек, сварочный пистолет, набор обратного молотка с расходными материалами</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 750
<p><b>GYSPOT 3904 (052222)</b></p>  	<p><b>Аппарат точечной сварки (для выправки поверхностей из стали), макс ток сварки 3800А, 380В, 16А, 27кг.</b>  В комплекте с аксессуарами арт. 050075 и обратным молотком 1,1 кг. Аппарат точечной сварки нового поколения, предназначен для устранения вмятин с помощью инерционного молотка, приварка гвоздей, заклепок, шпонок, шпилек, шайб и болтов, удаления ямок и других мелких повреждений, осадка поверхностей с помощью угольного электрода.  Отличительные особенности: микропроцессорное управление с 75 программами, упрощает работу и сокращает время настройки, указатель уровня мощности, указатель используемого инструмента, светодиод срабатывания температурной защиты, кнопки выбора уровня мощности или выбора инструмента, система автоматической сварки точек, сварочный пистолет, набор обратного молотка с расходными материалами</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 750
<p><b>GYSPOT PRO 400 (052185)</b></p> 	<p><b>Аппарат точечной сварки с двумя пистолетами - импульс и кнопка (для выправки поверхностей из стали), максимальный ток сварки 3800А, 380В, 16А, 27кг.</b>  В комплекте с аксессуарами арт. 050075 и обратным молотком 1,1 кг.</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 825

<b>048959</b> 	<b>Зажимная муфта D1 для эргономических пистолетов для правки</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 44
<b>049666</b> 	<b>Магнитная масса</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 50
<b>T3 GYS AUTO (032958)</b> 	<b><u>Синергический профессиональный полуавтоматический сварочный аппарат с тремя постоянно подсоединёнными горелками с функцией сварка-пайка.</u></b> В комплекте с горелками: для стали, нержавеющейки, алюминия, горелкой с подающим механизмом SPOOL GUN подвешенный к кронштейну, кабелем и зажимом массы, без манометра. Диапазон тока 15-205А, 35% - 140А, 60% - 105А, 7 ступеней регулировки тока, 400В - 3Ф, 5 кВт, 72 кг. Аппарат разработан и идеально подходит для авторемонта (аналогов нет).	12 месяц	GYS (Франция)	€ 2 515,00
<b>T1 GYS AUTO (032910)</b> 	<b><u>T1 GYS AUTO - Синергетический сварочный аппарат, созданный для цехов кузовного ремонта, работ по тонкому листовому металлу.</u></b> Рекомендуется для сварки стали, нержавеющейки, алюминия, а также для сварки-пайки сталей высокой прочности с помощью проволоки из сплавов CuSi и CuAl . Сварка стали, нержавеющейки, алюминия. Четырехроликковый проволокоподающий механизм. Подача проволоки: синергетическая (автоподстройка) и ручная настройка скорости подачи. Проволока стальная Ø 0,6-1,0. Катушка Ø 200-300мм. Регулировка 7 ступеней. Комплектация: горелка 150 А для проволоки 0,8мм, длина 3 м, евроразъём, кабель массы. Питание: 380В Ток: от 15-200 А, 4,5кВА, Размер: 470x770x790 мм Масса: 55 кг	12 месяц	GYS (Франция)	1 584,00 €
<b>GYSDUCTION AUTO COMPLETE (048799)</b> 	<b><u>Мощный и мгновенно срабатывающий индукционный нагреватель.</u></b> Идеален для кузовного ремонта, механических и ремонтных цехов для следующих видов работ : - отклеивание наклеек, логотипов, реек, молдингов. - снятие стекол, не портя при этом окружающих деталей (заднее стекло, задняя форточка, панорамная крыша...) - снятие решеток, защищающих от ударов камней, и герметичных уплотнений - устранение заедания и разблокирование механических деталей (болты, винты, свечи, инжекторы...) - правка незначительных вмятин на кузове без надобности подправлять красочное покрытие <b>Преимущества</b> Мощность : 2400 Вт Безопасность : Мгновенный нагрев без пламени. Экономия : Нагревает только металлические детали с высокой точностью, оберегая соседние детали (нет надобности из снимать) Чистая работа : Отклеивает детали, не растягивая клей Flexible Voltage : Питание от 100В до 265В.	12 месяц	GYS (Франция)	€ 1 892
<b>053366</b> 	<b>ИНДУКТОР ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАЕДАНИЯ.</b> Для нагрева и разблокирования любых механических деталей за несколько секунд, например, заевших болтов/гаек, винтов, фланцев выхлопной трубы, продольной рулевой тяги, амортизаторов, карданных валов, свечей, инжекторов и тд.	12 месяц	GYS (Франция)	€ 242













<p><b>053847</b></p> 	<p>Комплект из 10 защитных накладок для нагревателя GYSDUCTION с клеем</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p>€ 74</p>										
<p><b>GYSMI 165</b></p>   <table border="1" data-bbox="108 548 363 638"> <tr> <td colspan="2">Protected &amp; compatible Mini : 6 kW (7,5 kVA) NORMAL USE 20°C</td> </tr> <tr> <td>Ø</td> <td>1,6 2 2,5 3,2 4,0</td> </tr> <tr> <td>I<sub>2</sub> (A)</td> <td>40 55 80 115 160</td> </tr> <tr> <td>X (Gys)</td> <td>100% 100% 100% 100% 85%</td> </tr> <tr> <td># Electrodes</td> <td>62 50 47 45 32</td> </tr> </table>	Protected & compatible Mini : 6 kW (7,5 kVA) NORMAL USE 20°C		Ø	1,6 2 2,5 3,2 4,0	I <sub>2</sub> (A)	40 55 80 115 160	X (Gys)	100% 100% 100% 100% 85%	# Electrodes	62 50 47 45 32	<p><b>АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ЭЛЕКТРОДОМ (MMA и TIG) (INVERTER) MMA Ø Electroды 1.6 4.0 мм Однофазный постоянный ток, 230 В</b></p> <p>Аппарат с инвертерной технологией с микропроцессорным управлением. Тактильные клавиши и цифровое табло. · MMA : динамика дуги данного аппарата является революционной и уникальной на рынке. В добавление к функциям Arc Force и Anti-Sticking, <b>данный продукт является единственным на рынке однофазным аппаратом, оснащённым функцией регулируемого Hot Start для всех видов электродов.</b> · TIG-LIFT : Благодаря наличию микроконтроллера, розжиг в режиме TIG становится очень удобным. · <b>Аппарат защищен для работы от электрогенераторов и от колебаний напряжения сети (+/-15%).</b></p> <p>· С учетом очень высокого коэффициента продолжительности включения при высокой интенсивности, рекомендуется подключать данный аппарат к розетке на 16 А с опаздывающим прерывателем, или через адаптер для розетки более высокой мощности. · Аппарат поставляется в комплекте с кабелем массы и держателем электрода.</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p>€ 313</p>
Protected & compatible Mini : 6 kW (7,5 kVA) NORMAL USE 20°C														
Ø	1,6 2 2,5 3,2 4,0													
I <sub>2</sub> (A)	40 55 80 115 160													
X (Gys)	100% 100% 100% 100% 85%													
# Electrodes	62 50 47 45 32													
<p><b>TIG 168 HF DC с аксессуарами SR17DB (011410)</b></p>  	<p><b>Инвертор 160А для аргонодуговой сварки контролируемый микропроцессором с цифровой панелью управления. Аппарат для ведения сварки на постоянном токе в диапазоне от 10 до 180 Ампер.</b> Особенности : Расчитан для промышленно-индустриального применения. Экономичен, адаптирован для работы с бензогенераторами не боится перенапряжения. Возможность, в режиме MMA, вести сварку покрытым электродом любого типа. Режиме TIG PULSE пульсирующей сварки аргоном для тонких металлов. Электроника аргонодуговой установки позволяет получить стабильное горение дуги и ее быстрое возбуждение. В комплектации сварочного инвертора : кнопочная горелка с комплектом расходников, клемма-зажим массы , держатель электродов. Характеристики: Номинальное напряжение сети : 220В; Сварочный ток : 10-160А; Продолжительность нагрузки : ПВ=55% Способ возбуждения дуги : HF без касания или LIFT с касанием Время продувки газа в конце сварки : регулируется Режим TIG Pulse : переключатель частоты импульсов 3 режима нажатия кнопки : 2-такта , 4-такта , 4-такта "LOG" - с возможностью в любой момент выбрать сварочный ток (сильный или слабый) путём короткого нажатия на кнопку Напряжение холостого хода : 70В Рабочее напряжение : 17В Класс защиты : IP23 Работа от бензогенератора : мощность генератора не менее 7.5кВа Габаритные размеры : 140мм-370мм-300мм Вес : 9.3кг</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p>€ 814</p>										
<p><b>Gysmi 160P + LCD TECHNO 11 030435</b></p>   	<p><b>Аппарат инверторной технологии с микропроцессорным управлением. СВАРКА ЭЛЕКТРОДОМ (MMA) 10&gt;160А</b></p> <p>Производит сварку электродами: рутиловыми, с основной обмазкой, чугунными, а также из нержавеющей стали</p> <p>Практичен благодаря небольшому весу (4,2кг), малым размерам и незначительному энергопотреблению (предохранитель типа AM, 16А).</p> <p>Немедленный розжиг дуги благодаря высокому напряжению холостого хода. Поддерживает постоянную мощность во время сварки. Очень легкая сплавка металлов благодаря постоянному току. Нечувствителен к колебаниям тока сети.</p> <p>Хорошая проникающая способность и стабильность дуги.</p> <p><b>ПРЕИМУЩЕСТВА</b></p> <p>ARC FORCE : повышенный ток в случае трудной сварки</p> <p>HOT START : повышенная мощность при розжиге дуги.</p> <p>ANTI STICKING : функция защиты элетрода от залипания.</p> <p><b>LCD TECHNO 11</b></p> <p>Высококачественный экран LCD: Защита UV/IR DIN 15 Поле зрения: 98 x 35мм Вес в сборе : 400 гр Питание: солнечное Фильтр: - Изначальное затемнение: 3 - Затемнение при сварке: 11 - Время реакции при поджиге ≤ 0,6 ms - Время возврата в светлое положение : 0,4 сек - Идеален MMA/MIG-MAG/TIG : от 10 до 200 А</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p>€ 300</p>										

<p><b>Gysmi E160 + LCD TECHNO 11</b> <b>031456</b></p> 	<p><u>Аппарат с инвертерной технологией с микропроцессорным управлением. Тактильные клавиши и цифровое табло.СВАРКА ЭЛЕКТРОДОМ (ММА) 10&gt;160А</u></p> <p>Это революционный продукт с непревзойденными сварочными характеристиками для базовых электродов (также как и рутиловых, из нержавеющей стали, чугуновых ...)</p> <p><b>ММА</b> : динамика дуги данного аппарата является революционной и уникальной на рынке. Сварка базовыми элетродами не представляет больше никакой проблемы. В добавление к функциям Arc Force и Anti-Sticking, данный продукт является единственным на рынке однофазным аппаратом, оснащенным функцией регулируемого Hot Start для всех видов электродов.</p> <p><b>TIG-LIFT</b> : Благодаря наличию микроконтроллера, розжиг в режиме TIG становится очень удобным. Аппарат защищен для работы от электрогенераторов и от колебаний напряжения сети (+/-15%). С учетом очень высокого коэффициента продолжительности включения при высокой интенсивности, рекомендуется подключать данный аппарат к розетке на 16 А с опаздывающим прерывателем, или через адаптер для розетки более высокой мощности.</p> <p><b>LCD TECHNO 11</b> Высококачественный экран LCD: Защита UV/IR DIN 15 Поле зрения: 98 x 35мм Вес в сборе : 400 гр Питание: солнечное Фильтр: - Изначальное затемнение: 3 - Затемнение при сварке: 11 - Время реакции при поджиге ≤ 0,6 ms</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 347
<p><b>051256</b></p> 	<p><u>Индукционный нагреватель для болтов</u></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 190
<p><b>051270</b></p> 	<p><u>Индукционный нагреватель для шасси</u></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 600
<p><b>PLASMA CUTTER 31 FV (030985)</b></p> 	<p><u>Плазморез без встроенного компрессороа, подключается к воздушной магистрали (Толщина резки металла: сталь 10мм, алюминий 8мм)</u></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 1 035
<p><b>040120</b></p> 	<p><u>тележка для PLASMA CUTTER (21 - 21k - 31)</u></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 198
<p><b>040205</b></p> 	<p><u>1 набор циркулей для горелки Plasma 20/20K/30 - 21/21KF/31FV</u></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 93
<p><b>040175</b></p> 	<p><u>2 диффузора для горелки Plasma 20/20K/30 - 21/21KF/31FV</u></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 16
<p><b>040212</b></p> 	<p><u>10 сопел для горелки Plasma 20/30 - 21/31FV</u></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 29

<b>040151</b> 	<u>10 сопел для горелки Plasma 20K - 21KF</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 29
<b>040168</b> 	<u>10 электродов для горелки Plasma 20/20K/30 - 21/21KF/31FV</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 27
<b>040182</b> 	<u>4 наконечника для горелки Plasma 20K - 21KF</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 53
<b>Gysteel Vision (051096)</b> 	<b>GYPEEL VISION Прибор для определения состава сплава <u>металла (алюминия)</u></b> применяемого в современных автомобильных кузовах для точного выбора марки сварочной проволоки для дальнейшего ремонта	12 месяц	GYS (Франция)	€ 1 026
<b>050068</b> 	<u>Набор расходников для споттеров : 18шт. круглых наконечников тип F, 18шт. выпуклых наконечников тип A, 6шт. косых наконечников, 10шт. звезд специальных для вытягивания с медным покрытием</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 98
<b>049970</b> 	<u>6 круглых наконечников тип F</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 16
<b>49987</b> 	<u>6 выпуклых наконечников тип A</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 16
<b>041486</b> 	<u>Приводная горелка 150 А (для алюминия)</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 335
<b>041578</b> 		12 месяц	GYS (Франция)	€ 19
<b>045101</b> 	<u>Перчатки кожаные - многофункциональные</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 6
<b>041318</b> 	<u>Защита от сварочной дуги 12В</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 17










<b>050020</b> 	<u>Дополнительный набор для правки алюминия</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 38
<b>040311</b> 	Козлы для крепления лобовых стёкл авто	12 месяц	GYS (Франция)	€ 74
<b>056954</b> 	Диспенсер легко передвигать по рабочему пространству. Предусмотрены ножи для отрыва бумаги. Рассчитан на 3 рулона маскировочной бумаги с шириной рулонов 30, 60, 90 см.	12 месяц	GYS (Франция)	€ 204
<b>Alu Puller (051003)</b> 	<u>Alu Puller для правки алюминия</u> (состоит из: Mini Puller, Алюминиевый зажим 2 для Mini Puller, Алюминиевый зажим 1 для Mini Puller)	12 месяц	GYS (Франция)	€ 234
<b>049758</b> 	<u>Грейфер с 4 зацепами</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 38
<b>049734</b> 	<u>Грейфер с 6 зацепами</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 52
<b>049741</b> 	<u>Грейфер с 8 зацепами</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 75
<b>050792</b> 	<u>3 стержня для вытягивания 150 мм - 300 мм - 500 мм</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 13
<b>050693</b> 	<u>Рычаг для правки стали и алюминия без крючков 0,85 м</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 384
<b>049819</b> 	<u>Молоток инертности (2,5 Кг)</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 63
<b>051904</b> 	<u>Пневматический обратный молоток (2,5 кг)</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 149
<b>051225</b> 	<u>Полный набор для правки стали: 1)Молоток инертности (2,5 Кг) 2)Грейфер с 4 зацепами 3)Набор расходников для правки стали</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 196




<p><b>051515</b></p> 	<p><b>Набор расходников для стали</b> (20 звездочек, 50 прямых колец для вытягивания, 25 витых колец, 25 змеек)</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p>€ 40</p>
<p><b>LCD MASTER 11 (043442)</b></p> 	<p><b>Маска для сварочных работ.</b> Маска с жидкокристаллическим экраном и электрооптическим фильтром с автоматическим затемнением, время срабатывания 0,0003 сек. Затемнение при сварке 11 DIN, питание солнечные элементы, масса 455г. Расходные материалы: экран внешний 110x90 арт. 042728, экран внутренний 108x51 арт. 042698. Маска идеально подходит для сварочных работ MMA/MIG-MAG/TIG, от 25 до 175А</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p>€ 54</p>
<p><b>LCD EXPERT (042278)</b></p> 	<p><b>Маска сварщика LCD Технические</b> _характеристики: Начальный уровень затемнения: 3; Затемнение при сварке: 11; Поле зрения: 97x47,5мм; Время срабатывания фильтра ≤ 0,04 мс. Питание – солнечная батарея</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p>€ 83</p>
<p><b>LCD EXPERT 9.13 (042216)</b></p> 	<p><b>Электронная маска для сварочных работ.</b> _Маска с жидкокристаллическим экраном и электрооптическим фильтром с регулируемым автоматическим затемнением, время срабатывания 0,04 микросек. Затемнение при сварке 9-13 DIN, питание солнечные элементы, масса 430г. Расходные материалы: экран внешний 112x91 арт. 042834, экран внутренний 96x50 арт. 042797. Маска идеально подходит для сварочных работ: плазма, MMA/MIG-MAG/TIG от 25 до 400А</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p>€ 125</p>
<p><b>ZEUS 9-13 (042230)</b></p> 	<p><b>Маска сварщика LCD с аэрографией (голубая).</b> Технические характеристики: Начальный уровень затемнения: 3; Затемнение при сварке: 9-13; Поле зрения: 97x47,5мм; Время срабатывания фильтра ≤ 0,04 мс. Питание - солнечная батарея.</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p>€ 143</p>
<p><b>043992</b></p>	<p><b>Фильтр для маски сварщика AIRMAX TL PREDATOR</b></p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p>€ 58</p>
<p><b>042728</b></p> 	<p><b>Экран внешний. 20 защитных стекло 110x90 для LCD Vision 11 (и 9-13 XA 1001F)</b></p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p>€ 13</p>
<p><b>042698</b></p> 	<p><b>20 защитных экранов 108x51 внешних и внутренних для Gysmatic 11, внутренних для Gysmatic 9-13- ОТО- LCD Vision 11- Flip Flap- Zeus</b></p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p>€ 11</p>
<p><b>051959</b></p> 	<p><b>Набор из 33 деталей для правки без зачистки краски</b></p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p>€ 377</p>
<p><b>050112</b></p> 	<p><b>Набор резьбовых зажимов с длинным захватом (6 шт.)</b></p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p>€ 98</p>
<p><b>050266</b></p> 	<p><b>Набор из 16 зажимов/тисков для ремонта корпусов автомобилей (3+3+5+5 шт.)</b></p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p>€ 125</p>



<b>050297</b> 	<b>5 винтовых колец для винтов из алюминия М4</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 8
<b>050273</b> 	<b>Винты алюминий-магний М4 - 100 шт</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 12
<b>050280</b> 	<b>Винты алюминий-кремний М4 - 100 шт.</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 13
<b>Glue puller (050990)</b> 	<b>Инструмент для правки без зачистки поверхности (050921 + 050969 + 050952 + 050976 + 050983 + терм.пистолет для нанесения клея + шпатель)</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 370
<b>050976</b> 	<b>10 батончиков клея для Glue Puller</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 15
<b>050983</b> 	<b>Спрей для снятия клея</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 25
<b>050952</b> 	<b>Комплект из 5 наконечников для клея</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 22
<b>GYS POT DRILL (050464)</b> 	<b>Дрель с обратно-возвратной насадкой для быстрого высверливания сварочных точек при замене кузовных элементов. : одно сверло на 8мм одно сверло 10мм</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 744
<b>052925</b> 	<b>Степлер для ремонта бамперов</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 211
<b>052338</b> 	<b>Гидравлический цилиндр 10 т в наборе</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 235
<b>052642</b> 	<b>Широкий захват для вытягивания с вынесенными губками. Усилие 6т. Ширина губок 100мм. Вес 3,8 кг.</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 268
<b>051133</b> 	<b>GYSHAND TOOLS ручной инструмент для правки 9 позиций.</b> (Рубанок для кузовного ремонта; Выгнутая наковаленка 1,33 кг; Наковаленка в форме запятой 950 гр; Наковаленка 700 гр; Деревянный молоток; Двусторонний молоток для обработки; Молоток для правки; Двусторонний гладильный молоток; Рычаг для правки)	12 месяц	Picard (Германия)	€ 602







051423 	<u>Рубанок для кузовного ремонта</u>	12 месяц	Picard (Германия)	€ 67
052574 	<u>Полотно для рубанка для кузовного ремонта (8 зубьев/дюйм)</u>	12 месяц	Picard (Германия)	€ 36
049727 	<u>Упаковка волнистой проволоки : 50 шт.</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 20
052239 	<u>Звезды специальные для вытягивания с медным покрытием 20шт.</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 10
049444 	<u>Кольца 8x16 - 100 шт.</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 6
050631 	<u>Скрученные кольца для вытягивания (50 шт.)</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 30
050648 	<u>Кольца прямые для вытягивания (100 шт.)</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 15
042353 	<u>2 стальных ролики Ø 0,6/0,8 для Duoqys</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 31
086678 	<u>Бобина проволоки Ø 100 мм, AISi 12, Ø 0,8, 0,5 кг</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 19
86227 	<u>Бобина проволоки Ø 300 мм, сталь, Ø 0,8, 15 кг</u>	13 месяц	GYS (Франция)	€ 61
086326 	<u>Бобина проволоки Ø 200 мм, нержавеющая сталь(316), Ø 0,8, 5 кг</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 112
086555 	<u>Бобина проволоки Ø 200 мм, алюминий (AlMg 5), Ø 0,8, 2 кг</u>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 51

<p><b>052093</b></p> 	<p><b>Последнее поколение измерительных приборов</b>, цифровой дисплей. Инструмент, GYSMETER позволяет сделать быструю диагностику на всех типах транспортных средств, удобно и легко при измерениях кузова (Длина, симметрия, и перероверить). Его очень простое управление позволяет проводить квалифицированные измерения одному человеку. Особенности:          Быстрое и простое измерение          • Уникальная и запатентованная самоцентрирующая магнитная система крепления          • Легкий вес линейки, с легким для чтения цифровым дисплеем          • Позволяет делать непосредственные или сравнительные меры, не разбирая, любой часть транспортного средства, по длине от 400 до 2650 мм.          • Питание от 2 x AA 1,5V батарейки          • Может использоваться на транспортном средстве в следующих ситуациях:          на рихтовочной раме, на рихтовочном стенде, на подъемнике</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 1 334
<p><b>052994</b></p> 	<p><b>ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР</b>. Этот инфракрасный термометр предназначен для измерения температуры без контакта. Это высокоточный компактный термометр и простой в использовании. Предоставляет возможность быстрого чтения (время реакция &lt;1с). Идеален для измерения температуры металла: предварительный нагрев, пост нагрева, термическая обработка и т.д. Лазерная система наведения указки. Дисплей с подсветкой для использования в темноте. Эргономичная и удобная ручка. Прочный. Широкий диапазон рабочих температур от -50 ° C до +380 ° C</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 43
<p><b>Sunmatch</b></p> 	<p><b>Лампа колориста. Sunmatch</b> идеален для контрольных операций при полировке, окраске и очистке поверхности. Для удобства применения в любом положении фонарь Sunmatch имеет магнит и оборудован поворотным механизмом с разворотом на 180°. Фонарь поставляется с аккумулятором и зарядным устройством. Аккумулятор обеспечивает непрерывную работу в течение 4 часов.</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 150
<p><b>051911</b></p> 	<p><b>Витая рояльная проволока 22 м</b></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 18
<p><b>049789</b></p> 	<p><b>Электроды для сварки волнистой проволоки</b></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 17
<p><b>049468</b></p> 	<p><b>Углеродные электроды - нагретый лист железа Ø 10 x 300 (5 шт.)</b></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 7
<p><b>050655</b></p> 	<p><b>1 электрод для приварки колец</b></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 17
<p><b>049574</b></p> 	<p><b>Электрод для колец 8x16 Ø 16</b></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 7
<p><b>TBP 500 (055148)</b></p> 	<p><b>Тестер аккумулятора. Для свинцовых Аккумуляторов от 10 до 160 А/ч.</b>          • Проверяет аккумулятор на мощность завода автомобиля.          • Указывает состояние (хорошее или плохое) аккумулятора.          • Проверяет степень зарядки аккумулятора          • Проверяет напряжение генератора переменного тока.          Выявляет наличие проблемы в цепи зарядки автомобиля, которая может повредить аккумулятор или электронные приборы на борту.          =&gt; Быстрый анализируемый результат (15 сек.) с упрощенной индикацией благодаря цветовым кодам.</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 105

<p><b>TBP 100 (055131)</b></p> 	<p><b>Тестер аккумулятора. 6/12V тестер для свинцовых аккумуляторов от 20 до 100 а/ч.</b>          Проверяет аккумулятор на мощность завода автомобиля. Указывает состояние (хорошее - плохое) аккумулятора. Проверяет напряжение генератора переменного тока. Выявляет наличие проблемы в цепи зарядки автомобиля, которая может повредить аккумулятор или электронные приборы на борту. Быстро анализирует результат, менее 10 сек, упрощённая индикация по цветовым кодам.</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS (Франция)</b></p>	<p><b>€ 31</b></p>
<p><b>BT222DHC (055216)</b></p> 	<p><b>Электронный тестер для аккумуляторов. Мультифункциональный тестер BT 222 DHC тестирует : Аккумулятор 12В; Пусковую цепь 12В; Зарядную цепь 12В</b> Тестирование аккумулятора:          АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТЕСТЕР BT 222 DHC Может тестировать свинцовые аккумуляторы 2 технологий : ▪ Без ухода VRLA/GEL/AGM/герметичные; ▪ Открытые аккумуляторы SLI =&gt; мощностью от 20 до 150А/час. Многостандартный Диапазон теста          Стандарт SAE : от 200 до 1200 А          Стандарт DIN : от 110 до 670 А          Стандарт IEC : от 130 до 790 А          Стандарт EN : от 180 до 1254 А          Стандарт CA (MCA) : от 240 до 1440 А          _ Тестирование : ▪ Без отсоединения аккумулятора от автомобиля; ▪ проверка отсоединенного аккумулятора; проверка отсоединенного аккумулятора: от 7 В. Защита от инверсии полярностей. Мгновенный результат (за 1 секунду); ▪ Индикация на жидкокристаллическом экране: - Напряжение аккумулятора; - Доступная (реальная) пусковая мощность; - Состояние аккумулятора. Тестирование зарядной цепи. Тестирует напряжение при запуске. Тестирует напряжение холостого хода и напряжение при нагрузке. Корпус из пластика АБС (кислотоустойчива). Питание : без батареек, заряжается от тестируемого аккумулятора. Температурные условия : от 0°С до 50°С. Размеры : 12 x 7 x 15 Вес : 250г.</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS (Франция)</b></p>	<p><b>€ 72</b></p>
<p><b>RT003 Start&amp;Stop (055346)</b></p> 	<p><b>Профессиональный, простой, точный, сверхбыстрый тестер. Аккумулятор 6-12В. Запуск 12-24В. Цепь альтернатора 12-24В Тест аккумулятора:</b>          Способен тестировать 4 типа свинцовых аккумуляторов от 7 до 230Ач: Аккумуляторы SLI открытые или без обслуживания /GEL/AGM/SPIRAL/START&amp;STOP          Мультистандарт          Норма SAE : от 40 до 2000 А; Норма DIN : от 25 до 1300 А; Норма IEC : от 30 до 1500 А; Норма EN : от 40 до 2100 А          Норма JIS : в зависимости от номера типа японского аккумулятора          Уникальный запатентованный тестер благодаря технологии замера динамического сопротивления:          ▪ минимизирует разряд аккумулятора          ▪ показывает точный и надежный результат вне зависимости от:          - поверхностного заряда (время, обычно необходимое для стабилизации электролита и активной массы перед измерением)          - потребителей-паразитов (фары, различные лампочки...)          - плохих контактов (окисление клемм / наконечников, разжатые наконечники...)  <b>Тестирование:</b>          ▪ без отсоединения аккумулятора от автомобиля          ▪ или отсоединенного аккумулятора          Тестирование может быть проведено даже на сильно разряженном аккумуляторе (начиная с 1,5 В)          Защита против инверсий полярности          Мгновенный анализ (результат за 2 секунды)          Вывод данных на жидкокристаллический экран:          - Напряжение батареи (1,5В ► 30В)          - Доступная мощность запуска (реальная или в %)          - Состояние зарядки аккумулятора (%)          ▪ Регулируемая подсветка экрана</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS (Франция)</b></p>	<p><b>€ 284</b></p>

<p><b>BT551 START-STOP (055452)</b></p>  	<p><b>Профессиональный тестер АКБ, простой и точный, с интегрированным принтером.</b> Многофункциональный аппарат позволяющий сделать 3 разных вида тестирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- АКБ 6-12В (напряжение, уровень заряда, и т.д.)</li> <li>- Пусковое устройство 12-24В (напряжение при запуске)</li> <li>- Цепь альтернатора 12-24В (напряжение холостого хода под нагрузкой, а также пульсации тока под нагрузкой)</li> </ul> <p><b>Тестирует свинцовые АКБ 3-х технологий от 7 до 230 Ач:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Герметизированные VRLA/GEL/AGM FLAT/AGM SPIRAL &amp; CAL/CAL</li> <li>· Открытые SLI</li> <li>· СТАРТ - СТОП</li> </ul> <p>Допускаемое отклонение: ССА &lt; ± 5% Напряжение ± 0,05%</p> <p>Специальная функция для проверки внутреннего сопротивления АКБ.</p> <p>Мульти-стандартный:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Норма SAE: от 40 до 2000 ССА</li> <li>· Норма DIN: от 25 до 1300 ССА</li> <li>· Норма IEC: от 30 до 1500 ССА</li> <li>· Норма EN: от 40 до 2100 ССА</li> <li>· Норма JIS: в зависимости от n° типа японской батареи</li> </ul> <p>Ультраточная технология измерения динамического сопротивления, которая минимизирует разряд аккумулятора и показывает точный, не искаженный ниже перечисленными параметрами, результат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· поверхностный заряд</li> <li>· потребители-паразиты (фары, различные лампочки и т.д.)</li> <li>· нарушение контакта (окисление клемм / наконечников, отпущенные наконечники и т.д.)</li> </ul> <p>Возможность проводить тест на отсоединенной АКБ или подключенной к автомобилю</p> <p>Тестирование глубоко разряженной АКБ, начиная с 1.5В. Защита против инверсии полярности.</p> <p>Мгновенный анализ:</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 336
<p><b>056220</b></p> 	<p><b>2 Рулона бумаги для тестера BT 301/501</b></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 6
<p><b>56374</b></p> 	<p><b>Пусковые кабели с подсветкой SPECIAL LED - Ø 16 мм² - 3 м - 300 А</b></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 27
<p><b>GYSTECH 7000 (024953)</b></p> 	<p><b>ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО. 12 (зарядка 14-130Ач подпитка 14-230Ач) и 24В (зарядка 14-60Ач подпитка 14-120Ач)</b> . Компактный и легкий, с хорошими рабочими характеристиками GYSTECH 7000 создан для автоматической зарядки и подпитки свинцовых (жидких или гелевых) аккумуляторов 12В-24В. ● Это умное зарядное устройство обеспечивает автоматическую зарядку на 100% без надзора. Идеален для легковых машин, кэмпинг-каров, фургон, катеров, садовых тракторов, и т.д... ● <b>4 функции :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Заряжает аккумуляторы 12 и 24В</li> <li>- Техническое обслуживание (подпитка)/зимовка</li> <li>- Восстановление аккумулятора (для аккумулятора 12В в процессе сульфатации)</li> <li>- Питание 12В/ 5А : зарядное устройство работает как генератор тока 12В</li> </ul> <p>● <b>Сберегает электронику на борту машины</b> и полностью безопасен : Защищен против коротких замыканий / инверсии полярности / перенапряжения / система против искр... ● <b>Благодаря защите от влажности и дождя</b> (IP65), GYSTECH 7000 может быть использован во влажных помещениях, как например складах, садовых подсобках и т.п.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Автоматическое определение напряжения и включение последнего выбранного режима во время подключения аккумулятора. ●</li> </ul> <p><b>Поставляется с 2 наборами для соединения</b> (зажимы и контактные наконечники). специфический соединительный кабель с « контактными наконечниками » наглухо закрепляется на аккумуляторе машины (или др. транспортного средства) и позволяет быстро подсоединить</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 156














<p><b>START'UP 80 (024922)</b></p> 	<p><b>Пусковое, Зарядное уст-во и Тестер 12V.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Запускает легковые авто, кэмпинг кары и грузовички за несколько минут и без риска для бортовых электронных приборов (Automatic Control).</li> <li>• Функция сверхбыстрой автоматической зарядки без надобности отключения аккумулятора.</li> <li>• Функция аккумуляторного тестера.</li> </ul> <p><b>ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Севший аккумулятор : Start'up 80 позволяет завести за несколько минут легковые автомобили, кэмпинг кары, грузовички (на бензине или дизельные).</li> <li>- Осуществляет за несколько минут предварительную зарядку в положении Boost (17A), затем использует мощность запуска (50A)</li> </ul> <p><b>ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Автоматическая зарядка без надзора (автоматически останавливается в конце зарядки и, если требуется, продолжает зарядку для поддержания уровня заряда).</li> <li>• Индикация состояния зарядки (3 лампочки).</li> <li>• Для всех аккумуляторов запуска от 45 до 170 А/ч (без обслуживания или с жидким электролитом).</li> <li>• Защита бортовых электронных приборов : автоматический ограничитель сверхнапряжения.</li> </ul> <p><b>ТЕСТЕР</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 лампочки теста позволяют немедленно проверить уровень заряда аккумулятора.</li> <li>• Защита против инверсий полярностей, коротких замыканий, перенапряжения : внутренний автоматический выключатель с автоматом повторного включения.</li> <li>• Звуковой сигнал против инверсий полярности.</li> </ul>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 127
<p><b>BATIUM 7-24 (024502)</b></p>  	<p><b><u>А ВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО управляемое микропроцессором. Напряжение зарядки: •6В; •12В; •24В от 15 до 130 Ач. Гелевые или жидкие.</u></b></p> <p><b>Зарядка происходит автоматически/без присмотра. 50% выигранного времени по сравнению с обычным ПЗУ.</b> Batium обеспечивает сверхбыстрый заряд, соблюдая меры безопасности и выдавая средний установившийся ток во время фазы "boost".</p> <p><b>Batium обеспечивают 100% заряд</b> всех типов свинцовых аккумуляторов* (кривая IwUoU). Стандартное "автоматическое" зарядное устройство с кривой W2 или WU заряжает только на 90%. Batium это умное зарядное устройство, управляемое микропроцессором, которое постоянно проверяет состояние аккумулятора и, при надобности, самостоятельно регулирует заряд.</p> <p>Для сильно разряженных аккумуляторов в хорошем состоянии (например: фары остались включенными при выключенном двигателе). Напряжение может опуститься до 1В. Большинство ЗУ не смогут зарядить такой аккумулятор. Batium гарантирует вам зарядку с первого вольта.</p> <p><b>Защита бортовой электроники.</b> Нет необходимости отсоединять аккумулятор от автомобиля. Нет риска возникновения короткого замыкания или искрения при соприкосании 2-х зажимов. Напряжение подается только тогда, когда зажимы подключены к клеммам аккумулятора.</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 146
<p><b>ENERGY STATION (026148)</b></p> 	<p><b><u>Мобильное пусковое+зарядное устройство для автомобилей с аккумуляторами 12/24В. Идеально подходит для парков грузового и автобусного транспорта, противопожарных расчётов, служб МЧС, автотранспорта работающего в сложных климатических условиях.</u></b> Тележка позволяет разместить 1 или 2-а 12 вольтовых аккумулятора, ёмкостью до 180А/час каждый. Аппарат имеет 2 автоматических зарядных устройства для зарядки как внутренних так и внешних аккумуляторов, а также тестер батарей. <b><u>Поставляется без аккумуляторов</u></b>, размер тележки под аккумуляторы 450x530мм.</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 825


<p><b>PROSTART 430</b> <b>(025219)</b></p> 	<p><b>ЗАРЯДНО-ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (12В, 24В) Пусковой ток 430 А.</b> Помимо функции классического зарядного устройства, аппарат позволяет осуществить запуск автомобиля, имеющего разряженную аккумуляторную батарею.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Защита против короткого замыкания, неправильного подсоединения к полярностям, перенапряжения</li> <li>➤ Отдел для хранения кабелей и зажимов</li> <li>➤ Катушка с медной обмоткой</li> <li>➤ Кабели с площадью сечения <math>\varnothing</math> 16 мм<sup>2</sup>, 2м</li> </ul>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 422												
<p><b>PROSTART 610</b> <b>(025257)</b></p> 	<p><b>ЗАРЯДНО-ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (12В, 24В) Пусковой ток 610 А.</b> Помимо функции классического зарядного устройства, аппарат позволяет осуществить запуск автомобиля, имеющего разряженную аккумуляторную батарею.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Защита против короткого замыкания, неправильного подсоединения к полярностям, перенапряжения</li> <li>➤ Отдел для хранения кабелей и зажимов</li> <li>➤ Катушка с медной обмоткой</li> <li>➤ Кабели с площадью сечения <math>\varnothing</math> 25 мм<sup>2</sup>, 2м</li> <li>➤ Зажимы из латуни</li> </ul>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 501												
<p><b>GYSPACK AUTO</b> <b>(026230)</b></p> 	<p><b>Автономное пусковое устройство GYSPACK AUTO идеально для всех легковых автомобилей на бензине или на дизеле с разряженным аккумулятором. Его мощный внутренний аккумулятор (400 А) позволяет завести любой легковой автомобиль.</b> Легкий, компактный (7кг) и легко транспортируемый. Устройство укладывается в специальную прочную сумку с лентой « Velcro » («липучки») для закрепления в багажнике автомобиля. Функция «тест внутреннего аккумулятора» благодаря 3 сигнальным лампочкам предупреждает о состоянии заряда GYSPACK AUTO. Между использованиями Gyspack Auto Перезарядается с помощью зарядки от сети 12В/230В. Зарядка является автоматической и не нуждается в надзоре (с лампочкой окончания зарядки) .</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 130												
<p><b>GYSPACK AIR 400</b> <b>(026322)</b></p> 	<p><b>АВТОНОМНОЕ ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (стартовый пиковый ток 480А/1250А). 3 в 1: -Пусковое устройство, компрессор и источник питания 12В.</b> Мгновенный запуск двигателей мотоциклов, машин, кэмпинг-каров без риска для электроники автомобиля. - Внедренный компрессор (18 бар – 13 л/мин) для накачивания шин, мячей и т.д. - Источник питания для всех электрических 12-вольтовых приборов (DC) благодаря встроенной батарее ёмкостью 18 А/ч. <b>Мощная встроенная светодиодная лампа (7x 3,6 Вт)</b> позволяет работать даже в темноте</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 205												
<p><b>GYSPACK 810</b> <b>(026278)</b></p>  	<p><b>Автономное пусковое устройство со встроенным зарядным устройством для батарей запуска с жидкостным электролитом (12В).</b> Высокотехнологичное пусковое уст-во Оснащенный « высокотехнологичной » свинцовой батареей (<b>ток запуска : 830А при 1с /3100А пиковый ток</b>), Gyspack 810 идеален для запуска легковых и утилитарных автомашин. Идеален для выезда на объекты. Малогабаритный, весом 15 кг. <b>Безопасное использование:</b> - Защита против инверсий полярности благодаря звуковому сигналу и световой индикации. - Оснащен автоматическим выключателем для защиты автомобиля против перенапряжений или коротких замыканий и для избежания искр при подключении зажимов. - Вилка для прикуривателя для поддержки или сохранения настроек автомобиля (предохранитель 15А). - Кабель большой длины (1,80 м) для оптимального и удобного использования.</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 647												
<p><b>GYSPACK PRO</b> <b>12.24</b></p>  <table border="1" data-bbox="183 2072 359 2128"> <tr> <td></td> <td>START</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12V</td> <td>1300A</td> <td>260A</td> <td>6000A</td> </tr> <tr> <td>24V</td> <td>1300A</td> <td>225A</td> <td>3100A</td> </tr> </table>		START			12V	1300A	260A	6000A	24V	1300A	225A	3100A	<p><b>Автономное пусковое устройство с повышенной ёмкостью батареи, развивает исключительную мощность как для 12-и так и для 24 вольтовых аккумуляторов, с запуском 28 и 16 раз соответственно до подзарядки. Применение: любые легковые и грузовые автомобили включая сельскохозяйственную, строительную и тяговую технику.</b> Благодаря малому габариту и колёсам, очень просто перевозить на место использования. Оснащён защитой от перенапряжения и коротких замыканий автомобиля при подключении, защите от инверсий (смена полярности) звуковой сигнал, кабель 2 метра для оптимально удобного использования. Встроенное зарядное устройство самостоятельно заряжает на 100% от сети 220В, без надзора даже при постоянном подключении, индикация зарядки 3 лампы.</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 1 573
	START															
12V	1300A	260A	6000A													
24V	1300A	225A	3100A													






Артикул и вид	Наименование	Гарант. срок	Фирма (страна)	Цена в Евро с НДС
<b>Оборудование фирмы TELWIN (Италия)</b>				
<b>Dynamic 420 Start</b> 	<b>Пуско-зарядное устройство 230В, 12-24В</b> <b>Технические характеристики:</b> Напряда/запуска 1,6/10 кВт <b>Напряжение заряда/запуска 12-24 В</b> Ток эффективного заряда 75 А Ток конвенционального заряда 50 А <b>Пиковый ток пуска 400 А</b> Ток конвенционального заряда 300 А Объем резервуара 20/1000 А/ч 15ч Положение регулирования 4 Размеры 305L360W630H мм Вес 16,9 кг Дополнительная информация: Зарядные устройства аккумуляторов и пусковые устройства (стартеры) для зарядки аккумуляторов со свободным электролитом (WET) с напряжением 12/24 В и для быстрого запуска всех типов легковых автомобилей, фургонов и легких грузовых автомобилей.	12 месяц	TELWIN (Италия)	€ 280
<b>Telwin Leader 220 START</b> 	<b>Зарядное устройство аккумуляторов и цифровое пусковое устройство</b> для зарядки аккумуляторов со свободным электролитом (WET) с напряжением 12/24 В и запуска любого бензинового двигателя. <b>Технические характеристики:</b> Питание, В - 220 (1 фаза) Мощность, kW - 0,8/3,6 Напряжение заряда, В - 12-24 Ток эффективного заряда, А - 30 Ток конвенционального заряда, А - 20 Пиковый ток пуска, А - 180 Ток конвенционального заряда 1V/C, А - 120 Положение регулирования - 2 Номинальная емкость АКБ, Ач - 30/400 Размеры - 225L290W205H мм Вес кг - 9,0	12 месяц	TELWIN (Италия)	€ 162
<b>CONVERTER 1000</b> 	<b>Инвертор автомобильный 1000W, как автомобильный преобразователь напряжения 12 220В</b> , идеально подойдет для подачи питания в автомобилях и трейлерах, ЖКД или плазменным телевизорам, галогенным лампам, бритвам и др. электроприборам. Автомобильный преобразователь напряжения используется также в качестве автомобильного преобразователя для ноутбука - для подзарядки аккумуляторов ноутбуков, электронных записных книжек, видеокамер, мобильных телефонов и т.д. Автомобильный преобразователь на 220 Вольт подключается посредством розетки от автомобильного прикуривателя, способен преобразовывать напряжение 12 В в напряжение 230 Вольт. Мощность автомобильного инвертора 1000W Напряжение на входе автомобильного преобразователя, V: 12 Напряжение на выходе автомобильного преобразователя, V: 220 (1 фаза) Частота выхода, Hz: 50 Максимальная выходная мощность инвертора автомобильного 2000Вт Вес, кг: 2,8	12 месяц	TELWIN (Италия)	€ 195
Артикул и вид	Наименование	Гарант. срок	Фирма (страна)	Цена в Евро с НДС
<b>Оборудование фирмы Blackhawk (Франция)</b>				
<b>AFM1315</b> 	<b>Векторный выпрямитель для создания тянущего и толкающего усилия.</b> К установленному авто. на раме Korek, можно прикладывать усилие в 10,20,30 и более тонн. К однопостовой раме поставляются комплекты векторных выпрямителей (от 1 до 4 по желению заказчика). Они состоят из гидроцилиндра мощностью 10 тонн, гидropневматической помпы, удлинителей и др. аксессуаров и взаимодополняют друг друга. Выпрямители крепятся на щитах.	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 3 710

 <p><b>AFM136</b> BLACKHAWK Korek</p>	<p><b>Векторный выпрямитель для создания тянущего усилия (без захватов).</b> К установленному авто. на раме Korek , можно прикладывать усилие в 10,20,30 и более тонн. К однопостовой раме поставляются комплекты векторных выпрямителей (от 1 до 4 по желению заказчика). Они состоят из гидроцилиндра мощностью 10 тонн, гидроневматической помпы, удлинителей и др. аксессуаров и взаимодополняют друг друга. Выпрямители крепятся на щитах.</p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 2 550
 <p><b>ASK257900</b></p>	<p>Гидроцилиндр усилием 10 тонн - ход штока 250мм, диаметр 57 мм, длина цилиндра с задвинутым штоком 480 мм, давление 700 бар (Используется в AFM 1310, 1315, 136, 131A, 131CA)</p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 798
 <p><b>97530</b></p>	<p><b>Натяжитель цепи. Усилие 10т. Вес 3 кг</b></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 308
 <p><b>AEK 110</b></p>	<p><b>Механическая растяжка для дверных проемов Вес 11.5кг.</b></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 392
 <p><b>Bi-Puller BST 202</b></p>	<p><b>Комплект для выправления вмятин как без снятия краски так и со снятием.</b> Позволяет быстро выправить лёгкие вмятины двумя способами. 1- при помощи аппликаторов наклеенных на поверхность (если краска не повреждена); 2- <b>используя аппарат точечной сварки типа «spotter».</b> Подходит для ремонта вмятин после града, повреждений на парковке. <b>Состоит из:</b> 1) Стойки с рычагом BI-PULLER 2) Пистолета для разогрева клея 3) Клея GS 4) 2-х аппликаторов Ø 20мм 5) 2-х аппликаторов Ø 25мм 6) Захват аппликаторов 7) Электрод для обр. молотка 8) Ключ 9) Флакон с растворителем 10) Скребок для снятия клея</p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 756
 <p><b>AEK158.2</b></p>	<p><b>Набор коротких зажимов 237мм. Вес 10 кг. (комплект 2 шт.)</b></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 370
 <p><b>AEK159.2</b></p>	<p><b>Набор длинных зажимов 350мм. Вес 12 кг. (комплект 2 шт.)</b></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 395
 <p><b>AFM830A</b></p>	<p><b>Фиксатор цепи и опора цилиндра для удержания в вертикальном положении. С использованием AFM830 подготовка векторного выпрямителя к работе занимает минимум времени.</b></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 376
 <p><b>K238320</b></p>	<p><b>Клин для фиксации элементов на раме (для системы Korek)</b></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 20
 <p><b>AEK 269S</b></p>	<p><b>Крюк для вытягивания. Вес 6 кг. Так же используется с AEK225 для правки чашек McPherson</b></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 214
 <p><b>AEK102</b></p>	<p><b>Скоба для тяги одной цепью в двух точках. Вес 4 кг.</b></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 173














 <p><b>AEK105</b></p>	<p><u>Скоба для вытягивания с фиксатором. Усилие 6т. Вес 0,8 кг. (используется с АЕК232, АЕК183)</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 45</p>
 <p><b>97401S</b></p>	<p><u>Самозатягивающийся захват. Усилие 6т. Ширина губок 52мм. Вес 3,1 кг</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 245</p>
 <p><b>AEK 431</b></p>	<p><u>Захват для вытягивания высокой прочности с вынесенными губками. Усилие 8т. Ширина губок 60мм. Вес 4,2 кг.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 356</p>
 <p><b>AEK233</b></p>	<p><u>Узкий захват. Усилие 4т. Ширина губок 45мм. Вес 1,3 кг.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 104</p>
 <p><b>AEK 183</b></p>	<p><u>Захват для вытягивания под прямым углом. Усилие 8т. Ширина губок 100мм.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 185</p>
 <p><b>AEK103</b></p>	<p><u>Цепь с двумя крюками. Усилие 10т. Длина - 600 мм. Вес 1,6 кг.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 104</p>
 <p><b>AEK 307</b></p>	<p><u>Цепь с одним крюком. Усилие 10т. Длина - 2700 мм. Вес 6,5 кг</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 202</p>
 <p><b>97276</b></p>	<p><u>U-образный крюк</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 135</p>
 <p><b>97277</b></p>	<p><u>T-образный крюк</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 96</p>
 <p><b>AEK119</b></p>	<p><u>Линейка телескопическая с аксессуарами. Диапазон изиерения 415/935 мм. Вес 1,7 кг.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 475</p>
 <p><b>P188</b></p>	<p><u>Механическая система измерения геометрии кузова и рам автомобилей по контрольным точкам производителя.</u> Расположение измерительной балки под автомобилем обеспечивает высокую точность и симметричность измерения. Система оснащена тремя воздушными подушками, поэтому не требуется устанавливать автомобиль параллельно стапелю. Процесс измерения значительно ускоряется.</p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 10 500</p>
 <p><b>SH101</b></p>	<p><u>Дуга для фиксации ультра-звукового излучателя при измерении параметров чашек McPherson электронной измерительной системой Shark</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 1 758</p>
 <p><b>C20</b></p>	<p><u>Конус в сборе для фиксации излучателей Shark в технологических отверстиях кузова автомобиля.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 88</p>









 <b>C30</b>	<u>Конус в сборе для фиксации излучателей Shark в технологических отверстиях кузова автомобиля.</u>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 94
 <b>CH1</b>	<u>Захват для фиксации излучателей Shark на болтах кузова автомобиля.</u>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 97
 <b>STL2602</b>	Пневматический подъемник Грузоподъемность <b>2500кг</b> Высота подъема <b>690мм</b> Давление воздуха <b>5 бар</b> Вес <b>370кг</b> Высота в сложенном состоянии <b>105мм</b>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 5 960
 <b>WEL1014</b>	<u>Упаковка волнистой проволоки : 500г</u>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 38
<b>WEL235</b>	<u>Кольца 8x16 - 100 шт.</u>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 16
<b>WEL269</b>	<u>Звезды специальные для гвоздодера с 3 головками - 10шт.</u>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 14
Артикул и вид	Наименование	Гарант. срок	Фирма (страна)	Цена в Euro с НДС
<b>Оборудование фирмы WEDGE CLAMP (Канада)</b>				
 <b>Стойка силовая EZE Roller</b>	<u>Силовая стойка EZE Roller</u> сочетает такие достоинства, как простое применение и прочность конструкции. Особенности: • С помощью каретки и специального рычага можно быстро изменять направление приложения тягового усилия по высоте, причем величина усилия остается неизменной • Специальная пружина быстро возвращает тяговую цепь в исходное положение • Конструкция стойки предусматривает приложение тягового усилия в двух различных направлениях и позволяет зафиксировать одну из цепей в натянутом состоянии, в то время как другая цепь продолжает передавать усилие • Мобильная конструкция с оцинкованным и порошковым покрытием • Шасси стойки автоматически убираются при возникновении тягового усилия, для предотвращения их повреждения • Тяговая цепь из высокопрочной стали • В комплекте специальная корзина для хранения аксессуаров, насоса и т.п. • <u>Работает с напольными рамами других производителей.</u> Усилие, т 10; Макс. рабочий ход цепи, мм 508; Мин. ширина рабочего поста, мм 4267 Высота приложения тягового усилия, мм 254-2130; Высота стойки, мм 2743; Манометр усилия	12 месяц	WEDGE CLAMP (Канада)	€ 2 500
 <b>17302</b>	<u>Чугунные конструкции. Высокой точности для идеальной установки. Уникальный дизайн позволяет заменить цепь при повреждении без демонтажа всей конструкции. Цинковое покрытие для защиты от коррозии.</u>	12 месяц	WEDGE CLAMP (Канада)	€ 30
Артикул и вид	Наименование	Гарант. срок	Фирма (страна)	Цена в USD с НДС
<b>Оборудование фирмы YOKISTAR (Китай)</b>				

 <p><b>Yubase-T-Plus</b></p>	<p>Параметры: внешние размеры 7000x5450x3400мм (ДхШхВ); внутренние размеры 6900x3900x2650мм (ДхШхВ); основные ворота 3-х створчатые 3000x2600мм (ДхШ); дверь для персонала 650x1800мм (ДхШ); стены из панелей толщиной 50(мм); металооснование высотой 300мм; 2 пояс освещения (верхний 32 лампы по 36 W, нижний 16 лампы по 30 W); воздухообмен 23 000 м3/час( 7,5кВт на подачу воздуха и 1х4кВт на вытяжку воздуха) максимальная температура 80°C; время повышения температуры 6-8мин.(20-80°C); КПД 85%; эффективность фильтрации ≥98%; расход топлива 20 л/час; горелка Riello RG 5S, общая мощность 13кВт.</p>	12 месяц	Butterfly (Китай)	\$13 900
	Ворота дополнительные(шхв) 3000 x 2700 мм для Yoki 200/ YS-30	12 месяц	YOKISTAR (Китай)	\$1 250
	Турбина вытяжная с мотором 4 кВт для Yoki	12 месяц	YOKISTAR (Китай)	\$1 200
 <p><b>YS-A10</b></p>	<p><b>КОРОТКОВОЛНОВАЯ ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА.</b> Инфракрасные установки обеспечивают высокое качество работ, сокращает затраты на электроэнергию, а также улучшает качество покрытия. Управлять оборудованием можно дистанционно, регулируя скорость нагрева и необходимую температуру.</p> <p><b>Технические характеристики инфракрасной сушки:</b>          Время нагрева до 60 С: 3-5 мин          Время сушки:          Шпатлевка: 5-8 мин          Грунт: 6-9 мин          Базовый слой: 7-8 мин          Лак: 8-10 мин          Площадь сушки: 0,5-0,7 м2          Расстояние до детали: 0,3-0,6 м          Напряжение: 220-240В, 50Гц, 1Квт</p> <p><b>Спецификация:</b>          Количество ламп 1          Количество секций 1          Длина провода/сечение 5м, 3х1,5 м2</p> <p><b>Блок управления : Таймер, регулятор мощности.</b></p>	12 месяц	YOKISTAR (Китай)	\$413
 <p><b>YS-A20</b></p>	<p><b>КОРОТКОВОЛНОВАЯ ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА.</b> При инфракрасной сушке деталь нагревается излучением, которое проникает через слой краски и поглощается сначала внутренним слоем материала, а затем уже внешней поверхностью изделия. Оборудование не требует перед включением прогревать камеру, а энергия излучателей напрямую передается поверхности детали и материалу.</p> <p><b>Технические характеристики:</b>          Время нагрева до 60 С: 3-5 мин          Время сушки:          Шпатлевка: 5-8 мин          Грунт: 6-9 мин          Базовый слой: 7-8 мин          Лак: 8-10 мин          Площадь сушки: 1,0-0,5 м2          Расстояние до детали: 0,3-0,6 м          Напряжение: 220-240В, 50Гц, 2Квт</p> <p><b>Спецификация:</b>          Количество ламп 2          Количество секций 2          Длина провода/сечение 5м, 3х2,5 м2</p> <p><b>Блок управления : Таймер, регулятор мощности.</b></p>	12 месяц	YOKISTAR (Китай)	\$575

<p><b>YS-A30</b></p> 	<p><b>КОРОТКОВОЛНОВАЯ ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА.</b> Используют для выполнения малых и средних ремонтных работ в автомастерских. Данное оборудование незаменимо при ремонте, так как значительно экономит время и материалы. При помощи инфракрасной сушки можно сушить окрашенные детали, как из металла, так и из пластика.</p> <p><b>Спецификация:</b>          Количество ламп 3          Количество секций 3          Длина провода/сечение 5м, 3х4 м2</p> <p><b>Блок управления :</b> Таймер, регулятор мощности.</p> <p><b>Технические характеристики:</b>          Время нагрева до 60 С: 3-5 мин          Время сушки:          Шпатлевка: 5-8 мин          Грунт: 6-9 мин          Базовый слой: 7-8 мин          Лак: 8-10 мин          Площадь сушки: 1,2-0,7 м2          Расстояние до детали: 0,3-0,6 м          Напряжение: 220-240В, 50Гц, 3Квт</p>	12 месяц	YOKISTAR (Китай)	\$940
<p><b>YS-R30</b></p> 	<p><b>КОРОТКОВОЛНОВАЯ ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА.</b> Используют для выполнения малых и средних ремонтных работ в автомастерских. Данное оборудование незаменимо при ремонте, так как значительно экономит время и материалы. При помощи инфракрасной сушки можно сушить окрашенные детали, как из металла, так и из пластика.</p> <p><b>Спецификация:</b>          Количество ламп 3          Количество секций 3          Длина провода/сечение 5м, 3х4 м2</p> <p><b>Блок управления :</b> Таймер, регулятор мощности.</p> <p><b>Технические характеристики:</b>          Время нагрева до 60 С: 3-5 мин          Время сушки:          Шпатлевка: 5-8 мин          Грунт: 6-9 мин          Базовый слой: 7-8 мин          Лак: 8-10 мин          Площадь сушки: 1,2-0,7 м2          Расстояние до детали: 0,3-0,6 м          Напряжение: 220-240В, 50Гц, 3Квт</p>	12 месяц	YOKISTAR (Китай)	\$930
<p><b>YS-C30</b></p> 	<p>Кассетная мобильная инфракрасная коротковолновая сушка с контроллером, мощностью 3.0 кВт и высушиваемой поверхностью 1.0х0.9 м, используется для сушки автомобильной шпатлевки, грунтов, красок, лаков и других материалов используемых при ремонте автомобилей. <b>Импульсный режим. Электронное управление.</b></p>	12 месяц	YOKISTAR (Китай)	\$1 400
	<p><b>Коротковолновые ИК-лампы</b></p>		YOKISTAR (Китай)	\$150
	<p><b>Фильтр потолочный комплект (6 полос 1460x2220 мм) для Yoki.VF-600G</b>          Термически скреплённый 100% полиэстер с клеевой пропиткой и укрепляющей сеткой со стороны выхода чистого воздуха. Фильтр гарантирует задержание частиц пыли размером 10 микрон.          Толщина 20 мм          Номинальная производительность: 900м³/ч/м²          Номинальная скорость воздуха 0,25 м/с          Средняя эффект. по количеству частиц 50,3%          Средняя эффект. по весу частиц 97,9%          Начальное сопротивление 27 Па          Рекомендуемое конечное сопротивление 400 Па          Пылеёмкость 453 г/м²          Класс очистки (по EN 799) - F5          Эффективность по улавливанию частиц пыли 10 микрон (Migration test) - P4</p>		YOKISTAR (Китай)	\$350
	<p><b>Фильтр потолочный комплект (6 полос 1100x3200 мм) для SAIMA</b></p>		YOKISTAR (Китай)	\$350





	<p><b>Стекловолоконный фильтрующий материал . Фильтр напольный рулон (750x20000мм) для Yoki/SAIMA.Paint-Stop (зеленый)</b>  <b>Применение:</b>          Для отделения тумана краски в покрасочных камерах          В автомобильной промышленности          На производствах мебели, окон, машин итд  <b>Классификация и характеристики:</b>          98% задержка пыли          Выдерживает температуру воздуха до 180°C          Не содержит силикон          Не содержит вредных лаковых веществ</p>		Голандия	\$90
	<p><b>Фильтр напольный рулон (1000x20000 мм) для Yoki/SAIMA</b></p>		YOKISTAR (Китай)	\$167
	<p><b>Фильтр предварительный 1 м2</b></p>		YOKISTAR (Китай)	\$5,50
	<p><b>электронный балласт для ламп 36Вт</b></p>		YOKISTAR (Китай)	\$6,50
	<p><b>электронный балласт для ламп 36Вт</b></p>		YOKISTAR (Китай)	\$15,00
<p>Артикул и вид</p>	<p>Наименование</p>	<p>Гарант. срок</p>	<p>Фирма (страна)</p>	<p>Цена в Евро с НДС</p>
<b>Оборудование фирмы FESTOOL (Германия)</b>				
	<p><b>ETS 150/3 EQ</b>          Эксцентриковая шлифмашинка Неутомительная работа благодаря исключительно малому весу (всего 1,8 кг) и эргономичной форме корпуса. Идеально подходит для финишного шлифования, обеспечивая оптимальное качество поверхности, благодаря ходу шлифования в 3 мм. Повышенная безопасность работы – защита поверхности от "зарезания" благодаря системе торможения тарелки. Безопасная для здоровья работа благодаря бесшумности и наличию специального гасителя вибраций. Долгий срок службы шлифовальных подошв за счет конструкции из МРЕ-эластомера. Технические данные: Потребляемая мощность, Вт 310; Число оборотов, об/мин 6000 - 10000; Ход шлифования 3мм          Диаметр шлифовальной тарелки, мм STF ø150 мм; Масса, кг 1,8; Разъем пылеудаления, мм 27. Комплект поставки: шлифовальная тарелка Stickfix ø 150 (мягкая), 1 абразивный круг Stickfix, кассета с фильтром, вспомогательный инструмент</p>	12 месяц	FESTOOL (Германия)	€ 455
	<p><b>ETS 150/5 EQ</b>          Эксцентриковая шлифмашинка Неутомительная работа благодаря исключительно малому весу (всего 1,8 кг) и эргономичной форме корпуса. Идеально подходит для промежуточного шлифования или подшлифовки окрашенных поверхностей благодаря ходу шлифования в 5 мм. Повышенная безопасность работы – защита поверхности от "зарезания" благодаря системе торможения тарелки. Безопасная для здоровья работа благодаря бесшумности и наличию специального гасителя вибраций. Высочайшая экономичность и увеличение срока службы абразивных материалов на 30% за счет применения запатентованного принципа реактивного потока Jetstream. Технические данные: Потребляемая мощность, Вт 310; Число оборотов, об/мин 4000 - 9500; Ход шлифования, мм 8000 - 19000; Диаметр шлифовальной тарелки, мм STF ø 150 мм          Масса, кг 1,8; Разъем пылеудаления, мм 27. Комплект поставки: шлифовальная тарелка Stickfix ø 150 (мягкая), 1 абразивный круг Stickfix, кассета с фильтром</p>	12 месяц	FESTOOL (Германия)	€ 455
	<p><b>RAP 150.03 E</b>          Полировальная машина электрическая. Универсальная для любых задач полировки. Безопасная работа без усталости благодаря эргономичной форме рукоятки и оптимальному распределению веса. Длительный срок службы благодаря наличию защиты привода от перегрузок и перегрева. Быстрая смена полировальных насадок – фетра, губки, овчины – благодаря системе Polistick. Потребляемая мощность, Вт 1050; Скорость вращения, об/мин 900 - 2500; Диаметр полировальной тарелки, мм 150; Шпиндель M14; Масса, кг 2,7          Комплект поставки: полировальная тарелка StickFix Ø 150 мм, дополнительная рукоятка, в коробке; комплект полировальных материалов: 2 губки средние с открытой пористой структурой, две губки мягкие с вафельной поверхностью, одна овчина натуральная</p>	12 месяц	FESTOOL (Германия)	€ 650

 <p><b>RO 150 FEQ</b></p>	<p>Эксцентриковая шлифмашинка. Общие характеристики Тип машины эксцентриковая Потребляемая мощность 720 Вт Макс. частота вращения диска 660 об/мин Макс. частота колебания платформы 6800 кол/мин Размер хода платформы 5 мм Макс. диаметр диска 150 мм Крепление листа липучка Питание от сети Функции и возможности Кейс в комплекте есть Вес 2.3 кг</p>	12 месяц	FESTOOL (Германия)	€ 735
 <p><b>692094 (LEX 2 150/7)</b></p>	<p>Эксцентриковая шлифмашинка с пневмоприводом . Технические данные: Рабочее давление бат, Число рабочих оборотов 16000об/мин, Ход шлифования 7мм , Расход воздуха при номинальной нагрузке 390л/мин, Диаметр шлифовальной тарелки 150мм, Масса 1,3кг. Специализация: Промежуточное и грубое шлифование, Обработка древесины и лакокрасочных покрытий, Предварительное шлифование основы из минеральных материалов, Шлифование зашпатлевок, Промежуточное шлифование ЛКП. Сильные стороны: Рукоятка с мягкой накладкой предотвращает соскальзывание, Безопасность работы благодаря наличию аварийного выключателя, Хорошо читаемый индикатор хода, шлифовальная тарелка Jetstream, Финишная обработка порозаполнителей и минеральных материалов, Функция торможения шлифовальной тарелки для получения чистой поверхности. Комплект поставки: 1 шлифовальная тарелка Stickfix ø 150 (мягкая), 1 абразивный круг Stickfix Titan P 120, 1 торцевой ключ, 1 емкость с очищающим маслом LD-10 (50 мл)</p>	12 месяц	FESTOOL (Германия)	€ 542
 <p><b>Rutscher RS 100 CQ</b></p>	<p>Шлифовальная машина Festool Rutscher RS 100 CQ - 620 Вт, скорость 6300 об/мин, шлифовальная подошва 115 x 225 мм, вес 3,0 кг Технические характеристики: Потребляемая мощность: 620 Вт Число оборотов: 6300 об/мин Ход шлифования: 5 мм Шлифовальная подошва: 115x225 Разъем пылеудаления: ø 27 мм Масса: 3,0 кг Подробности: Высокая производительность и большой сьем материала при обработке благодаря понижающему редуктору, обеспечивающему уверенную работу с ходом 5 мм. Прекрасные результаты и работа, при которой не возникает усталости даже на вертикальных поверхностях, благодаря оптимальному расположению центра тяжести. Уникальный гаситель вибрации обеспечивает безопасную для здоровья работу и плавный ход. Прекрасные результаты шлифования и никаких доводочных операций благодаря прочной и легкой платформе из магниевого сплава. Чистота на рабочем месте, прекрасный обзор и чистый воздух при работе обеспечивается мощным встроенным турбоотводом пыли.</p>	12 месяц	FESTOOL (Германия)	€ 672
 <p><b>Rutscher RS 100 CQ Plus</b></p>	<p>Плоская шлифмашинка Festool Rutscher RS 100 CQ-Plus в контейнере 567760 оснащена редуктором с понижающим числом оборотов - для легкого съема большого слоя абразивного материала. Шлифовальная подошва выполнена из высокопрочного сплава - для исправного функционирования инструмента в течение всего срока службы. Антивибрационная система предназначена для снижения уровня шума, вибраций и делает работу оператора комфортной и неустойчивой. Для удаления пыли предусмотрен пылесборник. В комплект поставки включен контейнер Systainer, в который можно сложить инструмент по окончании работы для надежного хранения и безопасной транспортировки. Вес: 3.000. Размер патрубков: 27.000. Размер хода платформы: 5.000. Мощность: 620.000. Количество колебаний: 6300. Рабочая поверхность: 115x225. Электр. регулировка оборотов: нет. Возможность подключения к пылесосу: есть. Крепление шлифлиста: зажим.</p>	12 месяц	FESTOOL (Германия)	€ 679

 <p><b>IAS 2-A-ASA/CT</b></p>	<p>Соединитель Описание: IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70 для подсоединения пылеудаляющих аппаратов СТ исполнения LE с пневмоинструментом IAS 2 посредством шланга IAS 2. В комплекте с соединительным шлангом для сжатого воздуха и соединительным конусом IAS 2-A/SR для пневмоштуцера, антистатического исполнения.</p>	12 месяц	FESTOOL (Германия)	€ 138
 <p><b>D50 SV-AS/D50 V</b></p>	<p>Коллектор Y-образн.с заглушкой Описание: для подсоединения двух всасывающих шлангов D 27/36/50</p>	12 месяц	FESTOOL (Германия)	€ 118
 <p><b>IAS 2-DA-CT</b></p>	<p>Соединитель для одновременного подключения двух пневматических инструментов IAS2, работающих поочередно (требуется соединитель IAS 2-A-ASA/CT) и удаления пыли через один шланг Подробности: Соединитель для одновременного подключения двух пневматических инструментов IAS2, работающих поочередно (требуется соединитель IAS 2-A-ASA/CT) и удаления пыли через один шланг В комплекте с Y-образным распределителем с заглушкой D 50 SV-AS/D 50 V, соединительным конусом IAS 2-A-SR и соединительным шлангом для сжатого воздуха Антистатическое исполнение.</p>	12 месяц	FESTOOL (Германия)	€ 189
<p>Артикул и вид</p>	<p>Наименование</p>	<p>Гарант. срок</p>	<p>Фирма (страна)</p>	<p>Цена в Евро с НДС</p>
<b>Оборудование фирмы Ravaglioli (Италия)</b>				
 <p><b>SR 16N</b></p>	<p><u>Гидравлический мобильный подъемник для снятия и установку простых или двойных колес коммерческих автомобилей.</u> <u>Подхваты регулируются в соответствии с диаметром колес. г/п 500 кг</u></p>	12 месяц	Ravaglioli (Италия)	€ 1 995
 <p><b>SC20 L</b></p>	<p><u>Гидравлический подкатной домкрат низкопрофильный:</u> <u>грузоподъемность - 2000 кг.</u> Вес 31 кг. Высота подъема: 80мм-495мм. <u>Длина 660мм. Усиленный</u></p>	12 месяц	Ravaglioli (Италия)	€ 540
 <p><b>SC20 LN</b></p>	<p><u>Гидравлический подкатной домкрат низкопрофильный:</u> <u>грузоподъемность - 2000 кг.</u> Вес 41 кг. Высота подъема: 80мм-379мм <u>Длина 893мм</u></p>	12 месяц	Ravaglioli (Италия)	€ 480
 <p><b>SL40 L</b></p>	<p><u>Гидравлический подкатной домкрат низкопрофильный:</u> <u>грузоподъемность - 4000 кг.</u> Вес 90 кг. Высота подъема: 140мм-605мм. <u>Длина 800мм. Усиленный</u></p>	12 месяц	Ravaglioli (Италия)	€ 950
 <p><b>KEA11</b></p>	<p><u>Стойка гидравлическая трансмиссионная 600 кг двухступенчатая.</u> <u>Высота подъема 983-1958мм</u></p>	12 месяц	Ravaglioli (Италия)	€ 850

 <p><b>GAR112</b></p>	<p><u>Конус 95-124 мм для автомобилей 4x4.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 120</p>
 <p><b>SX5 SN</b></p>	<p><u>Гидравлический кран типа "гусь" 500 кг однократный, складной.</u> <u>Высота подъёма 485-2080мм.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 632</p>
 <p><b>KPX337 W</b></p>	<p><u>2-х стоечный электромеханический ассиметричный подъемник с короткими низкопрофильными раздвижными лапами из 3-х частей, два мотора, г/п 3200 кг, расстояние между стойками 2500 мм, высота подъема 2010 мм. Размеры подушек: D=120 мм H=80/125 мм</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 3 700</p>
 <p><b>G84A28</b></p>	<p><u>Пластиковая монтажная головка с комплектом для быстрой смены всех инструментов.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 165</p>
 <p><b>G84A9</b></p>	<p><u>Комплект пластиковых накладок(4 шт.) на кулачки монтажного стола (для работы с алюминиевыми дисками).</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 48</p>
 <p><b>STDA39</b></p>	<p><u>Пластиковые защитные колпачки для колёсных адаптеров для стендов развал-схождения</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 26</p>
 <p><b>R110A7</b></p>	<p><u>Передние поворотные круги круга 370x370 мм(высота 47 мм),нагрузка на 1 круг 1000кг (комплект 2шт.)</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 635</p>
 <p><b>G84A13</b></p>	<p><u>Зажим для работы с низкопрофильными шинами ("кастет").</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 77</p>
 <p><b>STDA41</b></p>	<p><u>Длинные когти металлические для микроавтобусов (комплект 8 шт.) 55мм</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 137</p>



 <p><b>G2.124</b></p>	<p><u>Балансировочный станок. Электропривод, автоматический ввод диаметра диска и расстояния от станка, вес колеса до 65кг,точность 1г, длительность цикла измерения 6сек,черно-белый жидкокристаллический дисплей (132x40мм), программы для колес с алюминиевыми и РАХ дискам, программа оптимизации положения шины на диске, программа установки скрытых грузиков, автоматическая остановка в точке установки грузика, большой и удобный рабочий стол, мощный 40мм вал,защитный кожух, педаль тормоза.</u></p>	12 месяц	Ravaglioli (Италия)	€ 3 272
 <p><b>G4.128T</b></p>	<p><u>Балансировочный станок с монитором. Электропривод, автоматический ввод диаметра диска и расстояния от станка, вес колеса до 65кг,точность 1г, длительность цикла измерения 6сек, цветной монитор программы для колес с алюминиевыми и РАХ дисками, программа оптимизации положения шины на диске, программа установки скрытых грузиков, автоматическая остановка в точке установки грузика, большой и удобный рабочий стол, мощный 40мм вал,защитный кожух, педаль тормоза.</u></p>	12 месяц	Ravaglioli (Италия)	€ 5 897
 <p><b>G820 N</b></p>	<p><u>Станок шиномонтажный - полуавтомат,диаметр зажимаемого диска 10-20.5",усилие отжима 1500 кг,круглый стол,усиленная конструкция стола,лубликатор.</u></p>	12 месяц	Ravaglioli (Италия)	€ 1 626
 <p><b>KE32</b></p>	<p><u>Стойка гидравлическая трансмиссионная 300 кг одноступенчатая. Высота подъёма 1183-2153мм</u></p>	12 месяц	Ravaglioli (Италия)	€ 320
 <p><b>R10</b></p>	<p><u>Стенд для разборки двигателя, ширина двигателя 200 мм, г/п 500 кг</u></p>	12 месяц	Ravaglioli (Италия)	€ 199
 <p><b>R12</b></p>	<p><u>Двойной стенд для разборки двигателя.</u> Универсальный кантователь для разборки двигателей и коробок передач. Кантователь предназначен для ремонта агрегатов автомобилей: двигателей, коробок передач, редукторов. Усиленная конструкция для тяжёлых агрегатов, двухстоечный стенд с поворотными суппортами. Технические данные: Ширина двигателя 345-745мм; <u>Грузоподъёмность 800 кг;</u> Вес 46 кг.</p>	12 месяц	Ravaglioli (Италия)	€ 520
 <p><b>R20</b></p>	<p><u>Подставная стойка для легковых машин 800 кг, высота 310-490 мм</u></p>	12 месяц	Ravaglioli (Италия)	€ 40

 <p><b>R22</b></p>	<p><b>Подставная стойка для грузовиков 3200 кг, высота 430-700 мм</b></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 80</p>
 <p><b>GAR131</b></p>	<p><b>Универсальная планшайба для колес без центрального отверстия или с сильно разбитым центральным отверстием (на 3-4-5 крепежных отверстий в колесе).</b></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 399</p>
<p><b>Артикул и вид</b></p>	<p><b>Наименование</b></p>	<p><b>Гарант. срок</b></p>	<p><b>Фирма (страна)</b></p>	<p><b>Цена в USD с НДС</b></p>
<p><b>Оборудование фирмы Launch (Китай)</b></p>				
 <p><b>X431 Master</b></p>	<p><b>Диагностический сканер.</b> Новый прибор был разработан с учетом опыта приборов предыдущих поколений на основе прибора X-431, имеет современный дизайн и относительно небольшой вес. Прибор поставляется с богатым встроенным программным обеспечением и набором адаптеров, которое аналогично прибору X-431. Существенным изменением является решение замены всех 16-пин адаптеров одним универсальным адаптером Smart OBD-II-e, который призван функционально их заместить (включая Super-16 и CAN-II). Обладает высокотехнологичным сенсорным экраном, есть встроенный принтер, по функциям прибор аналогичен прибору X-431. Функциональные возможности прибора: На текущий момент прибор поставляется со следующим программным обеспечением для диагностики: Европа: Audi, Mercedes Benz, BMW, Citroen, Ford(europa), Fiat, Lancia, Landrover, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Alfa Romeo, Rover, Saab, Seat, Skoda, Transporter &amp; V-Class, Volkswagen, Volvo. Япония: Honda, JPlsuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota. Америка: Ford(america), Chrysler, GM. Корея: Daewoo, Hyundai, Kia, Ssangyong. Россия: ГАЗель, ВАЗ. Китай: ChangCheng, Chery Доп: Smart OBDII diagnostic software, Demo software.</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>Launch (Китай)</b></p>	<p><b>\$1 650</b></p>
 <p><b>KES-200</b></p>	<p>KES-200 является современным мощным диагностическим прибором. Он имеет все необходимые функции классического мотор-тестера, при этом может работать практически с любыми существующими на сегодняшний день системами зажигания, отображать сигналы в цепях всех современных автомобильных датчиков и исполнительных элементов. Прибор включает в себя специализированный автомобильный 4-канальный осциллограф с памятью, мультиметр, анализатор двигателя.</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>Launch (Китай)</b></p>	<p><b>\$3 000</b></p>
 <p><b>CNC-602A</b></p>	<p>Установка для тестирования и УЗ очистки до 6-ти форсунок, настольный вариант. Моделирование параметров работы двигателя в процессе испытаний. Конструкция топливной рампы позволяет работать с любыми форсунками – как с верхним, так и с боковым подводом топлива, в том числе и с новейшими типами (GDI, HPI, FSI); Автоматизированный слив тестовой жидкости из мерных колб в исходную емкость. Адаптивное управление током в соответствии с сопротивлением электрической обмотки форсунок. Адаптеры для тестирования механических и электромагнитных форсунок входят в базовый комплект – 96 шт. Набор адаптеров для промывки топливной системы (а также впускных клапанов и камер сгорания) при помощи специального сольвента прямо на автомобиле – входит в базовый комплект.</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>Launch (Китай)</b></p>	<p><b>\$1 450</b></p>

**CNC-402A**

Стенд CNC-402A предназначен для проверки и ультразвуковой очистки всех типов форсунок — электромагнитных и механических. Отличительными особенностями данной установки являются доступная цена, большой комплект переходников, автоматический слив с колб и возможность тестирования до 4-х форсунок одновременно.

Установка выполнена в настольном исполнении и позволяет производить проверку до 4-х форсунок одновременно. Механический манометр позволяет контролировать давление жидкости в системе. Конструкция топливной рампы позволяет использовать различные типы адаптеров для топливных форсунок разных конструкций.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Число проверяемых форсунок, шт.: до 4
- Питание: ~ 220 В ± 10%, 50 Гц 0.5%
- Потребляемая мощность: 450 Вт
- Мощность ультразвукового излучателя: 100 Вт
- Давление тестирующей жидкости: 0 — 0.65 МПа
- Точность установки давления: 0.004 МПа
- Диапазон числа оборотов: 1-9990 об/мин
- Точность установки числа оборотов: 10 об/мин
- Диапазон числа импульсов форсунок: 1-9999 1/сек
- Длительность импульса включения форсунок: 1 — 25 мс
- Габаритные размеры, не более: 385 x 410 x 500 мм
- Вес, не более: 35 кг

12  
месяц**Launch  
(Китай)****\$950**