

НАКАРВАЛЬ, ИЗА-ОРО, ИЗА-ПЛАТА NACARVAL, ISA ORO, ISA PLATA

▣ Декоративные лаки на водной основе. Накарваль: декоративный лак с разноцветными блестками. Иза-оро (золото) и Иза-плата (серебро): декоративный лак с перламутровым эффектом

◆ СВОЙСТВА:

Декоративные лаки для внутренних работ «Иза-оро» (золото), «Иза-плата» (серебро) придают поверхностям перламутровый эффект, благодаря входящим в состав лаков перламутровым пигментам. «Накарваль» (блики) – декоративный лак с блестками, при правильном нанесении придает поверхностям металлизированный эффект в зависимости от выбранного цвета блесков. Простая в исполнении, но элегантная и эффектная отделка высокого качества.

◆ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Оригинальный отделочный материал с перламутровым или металлизированным эффектом для оформления интерьеров на гладких или текстурных поверхностях, ранее окрашенных пластиковой атласной краской.

◆ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	Перламутровый
Цвет:	По карте цветов
Расход:	10 - 12 м ² /л, в зависимости от характеристик основы
Высыхание:	На ощупь: 30 мин. Межслойная сушка: 2 часа

◆ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать продукт до полной однородности. Рекомендуется наносить на атласную основу или на неабсорбирующие поверхности. Перед нанесением лаков на Готеле необходимо покрасить поверхности атласной краской во избежание чрезмерного впитывания лака основой. Наиболее эффектной отделки можно добиться, нанося лак на поверхности пастельных цветов. Можно использовать валик или пистолет-распылитель, разводя продукт на 5% чистой питьевой водой. Наносить тонким слоем, не набирать слишком много продукта на валик. Красить в различных направлениях, избегая наслоений в одном направлении. Следы от проходов можно удалить чистым валиком. По окончании работы промыть инструменты водой.

Не рекомендуется производить работы при температуре ниже + 10°C.

→ *поверхности: новые или ранее неокрашенные:*

Поскольку речь идет о прозрачных лаках, обрабатываемая поверхность должна быть в хорошем состоянии, чистая, но нет необходимости в идеальном выравнивании. Удалить с поверхности выкристаллизованные соли и другие нежелательные примеси (жир, грязь, пыль и т.д.).

Перед нанесением лака рекомендуется нанести два слоя любой подходящей краски с атласной отделкой.

→ *ранее окрашенные поверхности:*

Старую краску в неудовлетворительном состоянии с раковинами, трещинами, отслаиваниями или пузырьками необходимо полностью удалить.

Нанести один слой фиксатора ИЗАКРИЛИКО, разведенного по технологии (1 литр продукта на 4 литра воды).

Нанести два слоя любой подходящей краски с атласной отделкой.

После этого обрабатывать поверхность как новую.

Если поверхность ровная, а старая краска находится в удовлетворительном состоянии и хорошо прилегает к основе, рекомендуется нанести один слой атласной краски.

После этого обрабатывать поверхность как новую.

◆ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

◆ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего использования.

Беречь от детей.

Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур. Не замораживать.

Не кусать окрашенные поверхности.

Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому назначению, не указанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя. В ответственность пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны.