

Фабрика лаков и красок «РОЛАКС»

## LAZUR

**Лазурь алкидная  
для древесины**

Класс: Premium

ТУ У 24.3-30425524-004:2005



### Описание

Состав: Алкидная смола, пигменты, биоцид, растворитель, специальные добавки.

Назначение: Для декоративно-защитного лакирования различных деревянных и деревоподобных поверхностей, внутри и снаружи помещения.

Свойства: Имитирует ценные породы древесины и одновременно выполняет функции грунтовки, антисептика и декоративного лака. Глубоко пропитывает и надежно защищает древесину от разрушающего воздействия окружающей среды (ультрафиолетовое излучение, осадки, температурные колебания и так далее). Предотвращает разрушение древесины насекомыми, плесенью и грибами. Обладает отличной адгезией, устойчивым цветом и глянцем, не растрескивается со временем и не препятствует «дыханию» поверхности.

### Характеристики

Фасовка	0,75 л, 2,5 л
Внешний вид	Глянцевая
Цвет	Бесцветная, желтая, каштан, тик, темный дуб, палисандр, махагон, орех, светлый дуб, вишня, чершня
Применение	Для наружных и внутренних работ
Способ нанесения	Кисть, валик, краскораспылитель
Расход на один слой	75-120 мл/м <sup>2</sup> в зависимости от породы древесины и метода нанесения
Время высыхания при температуре 25°C и влажности 60%	На отлип - 10 часов, нанесение следующего слоя и шлифовку можно проводить через 24 часа
Пленкообразующее	Алкидная смола
Растворитель	«Ролакс РК-005» или уайт-спирит
Гарантийный срок хранения	18 месяцев от даты производства

Особенности
3 в 1 - грунтовка, антисептик, цветной лак
Глубоко пропитывает и подчеркивает текстуру древесины
Надежно защищает древесину от насекомых, плесени, синевы и гнили
Препятствует разрушению древесины УФ лучами - «UV Filter»
Имитирует ценные породы древесины
Атмосферостойкая и долговечная
Обеспечивает стойкий цвет и глянец
Не препятствует «дыханию» поверхности
Эластичная, не растрескивается со временем
Обладает отличной адгезией

Инструкция по применению
<p><b>Подготовка поверхности:</b> Обрабатываемая поверхность должна быть гладкой, прочной, сухой и чистой, без пыли, жировых, биологических и других загрязнений.</p> <p><b>Нанесение:</b> Непосредственно перед применением лазурь следует тщательно перемешать до получения однородной массы, при необходимости разбавив растворителем «Ролак РК-005» (аналог уайт-спирита). Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении при температуре от +5°C до +25°C и влажности не выше 80%. Наносить равномерным тонким слоем вдоль древесных волокон с помощью кисти, валика или краскораспылителя. Для получения полноценного покрытия рекомендуется наносить не менее 2-х слоев лазури с межслойной шлифовкой на новую или полностью очищенную от старых покрытий поверхность.</p> <p><b>Внимание! Конечный оттенок зависит от природного цвета древесины, метода нанесения и количества слоев.</b></p> <p>Инструмент промыть растворителем сразу после использования. Закрытую тару с остатками продукта утилизировать в организованных местах сбора бытовых отходов.</p> <p><b>Условия хранения:</b> Хранить и транспортировать в герметичной заводской упаковке при температуре не выше 30°C, не допускать попадания прямых солнечных лучей.</p> <p><b>Меры безопасности:</b> Для защиты рук использовать резиновые перчатки, органов дыхания - респиратор, глаз - защитные очки.</p> <p><b>БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!</b></p>