

ФРЕЗЕРОВАЛЬНАЯ МАШИНА SFM-280E

НАДЁЖНОСТЬ – КОМФОРТ – ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Самоходная фрезеровальная машина **SFM-280E** применяется для высокопроизводительного снятия верхнего слоя асфальта, камня, бетона и пр., в том числе для удаления лакокрасочных, эпоксидных и других покрытий с указанных оснований на больших площадях, глубиной от 8 до 15 мм за один проход.

NEW



SFM - 280E



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)

Преимущества

- Уникальная глубина обработки (от 8 до 15 мм) позволяет выполнить необходимые работы за один проход.
- Высокая производительность благодаря мощным надежным двигателям (Honda, Siemens) (2).
- Удобство обслуживания: лёгкая замена осей (3) за счёт гидравлического подъёма (1).
- Защита от производственной пыли за счёт установки ворсовой юбки (4) и благодаря возможности подключения промышленного пылесоса через специальный коннектор (5).
- Повышенный ресурс фрезерной машины путем применения поликлинового приводного ремня (6).

Технические характеристики

Область применения

Промышленное и гражданское строительство

Помещения и открытые площадки с промышленными полами из бетона, асфальта, камня, со старыми покрытиями (эпоксидная смола, полиуретан, самонивелирующиеся покрытия и т.п.) – супермаркеты, торгово-развлекательные центры, производственные и складские площади, мастерские и т.п.

Дорожное строительство

Шоссе, магистрали, дороги, мосты, виадуки, взлётно-посадочные полосы из асфальта и бетона.

Характеристика / Модель	SFM-280E	
Количество осей	шт	6
Двигатель	Siemens	
Мощность двигателя	кВт	11,00
Глубина обработки	мм	8...15
Ширина обработки	мм	280
Производительность	м ² /ч	65...80
Вес	кг	339