

## Нагревающие циркуляционные термостаты серии LOIP LT-100 (до +100°C; ±0,1°C)



Особенности конструкции:

- Микропроцессорный ПИД-контроллер позволяет поддерживать температуру теплоносителя с точностью ±0,03°C
- Производительный нагнетающий насос обеспечивает эффективное перемешивание теплоносителя внутри ванны и высокую точность поддержания температуры внешнего объекта с замкнутым контуром
- Яркий светодиодный цифровой дисплей, отображающий текущую и заданную температуры с дискретностью 0,1°C
- Защищенная от брызг пленочная панель управления
- Система самодиагностики с индикацией причин неисправностей на дисплее
- Простая коррекция показаний внутреннего датчика температуры
- Подключаемый к водопроводу, охлаждающий змеевик для достижения температур ниже комнатной (устанавливается по заказу, не входит в стандартную комплектацию)
- Предохранительное устройство со звуковым и световым оповещением, срабатывающее при снижении уровня теплоносителя в рабочей ванне, а также при перегреве двигателя

Модельный ряд семейства приборов LOIP LT-100 включает погружной термостат-циркулятор без ванны, а также модификации с ваннами объемом от 5 до 24 л.

Вариант исполнения термостатов серии LT-100:

Модель	Объем ванны, л	Открытая часть ванны / глубина, мм	Габариты, мм (ШхГхВ)	Вес, кг	Цена с НДС, грн
LOIP LT-100 – погружной термостат-циркулятор без охлаждающего теплообменника			115×190×305	3,3	10800,00
LOIP LA-230 -охлаждающий теплообменник для LT-100					690,00
LOIP LT-105а с плоской крышкой	5	120×150/150	180×335×350	6,5	12300,00
LOIP LT-108а с плоской крышкой	8	120×150/200	180×335×400	7,3	12600,00
LOIP LT-111а с плоской крышкой	11	160×240/200	268×335×400	10	13200,00
LOIP LT-111b с откидной крышкой	11	160×240/200	268×335×400	10	13500,00
LOIP LT-112а с плоской крышкой	12	190×296/150	355×335×350	10,5	13260,00
LOIP LT-112b с откидной крышкой	12	190×296/150	355×335×350	10,5	13800,00
LOIP LT-116а с плоской крышкой	16	190×296/200	355×335×400	11,5	13800,00
LOIP LT-116b с откидной крышкой	16	190×296/200	355×335×400	11,5	13980,00
LOIP LT-117а с плоской крышкой	17	360×296/150	535×335×350	13	15600,00
LOIP LT-117b с откидной крышкой	17	360×296/150	535×335×350	13	15990,00
LOIP LT-124а с плоской крышкой	24	360×296/200	535×335×400	14,5	16500,00
LOIP LT-124b с откидной крышкой	24	360×296/200	535×335×400	14,5	16890,00

Погружной термостат-циркулятор LOIP LT-100 оснащен держателем для крепления на стенку ванны толщиной до 22 мм. В остальных модификациях управляющий модуль устанавливается на панели, которая, в свою очередь, монтируется на кожухе ванны.

Рабочие ванны выполнены методом штамповки из нержавеющей стали, и характеризуются длительным сроком службы и удобством при чистке

Внешний корпус ванны изготовлен из стали, окрашенной порошковой краской, и надежно теплоизолирован от резервуара ванны, что позволяет оператору безопасно работать с аппаратурой даже при высокой температуре рабочей жидкости

Термостаты поставляются в двух исполнениях:

Исполнение «а» - с плоской крышкой из нерж. стали

Исполнение «б» - с односкатной крышкой высотой до 100 мм, изготовленной из нерж. стали

Термостаты с ваннами объемом 5 и 8 л выпускаются только в исполнении «а».