

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ

НАДЕЖНОСТЬ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - МАНЕВРЕННОСТЬ

Затилочные машины серий **SPEKTRUM SZM** и **SZMD** предназначены для уплотнения и выравнивания поверхностного слоя свежесуложенных бетонных и других оснований за счёт вращения дисков и лопастей. Мы предлагаем затилочные машины с диаметром ротора 600, 945, 1200 мм, как на электрическом приводе, так и на бензиновом двигателе. Для небольших объёмов работ предназначены наши однороторные затилочные машины, для больших объёмов - двухроторные. Все машины снабжаются лопастями и дисками собственного производства.



SZM - 600

Профессиональная кромочная затилочная машина **SPEKTRUM SZM-600 / SZM-600 E** используется для затирки кромок и примыканий вблизи стен, колонн и т.д.

Преимущества

- *Качество пристенной обработки* за счёт прочного вращающегося защитного кольца с резиновой накладкой, которое исключает повреждение стены.
- *Удобство регулировки* положения лопастей: ручка регулировки угла поворота лопастей расположена непосредственно вблизи редуктора. Упрощение конструкции без ущерба для функциональности.
- *Компактность*, достигаемая за счёт складываемых ручек.





SZM - 900

Высокопроизводительная затилочная машина **SPEKTRUM SZM-900 / SZM-900 E** предназначена для финишной обработки поверхностей. Используется при работе на больших площадях.

Преимущества

- *Надёжность* и долговечность благодаря безотказному редуктору.
- *Плавность работы* за счёт надёжного центробежного сцепления.





SZM - 900E

Самоходная двухроторная машина **СПЕКТРУМ SZMD-900** предназначена для обработки больших площадей.



Преимущества

- Мощный долговечный редуктор.
- Лёгкая управляемость за счёт сдвоенных рукоятей и разнонаправленных рычагов.
- Отсутствие перехлёста при затирке.
- Низкая удобная посадка для оператора.



SZMD - 900



Технические характеристики

Характеристика / Модель	SZM-600	SZM-600E	SZM-900	SZM-900E	SZMD-900	SZMD-1200	
Тип машины	Однороторная	Однороторная	Однороторная	Однороторная	Двухроторная	Двухроторная	
Двигатель	Бензиновый Honda GX160/ Briggs & Stratton	Электрический 380 В	Бензиновый Honda GX160/ Briggs & Stratton/ Honda GX270	Электрический 380 В	Бензиновый Honda GX690/ Briggs & Stratton	Бензиновый Briggs & Stratton	
Мощность	кВт	4,05	2,20/2,65	4,05/6,62	2,20/2,65	17,65/16,92	25,74
Диаметр ротора	мм	600	600	945	945	945 x 2	1200 x 2
Вес	кг	54	60	76	85	315	480

