



ITA  
www.castloaders.it



**CASTGROUP**  
Ukraine:  
WWW.L-GROUP.COM.UA  
+38066-335-86-82  
+38068-691-04-14

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e/o notifica. Cast Group si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza obbligo di comunicazione. Le immagini riportate in questo documento sono a solo scopo illustrativo. La vendita di beni può essere soggetta a modifiche nel loro aspetto, sugli accessori, sulle specifiche tecniche, e sulle caratteristiche di sicurezza.



**CASTLOADERS**

**ACCESSORI**

La nostra gamma di accessori soddisfa le più articolate esigenze dell'utilizzatore, dal settore agricolo, a quello edile, dal comunale, all'allevamento, alla manutenzione del verde. Rapida intercambiabilità degli accessori grazie all'esclusiva piastra di aggancio.

**CASTLOADERS**

**CASTLOADERS**

**CASTLOADERS**

**CASTLOADERS**

**20T/25T**

Motore	Diesel Isuzu
Potenza/cilindri	22 cv/16,3 Kw - 25cv/18,2 Kw -3 cil
Raffreddamento	a liquido
Trasmissione	idrostatica 4WD
Velocità	10 km/h
Sterzo	telaio articolato
Differenziale	meccanico
Portata idraulica	29 l./min. - 34 l./min.
Altezza braccio tel.	mm. 2780
Joystick	standard
Parallelogramma	standard
Fari lavoro	2 ant.+ 1 post. (opt. 20T)
Protezioni	ROPS+FOPS
Parabrezza	Option
Cabina+riscaldamento	no
Disp. antistallo	integrato ( A.S.T.) no per 20T
Cofani ant./post.	metallo
Pneumatici Tractor	23x8.50-12 / 26x12.00-12
Dimensioni (laxluxh)	mm.1200x2370x2100
Peso	Kg.1040



**35T**

Motore	Diesel Isuzu
Potenza/cilindri	38 cv / 28Kw- 3 cilindri
Raffreddamento	a liquido
Trasmissione	idrostatica 4WD
Velocità	16 km/h
Sterzo	telaio articolato
Differenziale	meccanico
Portata idraulica	48 l./min. (66 Nordic)
Altezza braccio tel.	mm. 2700
Joystick	option
Parallelogramma	option
Fari lavoro	option
Protezioni	ROPS
Parabrezza	no
Cabina+riscaldamento	Option
Disp. antistallo	no
Cofani ant./post.	termoformato/metallo
Pneumatici Tractor	26x12.00-12
Dimensioni (laxluxh)	mm.1200x2470x2700
Peso	Kg. 1260



**41T**

Motore	Diesel Isuzu
Potenza/cilindri	38 cv / 28Kw- 3 cilindri
Raffreddamento	a liquido
Trasmissione	idrostatica 4WD
Velocità	16 km/h
Sterzo	telaio articolato
Differenziale	elettrico
Portata idraulica	48 l./min.(66 Nordic)
Altezza braccio tel.	mm. 2700
Joystick	standard
Parallelogramma	standard
Fari lavoro	2 ant.+ 1 post.
Protezioni	ROPS+FOPS
Parabrezza	no
Cabina+riscaldamento	Option
Disp. antistallo	no
Cofani ant./post.	termoformato/metallo
Pneumatici Tractor	26x12.00-12
Dimensioni (laxluxh)	mm.1200x2470x2700
Peso	Kg. 1260



**45T/4WS**

Motore	Diesel Isuzu
Potenza/cilindri	38 cv / 28Kw- 3 cilindri
Raffreddamento	a liquido
Trasmissione	idrostatica 4WD
Velocità	16 km/h
Sterzo	telaio articolato+ruote sterzanti
Differenziale	elettrico
Portata idraulica	66 l./min.
Altezza braccio tel.	mm. 3300
Joystick	standard
Parallelogramma	standard
Fari lavoro	2 ant.+ 1 post.
Protezioni	ROPS+FOPS
Parabrezza	Standard
Cabina+riscaldamento	Option
Disp. antistallo	integrato ( A.S.T.)
Cofani ant./post.	metallo
Pneumatici Skid	PR10 10/16,5
Dimensioni (laxluxh)	mm.1300x2600x3300
Peso	Kg. 2050



su richiesta disponibile con Sistema Idraulico Indipendente

