



Контактор 63А, 3НВ, 230В

ESC363

Технічні властивості

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Тип контактів                                             | 3 НВ                   |
| Кількість контактів                                       | 3                      |
| Номинальний струм                                         | 63 А                   |
| Операційна напруга при змінному струмі                    | 230 V                  |
| Кількість модулів                                         | 3                      |
| Номинальна робоча напруга змінного струму                 | 400 V                  |
| Номинальна напруга ізоляції                               | 440 V                  |
| Пускова потужність, що поглинається                       | 60 W                   |
| Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги | 4 kV                   |
| Частота                                                   | 50 Hz                  |
| Тип з'єднання                                             | Гвинтовий              |
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом    | 17,2 W                 |
| Електрична тривкість кількості циклів                     | 30000                  |
| Кількість механічних процесів                             | 1000000                |
| Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом              | 4 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом            | 4 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Експлуатаційна температура                                | -10 to 50 °C           |
| Температура зберігання                                    | -40 to 80 °C           |
| Висота встановленого виробу                               | 85 mm                  |
| Ширина встановленого виробу                               | 54 mm                  |
| Глибина встановлювання виробу                             | 60 mm                  |