



Перемикач I-0-II з загальним виходом знизу, 2-пол., 32A/230В

SFB232

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Технічні властивості                                      |                          |
| Номинальний струм                                         | 32 A                     |
| Кількість полюсів                                         | 2 P                      |
| Кількість модулів                                         | 2                        |
| Номинальна робоча напруга змінного струму                 | 230 V                    |
| Номинальна напруга ізоляції                               | 440 V                    |
| Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги | 4000 V                   |
| Частота                                                   | 50/60 Hz                 |
| Тип з'єднання                                             | Гвинтовий                |
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом    | 3 W                      |
| Кількість механічних процесів                             | 200000                   |
| Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом              | 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом            | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Експлуатаційна температура                                | -20 to 50 °C             |
| Температура зберігання                                    | -40 to 80 °C             |
| Висота встановленого виробу                               | 83 mm                    |
| Ширина встановленого виробу                               | 35 mm                    |
| Глибина встановлення виробу                               | 70 mm                    |