




Умови використання

Температура навк. середовища	-30°C ... +40°C
Висота над рівнем моря	≤2000m
Відносна вологість	При температурі 40°C, відносна вологість повітря не повинна перевищувати 50%, при більш низькій температурі допускається експлуатація при більш високій відносній вологості, при підвищенні вологості в результаті виникнення конденсату, слід усунути причину його виникнення.
Кліматичне виконання	УХЛ
Категорія розміщення	3
Робоче положення	Установка вертикально, допускається відхилення до 22,5°. Місце установки не повинне піддаватися вібрації та ударам.
Монтаж	Пускач кріпиться на монтажну площину за допомогою гвинтів або встановлюється на стандартну DIN-рейку 35 мм.

Маркування катушок управління

	Напруга, V Частота, HZ	Напруга, V													
		24	36	42	48	110	127	220	230	240	380	400	415	440	660
LX1-D2 	50/60	B5	C5	D5	E5	F5	G5	M5	P5	U5	Q5	V5	N5	R5	X5
LX1-D4 	50/60	B6	C6	D6	E6	F6	G6	M6	P6	U6	Q6	V6	N6	R6	X6
LX1-D6 	50/60	B7	C7	D7	E7	F7	G7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7	R7	X7