

EqMex



Описание

Наш опыт подсказывает, что модель CW 5000 оптимальна для текущих задач.

Данный чиллер используется для создания «комфортных» условий работы лазерного излучателя в независимости от нагрузки и окружающей среды.

Производительности чиллера достаточно для охлаждения одного стеклянного лазерного источника мощностью до 100 Вт.

Чиллер работает в 2-х температурных режимах: постоянный и интеллектуальный контроль температуры. В интеллектуальном режиме температуру воды регулируют в зависимости от температуры окружающей среды.

Особенности

- 800 Вт мощность охлаждения
- $\pm 0,3$ °C точность соответствия температуры
- Интеллектуальный контроллер температуры имеет 2 режима управления, применяемые к различным ситуациям; с различными функциями настройки и отображения;
- Функции сигнализации: защита компрессора времени задержки, компрессор от перегрузки по току защиты, сигнализации расхода воды, высокой и низкой температуры.

www.eqmex.com.ua

Оригинальные комплектующие **S&A** от **EqMex**

ПК "ЕкьюМекс"
04114 Украина Киев
ул. Дубровицкая 28
+380 (67) 355 0 335
ve.eqmex@gmail.com

- Долгий срок службы и простое обслуживание;
- Сниженные требования к температуре воды и ее качеству.

Технические характеристики

Производительность:	2361 БТЕ/ч
	0.692 кВт
	595 Ккал/час
Охладитель (фреон):	R-134a
Количество газа, гр:	300
Ёмкость бака, л:	6
Электропитание, Вольт:	220 (50 Гц)
Потребление, А:	1.4...2.1
Мощность компрессора:	0.295 кВт
	0.40 HP
Модель компрессора:	BSA725SV-R1DU1N
Производитель компрессора:	SHANGHAI HITACHI ELECTRONICAL
Мощность водяного насоса, кВт:	0.03
Модель водяного насоса:	P2430 25W
Максимальная ток воды, л:	10
Максимальная высота подъема воды, м:	10
Диаметр штуцера, мм:	10
Габаритные размеры в упаковке, мм	700×430×580
Габаритные размеры без упаковки, мм:	580×290×470
Вес брутто, кг:	31
Вес нетто, кг:	26

www.eqmex.com.ua

Оригинальные комплектующие **S&A** от **EqMEX**

ПК "ЕкьюМекс"
04114 Украина Киев
ул. Дубровицкая 28
+380 (67) 355 0 335
ve.eqmex@gmail.com