

BIS Гвинти-шурупи

монтаж до стіни та перекриття

(К 40 05)



Властивості та переваги

- шестигранник між гвинтом та шурупом для точного регулювання
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична

Арт. №	G	L	Lh (мм)	Lm1 (мм)	PØ (мм)	SW1 (мм)	Tx	Уп.min	Уп.max
626 3 805	M8	50 mm	35	15	10	6	25	100	1.000
626 3 806	M8	60 mm	30	20	10	6	25	100	1.000
626 3 808	M8	80 mm	35	35	10	6	25	100	1.000
626 3 810	M8	100 mm	50	40	10	6	25	100	1.000
626 3 812	M8	120 mm	50	40	10	6	25	100	500
626 3 815	M8	150 mm	50	50	10	6	25	50	500
626 3 816	M8	160 mm	60	40	10	6	25	50	250
626 3 818	M8	180 mm	60	40	10	6	25	50	250
626 3 820	M8	200 mm	50	50	10	6	25	50	250
628 3 006	M10	60 mm	35	15	12	8	25	50	500
628 3 008	M10	80 mm	35	35	12	8	25	50	500
628 3 010	M10	100 mm	50	40	12	8	25	50	500
628 3 011	M10	110 mm	50	40	12	8	25	50	500
628 3 012	M10	120 mm	50	40	12	8	25	50	500
628 3 014	M10	140 mm	50	40	12	8	25	50	500
628 3 018	M10	180 mm	55	60	12	8	25	50	250
628 3 020	M10	200 mm	55	40	12	8	25	50	250

