

**Антисептик трудновываемый W3 Kompozit®**


**Тип** Водоразбавляемый готовый к применению специальный трудновываемый антисептический состав. Окрашивает древесину в приятный легкий оливково-зеленый цвет, подчеркивает ее естественный рисунок и текстуру. Не изменяет структуру древесины, не ухудшает ее механические свойства и способность к склеиванию, лакированию и окрашиванию.

**Область применения** Предназначен для быстрого уничтожения и длительной (до 40 лет) защиты от деревояркоокрашивающих (синевы, плесень) и дереворазрушающих грибов, водорослей, лишайников, мхов, древоточцев и других вредителей древесины.

Для наружных (в условиях периодического увлажнения и действия атмосферных осадков) и внутренних работ. Применяют для обработки деревянных фасадов, крыш, террас, лестниц, заборов, садовой мебели, изделий и конструкций снаружи и внутри, особенно влажных и плохо проветриваемых, зданий.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход мл/м<sup>2</sup></b>	Общий суммарный расход, без учета потерь, не менее 250 мл/м <sup>2</sup> . Расход при каждой обработке зависит от сорта, влажности и качества обработки древесины, а также метода нанесения и условий при обработке.
<b>Разбавитель</b>	Вода; средство не требует разбавления.
<b>Способ нанесения</b>	Наносить окунанием, обливом либо с помощью щетки, кисти, валика с синтетическим ворсом, губки или опрыскивателя.
<b>Время высыхания при +20 °С и относительной влажности воздуха 50 %</b>	Интервал между обработками 20 – 30 мин. Полное высыхание – 24 ч. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
<b>Внешний вид</b>	Прозрачная жидкость желтого цвета, допускается опалесценция и незначительный осадок.
<b>Цвет обработанной древесины</b>	Однородный, легкий оливково-зеленый, с видимой текстурой древесины.
<b>Плотность, кг/л</b>	1,00 – 1,05.
<b>Класс условий службы по ГОСТ 20022.2</b>	IV – XIII.
<b>Хранение</b>	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5 до +35°С. Беречь от детей! Не допускать контакта с продуктами питания. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев от даты изготовления.
<b>Тара</b>	1 л, 5 л, 10 л.

**Антисептик трудновываемый W3 Kompozit®****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Условия при обработке** Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и впитывающей. Температура воздуха, жидкости и поверхности должна быть в пределах от +5 до +35 °С; относительная влажность воздуха не более 80 %. Нанесение возможно при температуре выше 0 °С, не допускается обработка мерзлой древесины. **ВНИМАНИЕ!** Средство может изменять цвет обрабатываемой поверхности. Материалы и поверхности, не предназначенные для обработки, рекомендуется защитить (например, полиэтиленовой пленкой) от случайного попадания средства и его остатков, вымываемых водой, до полного высыхания и первых обильных атмосферных осадков.
- Предварительная подготовка** Очистить поверхность от массивных наростов биологического происхождения, которые удаляются механически, коры, луба, любых покрытий, препятствующих впитыванию жидкости, грязи и пыли. При необходимости придать поверхности пораженной древесины визуальную однородность, рекомендуется предварительная обработка **Средством отбеливающим для древесины W1 Kompozit®** согласно инструкции по применению.
- Применение** Обработку проводят 2 – 3 раза с интервалом 20 – 30 мин. до достижения суммарного поглощения 250 мл/м<sup>2</sup> без учета потерь. Средство наносить на подготовленную поверхность сплошным равномерным слоем без потеков и пропусков, до насыщения по мере впитывания, окунанием, обливом либо с помощью щетки, кисти, валика с синтетическим ворсом, губки или опрыскивателя. На вертикальные поверхности наносить снизу вверх. Обработанную поверхность до полного высыхания (по меньшей мере, 24 часа при температуре +20 °С) следует защитить от действия влаги.
- Очистка инструментов** Рабочие инструменты промыть водой. Высохшие следы средства также можно смыть водой.
- БЕЗОПАСНОСТЬ** **СРЕДСТВО СОДЕРЖИТ ОКИСЛИТЕЛЬ, РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ И СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ. НЕ ДОПУСКАТЬ СМЕШИВАНИЯ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ!**  
При работе с ним следует использовать резиновые перчатки, защитные очки и одежду, а также (при нанесении распылением) средства защиты дыхания. При попадании на кожу сразу промыть водой. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством чистой воды и обратиться к врачу. В случае проглатывания немедленно вызвать рвоту, обратиться к врачу и показать тару или этикетку продукта. Во время работы со средством категорически запрещается принимать пищу, пить, курить. После высыхания на поверхности, обработанной в соответствии с инструкцией по применению, средство не выделяет каких-либо летучих вредных веществ. На средство есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару можно утилизировать как строительный мусор.