



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головне управління Держсанепідслужби у  
Кіровоградській області

(назва установи)

вул.Пушкіна, 40/9, м.Кіровоград, 25006

(місцезнаходження)

(0522) 33-12-52, тел./факс: 33-12-97



Заступник головного державного санітарного  
лікаря Кіровоградської області

(посада)

Ланкмілер Т.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02.06.2014р.

№ 05.03.02-04/36548

Розчинники "Ацетон+", "Бензин Калоша+", "Керосин+", "Уайт-спирит+" за ТУ У  
20.3-37168244-002:2014 "Розчинники органічні. Технічні умови"

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.30.22-73.00

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

в промисловості та побуті

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Кіровоградпостач", Україна, 25491, м.Кіровоград, вул.Мурманська, 9, тел.: /факс: (0522) 55-13-23,  
код ЄДРПОУ: 37168244

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Кіровоградпостач", Україна, 25491, м.Кіровоград, вул.Мурманська, 9, тел.: /факс: (0522) 55-13-23,  
код ЄДРПОУ: 37168244

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

власна продукція

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:  
(згідно НРБУ-97): сумарна питома активність ПРН (Ra-226, Th-232, K-40, Cs-137)  $\leq 370$  Бк/кг; (згідно  
Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що  
застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" затверджених наказом МОЗ України  
№1139 від 29.12.2012р.): за інтенсивністю запаху - не більше 2 балів. Міграція в модельне середовище (мг/м<sup>3</sup>),  
не більше:

розчинник "Ацетон+": ацетону - 0,35;

розчинник "Бензин Калоша+": бензолу - 0,1, толуолу - 0,6, ксилолу - 0,2, гексану - 60;

розчинник "Керосин+": бензолу - 0,1, толуолу - 0,6, ксилолу - 0,2;

розчинник "Уайт-спирит+": бензолу - 0,1, толуолу - 0,6, ксилолу - 0,2.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення

є:

дотримуватись рекомендацій виробника щодо умов зберігання, використання, транспортування готової  
продукції згідно ТУ У 20.3-37168244-002:2014, вимог, що встановлені даним висновком і діючим санітарним  
законодавством. Транспортування і зберігання за ГОСТ 9980.5. Тару з упакованими розчинниками зберігають у  
штабелях не вище семи ярусів з проходами між ними. При виготовленні і застосуванні розчинників  
використовувати засоби індивідуального захисту.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Розчинники "Ацетон+", "Бензин Калоша+",



"Керосин+", "Уайт-спирит+" за ТУ У 20.3-37168244-002:2014 "Розчинники органічні. Технічні умови", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: гарантійний термін зберігання - 18 місяців з дати виготовлення**  
етикетка повинна бути на кожній одиниці продукції, на державній мові, із зазначенням виробника, складу сировинина, інструкція по застосуванню та ТБ

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 02.06.2019 року**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції**  
на відповідність вимогам ТУ У 20.3-37168244-002:2014, НРБУ-97, Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" затверджених наказом МОЗ України від 29.12.2012р №1139. При виробництві нагляд за станом умов праці персоналу на відповідність вимогам ГОСТ 12.1.005, ДСН 3.3.6.042-99, Переліку ГДК 4617-88, утилізацією промислових відходів, що будуть утворюватися за ДСанПІн 2.2.7.029-99.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Головне управління Держсанепідслужби у  
Кіровоградській області

вул.Пушкіна, 40/9, м.Кіровоград, 25006, тел.:  
(0522) 33-12-52, тел./факс: 33-12-97

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 121 від 30.05.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Черненко О.М.

