



Direkt auf Rost

Alpina Прямо на іржу

Опис продукту:

спеціальна емаль для нанесення прямо на іржу, для сталі та заліза. Для внутрішніх та зовнішніх робіт - для тривалого, світлостійкого захисту від іржі.



КОРОТКИЙ ОГЛЯД

Розміри упаковки:

0,75л ; 2,5л

Переваги продукту:

Тривалий захист від корозії
Легко наноситься
Відмінна світлостійкість

Властивості:

відмінна адгезійна ґрунтівка, захист від корозії та фінішна емаль в одному. Високий ступінь покриття, максимальна стійкість до атмосферних явищ, брудовідштовхуючі властивості, простота в нанесенні. Швидко сохне, короткий термін висихання перед нанесенням наступного шару емалі. Оптимальний захист при зовнішньому застосуванні при нанесенні 3 тонких шарів. Для внутрішніх робіт достатньо 2 шари. Слабкий запах при нанесенні та висиханні.

Придатні основи:

Залізо та сталь (окрім оцинкованого металлу) в домашньому господарстві та саду, міцні існуючі лакофарбові покриття (окрім акрилових емалей та порошкових покриттів). Не підходить для поверхонь з сильним або тривалим вологим навантаженням або впливом, викликаючим корозію речовин (солей або кислот).

Кольорові відтінки / колерування:

СЛОНОВА КІСТКА
ЖОВТИЙ
ЗОЛОТИСТИЙ
ЧЕРВОНИЙ
БОРДОВИЙ
СИНИЙ
ЗЕЛЕНИЙ
СІРИЙ
ТЕМНО-КОРИЧНЕВИЙ
ШОКОЛАДНИЙ
ЧОРНИЙ
СРІБНИЙ
БІЛИЙ

Ступінь глянцеу:

глянцева (срібний та золотистий відтінок - шовковисто-глянцева)

Інструмент / температура:

Наносити щіткою, валиком або фарборозпилювачем.
Не застосовувати при температурі повітря та основи нижче +5°C. Інструменти після використання очистити уайт-спіритом.

Час висихання:

При температурі + 20°C та відносній вологості повітря 65%
- суха на поверхності приблизно через 2 години
- суха на дотик приблизно через 3-4 години
- готова для нанесення наступного шару покриття приблизно через 6-8 годин
При більш низькій температурі та високій вологості час висихання відповідно збільшується

Нанесення та розхід:

крихку іржу та бруд видалити відповідним інструментом.
Поверхню шліфувати не потрібно. Продукт добре розмішати, нанести при температурі не менше +5°C щіткою, валиком або пультверизатором. Очистити інструмент уайт-спіритом.
Розхід: 100-120 мл/м² на шар.

Структура покриття /розбавлення:

ґрунтувальний шар:
Alpina Direkt auf Rost нерозбавлена.
проміжний шар та фінішний:
Alpina Direkt auf Rost нерозбавлена.

Склад:

алкідна смола, уайт-спірит, пігмент, мінеральні наповнювачі, добавки, антикоррозійний пігмент. Максимально допустиме значення ЕС для вмісту ЛОС в даному продукті (кат. А/і): 500 г/л. Даний продукт містить не більше 500 г/л ЛОС.

Direkt auf Rost

Придатні основи та їх підготовка

Підготовка основи:

Металеві поверхні очистити від крихкої іржі ручною шліфівкою (міцну іржу можна не видаляти).
Забруднення та розділяючі речовини (масла, жири) видалити.

Покриття з поганою носівною здатністю

Покриття лаками, емалями з поганою несною здатністю повністю видалити до міцної основи.

Основа	Застосування	Підготовка основи	Ґрунтувка	Проміжне покриття	Заключне покриття
Залізо, сталь	зовні / всередині	відшліфувати, видалити крихку іржу, знежирити	Alpina Direkt auf Rost	Alpina Direkt auf Rost (тільки зовні)	Alpina Direkt auf Rost
Міцні старі покриття (окрім акрилових та порошкових емалей)	зовні / всередині	відшліфувати, очистити, лужне щавлення	Пошкодження відремонтувати у відповідності з основою, проґрунтувати.	Alpina Direkt auf Rost	Alpina Direkt auf Rost

Розхід

	Нанесення щіткою	Нанесення валиком	Нанесення фарборозпилювачем
мл/м ²	90	90-100	100-120

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Увага

легкозаймиста рідина та пари. Шкідливо для водних організмів з довготривалими наслідками. Повторний контакт може викликати сухість та тріскання шкіри. Тримати в місці, не доступному для дітей. Берегти від тепла/ іскор/ відкритого вогню/ гарячих поверхонь. Не палити. Уникати попадання в очі, на шкіру або на одяг. Використовувати тільки на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні. Не допускати попадання в навколишнє середовище. ПРИ ПРОКОВТУВАННІ: Прополоскати рот. НЕ викликати блювоту. Містить бутаноксид. Може спричинити алергічну реакцію.

Утилізація

невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки та упаковку утилізувати як побутове сміття.

Зберігання

в прохолодному та добре провітрюваному місці в щільно закритій упаковці при температурі від +5°C до +20°C. Гарантійний строк зберігання: 5 років в закритій оригінальній упаковці.

ТІ № 310_UA_RU станом на березень 2014 р.

Дана технічна інформація складена на основі найновішого рівня техніки та нашого досвіду. З погляду на різноманіття причин та конкретних умов на об'єкті покупець /користувач, однак зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність для передбачуваної цілі використання стосовно до умов відповідного об'єкту. З виходом нового видання даний документ втрачає свою силу.

КОНТАКТ

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА», UA-08170 Київська обл., с. Віта-Поштова, вул. Карла Маркса, 200-А
тел: +38 (044) 379-06-91, факс: +38 (044) 379-06-85, е-мейл: info@caparol.ua