

## AQUALACK für Möbel


Для здорового клімату в приміщенні

Alpina Водорозчинний лак для меблів - в бажаному для Вас відтінку деревини.

### Опис продукту:

#### Альпіна Аква Меблі

безбарвний лак для меблів, а також для інших дерев'яних поверхонь, володіє відмінними захисними властивостями, легко очищається. (Для паркету слід використовувати лак Alpina Parkett). Підходить для лакованих, лесованих дерев'яних поверхонь, необробленого дерева всередині та зовні приміщення, забезпечує прекрасний захист від вологи. Для здорового життя.



ColorMix

### КОРОТКИЙ ОГЛЯД

#### Розміри упаковки:

0,75л ; 2,5л

#### Переваги продукту:

Для здорового клімату в приміщенні  
Ідеально зберігає текстуру деревини  
Відмінний захист від вологи  
Чудово очищається

#### Властивості:

покриття чудово зберігає текстуру деревини, створює рівну, швидковисихаючу, не жовтіючу та стійку до зношування поверхню, яка легко очищається. Відмінна атмосферостійкість та стійкий блиск. Практично без запаху під час нанесення та висихання. На водній основі.

#### Придатні основи:

меблі та інші вироби з дерева  
Старі покриття з несною здатністю з лаку, емалі та лесування.

#### Кольорові відтінки / колерування:

прозорий; колерується машинним способом в системі ColorMix у відтінку деревини.

#### Ступінь глянцею:

глянцевий та шовковисто-матовий

#### Інструмент / температура / нанесення:

Наносити фарборозпилювачем, щіткою / валиком для акрилових емалей.  
Не застосовувати при температурі повітря та основи нижче +8°C. Інструменти після використання очистити водою з милом.

#### Час висихання:

при температурі + 20°C та віднощій вологості повітря 65% поверхня суха "від пилу" через 2 години. Нанесення наступного продукту через 8 годин.

#### Нанесення та розхід:

видалити крихкі старі покриття, очистити поверхню від пилу та забруднень. Міцні старі покриття злегка відшліфувати. Нанести AQUALACK für Möbel в 2 шари. На нефарбовані поверхні попередньо нанести ґрунтівку Alpina Grundierung für Holz. Продукт добре розмішати.  
Розхід: 120 мл/м<sup>2</sup> на шар.

#### Структура покриття / розбавлення

**ґрунтувальний шар зовні:**  
Alpina Grundierung für Holz не разбавлено  
**проміжний шар та фініш:**  
AQUALACK für Möbel не разбавлено.

#### Склад:

дисперсія акрилату, вода, гліколі/гліколеві ефіри, добавки.  
Максимально допустиме значення ЕС для вмісту ЛОС в даному продукті (кат. A/d): 130 г/л. Даний продукт містить не більше 30 г/л ЛОС.



## AQUALACK für Möbel

### Придатні основи та їх підготовка

#### Підготовка основи:

Поверхню очистити. При необхідності відшліфувати. Видалити пил. Забруднення та розділяючі речовини (масла, жири) видалити. Посірілі, крихкі поверхні відшліфувати до здорового шару з несною здатністю та ретельно очистити.

#### Покриття з поганою несною здатністю

Покриття лаками, емальми с плохой несущей способностью полностью удалит до прочного основания.

Основа	Застосування	Підготовка основи:	Ґрунтівка	Проміжне покриття	Заключне покриття
Дерево, матеріали з деревини	всередині	відшліфувати / очистити	Alpina Aqua Möbel, разбавлений на 10-15%	AQUALACK für Möbel	AQUALACK für Möbel
	зовні 1)	відшліфувати / очистити	Alpina Grundierung für Holz	AQUALACK für Möbel	AQUALACK für Möbel
Міцні старі покриття	всередині / зовні	відшліфувати / лужне щавлення	Пошкодження відремонтувати у відповідності з основою та проґрунтувати.	AQUALACK für Möbel	AQUALACK für Möbel

1) При зовнішніх роботах на деревині застосовувати тільки в місцях, захищених від безпосереднього кліматичного впливу, так як відсутній захист від УФ.

#### Розхід:

	Нанесення щіткою	Нанесення валиком	Нанесення фарборозпил
мл/м <sup>2</sup>	100-120	100-120	100-120

### ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

#### Увага

Зберігати в місцях, не доступних для дітей. Роботи проводити при достатній вентиляції. При роботі з продуктом не вживати їжу та напої, не палити. При контакті з шкірою або очима негайно ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, ґрунт, водойми! Очищення інструментів: одразу після використання помити водою з милом. При нанесенні розпилювачем уникати вдихання парів та аерозолу.

#### Утилізація

невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки та упаковку утилізувати як побутове сміття.

#### Зберігання

в прохолодному та добре провітрюваному місці в щільно закритій упаковці при температурі від +5°C до +30°C. Гарантійний строк зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній упаковці.

#### TI № 435\_UA\_RU станом на лютий 2017 р.

Дана технічна інформація складена на основі найновішого рівня техніки та нашого досвіду. З погляду на різноманіття причин та конкретних умов на об'єкті покупець /користувач, однак, зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність для передбачуваної цілі використання, стосовно до умов відповідного об'єкту. З виходом нового видання даний документ втрачає свою силу.