

## ПРИРОДНОЕ ТЕПЛО

### ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- Водяная рубашка вкладыша, изготовлена из высокоуглеродистой стали толщиной 3 мм, сорт P265GH согласно EN 10028-2.
- Стальные дверцы, изготовлены из специального профиля, гарантирующего жёсткость и устойчивость к высокой температуре.
- Огнеупорное керамическое стекло с рабочей температурой до 800°C.
- Металлическое основание вкладыша оснащено дросселем подачи холодного воздуха, стандарт.
- Вкладыш оборудован воздушной шторкой, гарантирующей эффект чистого стекла.
- Специально запроектированная задняя часть корпуса вкладыша, предоставляет возможность подачи вторичного воздуха в верхнюю часть топки. Позволяет повысить эффективность устройства, путём сжигания выхлопов.

### ЛЕВОСТОРОННИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ГИЛЬОТИННЫЙ КАМИН АЛЬБЕРО AL14 LG.H

Автономность мин./макс. (ч)	14
Потребляемая мощность мин./макс. (Вт)	7-16
Диаметр выхода выхлопов (мм)	200
Тепловая эффективность (%)	82,9
Эмиссия Co2 (при 13% O <sup>2</sup> )	0,068
Эмиссия пыли (г/м <sup>3</sup> )	0,032
Температура выхлопов (°C)	253
Вес (кг)	210
Максимальная длина поленьев (мм)	40
Материал	стал котлы 3 мм
Вид топлива	Рекомендовано использовать высушенную древесину, допустимый брикет и бурый уголь.
ММин. активное поле решётки на выходе (см <sup>2</sup> )	1000
Мин. активное поле решётки на входе (см <sup>2</sup> )	800
Размер стекла в камине	680 x 430 x 375

