



НВКК «ІНТЕРТЕХКОМПЛЕКТ»

Товариство з обмеженою відповідальністю

«НАУКОВО - ВИРОБНИЧА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНТЕРТЕХКОМПЛЕКТ»

пров.Кузьми Скрябіна, буд.7/1, кім.24, м.Черкаси, 18031, Україна. тел. 0472-36-05-96

п/р № 26000169872800 у АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005

ЄДРПОУ 35754492, Платник податку на прибуток на загальних підставах.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва продукції: **Паяльна паста з припоєм ELP**
Виробник: **Україна**
Партія: **відповідає даті виробництва _____**

Фізико-хімічні показники

Назва показника	Норма	Результати вимірювань
1. Водневий показник рН 10% розчину, од. рН, не менше	7	7,5
2. Густина, г/см ³ , не менше	3,8	4
3. Масова частка флюсу, %, в межах	10-15	12
4. Масова частка припою, %, в межах	85-90	88
5. Температура плавлення, °С, в межах	250-260	256

Паяльна паста з припоєм ELP - це вид припою ПОС 30 розроблений для максимальної зручності використання, який містить відразу флюс і припой в оптимальній кількості. Що дозволяє дуже зручно і просто нанести пасту на місце майбутнього контакту і нагріти будь яким засобом для паяння: термофен, ІК-станція, паяльник або за допомогою направленою відкритого вогню (тонкі дроти з легкістю паяються звичайною запальничкою).

Паяльна паста ELP містить універсальний флюс, який дозволяє паяти будь-які метали: алюміній, мідь, залізо, нікель, нержавіючі сталі, оцинковані поверхні, бронзи, латуні, та інші сплави. При паянні флюс перетворюється на електроізоляційний водорозчинний лак, який можна не змивати, а при необхідності, з легкістю можна витерти звичайною водою і паперовою серветкою.

Перед використанням пасту слід перемішати до однорідного стану.

При пайці рекомендується - прогріти метали які паяються до температури плавлення припою 250-260 °С.

Гарантійний термін зберігання: 1 рік.

Умови зберігання: Зберігати подалі від харчових продуктів в недоступному для дітей місці.