

ПРИРОДНОЕ ТЕПЛО

ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- Водяная рубашка вкладыша, изготовлена из высокоуглеродистой стали толщиной 3 мм, сорт P265GH согласно EN 10028-2.
- Стальные дверцы, изготовлены из специального профиля, гарантирующего жёсткость и устойчивость к высокой температуре.
- Огнеупорное керамическое стекло с рабочей температурой до 800°C.
- Металлическое основание вкладыша оснащено дросселем подачи холодного воздуха, стандарт.
- Вкладыш оборудован воздушной шторкой, гарантирующей эффект чистого стекла.
- Специально запроектированная задняя часть корпуса вкладыша, предоставляет возможность подачи вторичного воздуха в верхнюю часть топки. Позволяет повысить эффективность устройства, путём сжигания выхлопов.

ЛЕВОСТОРОННИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ГИЛЬОТИННЫЙ КАМИН АЛЬБЕРО AL19 LG.H

Автономность мин./макс. [ч]	19
Потребляемая мощность мин./макс. [Вт]	9-23
Диаметр выхода выхлопов (мм)	220
Тепловая эффективность [%]	81,6
Эмиссия Co2 (при 13% O ²)	0,088
Эмиссия пыли [г/м ³]	0,039
Температура выхлопов [°C]	314
Вес (кг)	270
Максимальная длина поленьев (мм)	70
Материал	стал котлы 3 мм
Вид топлива	Рекомендовано использовать высушенную древесину, допустимый брикет и бурый уголь.
ММин. активное поле решётки на выходе [см ²]	1000
Мин. активное поле решётки на входе [см ²]	800
Размер стекла в камине	900 x 415 x 379

