

Лампа світлодіодна побутова

1. Загальні відомості:

- 1.1 Лампи використовуються для освітлення жилих та громадських приміщень: офісів, супермаркетів, домівок. Призначений для роботи при 170-240В, 50Гц.
- 1.2 Лампи відповідають вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Технічному регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання ДСТУ CISPR 15:2007 (CISPR 15:2005, IDT); ДСТУ IEC 61547-2001 (IEC 61547:1995, IDT)

2. Технічні характеристики:

Найменування	Потужність, Вт	Робоча напруга, В	Тип цоколя	Світловий потік, Лм	Кут розсіювання	Джерело світла	Розмір, мм (висота* ширина)	Спектр світіння, К
A-7-3000-27	7	170-265	E27	560	240°	SMD2835	100*55	3000
A-7-4200-27	7	170-265	E27	560	240°	SMD2835	100*55	4200
A-10-3000-27	10	170-265	E27	800	240°	SMD2835	112*60	3000
A-10-4200-27	10	170-265	E27	800	240°	SMD2835	112*60	4200
A-12-4200-27	12	170-265	E27	960	240°	SMD2835	123*60	4200
A-15-4200-27	15	170-265	E27	1200	240°	SMD2835	123*60	4200
C-6-3000-14	6	170-265	E14	480	180°	SMD2835	99*37	3000
C-6-4200-14	6	170-265	E14	480	180°	SMD2835	99*37	4200
C-6-4200-27	6	170-265	E27	480	180°	SMD2835	100*37	4200
P-5-3000-14	5	170-265	E14	400	240°	SMD2835	81*45	3000
P-5-4200-14	5	170-265	E14	400	240°	SMD2835	81*45	4200
P-5-3000-27	5	170-265	E27	400	240°	SMD2835	80,5*45	3000
P-5-4200-27	5	170-265	E27	400	240°	SMD2835	80,5*45	4200

3. Комплект поставки:

- 3.1 Лампа
3.2 Упаковка
3.3 Паспорт

4. Вимоги з техніки безпеки:

Встановлення лампи необхідно виконувати тільки в холодному стані і при відключеному живленні.

5. Склад виробу:

Лампа складається з пластикового розсіювача, драйвера, світлодіодної плати, корпусу та металевого цоколя.


6. Правила експлуатації та установки:

Експлуатація ламп виконується згідно з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів». Розпакувати лампу, встановити в світильник відповідно цоколя.

7. Гарантійні зобов'язання:

- 7.1 Завод-виробник (його представник в Україні) зобов'язується замінити лампу, що вийшов з ладу, не з вини покупця при умові правильної експлуатації, протягом гарантійного строку.
- 7.2 Гарантійний строк - 12 місяців з дати продажу лампи.
- 7.3 Строк служби лампи у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає 25000 годин.

8. Габаритні розміри:



9. Гарантійний талон:

Місце продажу:	Дата продажу:
Підпис продавця:	Підпис покупця:
Дата обміну:	Дата обміну:
Дата обміну:	Дата обміну:

9. Свідоцтво про приймання:

Світлодіодні лампи побутові відповідають вимогам ДСТУ і визнані придатними для використання.
Рік випуску: 2017



ЛАМПА
СВІТЛОДІОДНА
ПОБУТОВА
ПАСПОРТ

м.Київ

Представник в Україні: ТОВ «Євролед»
Виробник : Гуанжоу Кянжуй Лайтінг Ко., ЛТД
Адреса виробництва: № 81 Ксітон Роуд, Сінтан Таун, Женченг
Дістрікт, Гуанжоу, Китай