

СВТУ-11Т RP – ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Эргономичный дизайн

удобство и простота во всех режимах работы

3 кнопки управления – предельно простая навигация и интуитивно понятное меню прибора

Графическая строка индикатора – легкое пользовательское меню с подсказками, понятное даже для непрофессионалов

Широкие возможности сбора и обработки данных: оптопорт IrDA, RS232, M-Bus, WMBus, RS485 + бесплатная программа Device Manager

Мультиязычное меню
UA - RU - EN

Срок службы батареи 16 лет, гарантия 4 года, межповерочный интервал 4 года

3 в 1: возможность учета одним прибором тепловой энергии, а также потребление холодной и горячей воды с помощью 2-х импульсных входов (подключение 2-х «вертушек»)

Высокая степень защиты от несанкционированного доступа – механическое и электронное пломбирование

Удобство крепления вычислителя – непосредственно на расходомерный участок или в приборный щиток

Экологическая безопасность: материал соприкосновения с водой – нержавеющая сталь или пищевой стеклонаполненный пластик

Многотарифность + экономия возможность гибкой установки тарифов по всем основным параметрам

Температурные сенсоры – нержавеющая сталь.

100% пыле- и влагозащита:

вычислитель – класс IP65, расходомер и датчики температуры – IP68 (полное погружение под воду).

