

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва продукції: **КОНСИСТЕНТНЕ СИЛІКОНОВЕ
МАСТИЛО SI-180**

Виробник:

Україна

Партія:

відповідає даті виробництва _____

Фізико-хімічні показники

Назва показника	Норма	Результати вимірювань
1. Зовнішній вигляд та колір	Густий гель мутно-білого напівпрозорого кольору.	Густий гель мутно-білого напівпрозорого кольору.
2. Масова частка полідиметилсилоксану, %, не менше	92	93
3. Густина, г/см ³ , не менше	0,9	0,98

SI-180 – це термостійке мастило, яке має в'язкість, як у солідолу, і застосовується для змащування кареток, направляючих, шестерень, зубчатих ременів, пружин підшипників та ланцюгів в оргтехніці, зброї, велосипедах, мотоциклах, автомобілях та інших механізмах.

Використовується для змазування і збереження гумових частин від прикіпання, таких як ущільнювальні кільця, для нанесення на металеву поверхню, дерево, шкіру, в штампах і прес-формах для поліпшення антифрикційних властивостей та додавання водовідштовхувальних і захисно-консерваційних властивостей. Змащене різьбове з'єднання не буде ржавіти і його з легкістю завжди можна відкрутити.

Має широкий діапазон робочих температур від - 50 °С до +180°С, короткочасно +200 °С, температура застигання -60°С.

Не проводить електричний струм і добре захищає місця з'єднань або спайки електричних контактів від вологи і забруднень.

Гарантійний термін зберігання: необмежений.

Умови зберігання: Зберігати подалі від харчових продуктів в недоступному для дітей місці.