



АЗОЦМ

ПАО "Артемовский завод по обработке цветных металлов"
УКРАИНА

84500 г. АРТЕМОВСК, ул. КИРОВА, 42

тел. /факс (0627) 44 98 02; e-mail: sta@azocm.ua

Thermolux.prom.ua
095-544-30-12

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Полотенцесушители латунные предназначены для обогрева помещений и сушки полотенец, устанавливаются в ваннх и душевых комнатах жилых и общественных зданий.

Полотенцесушители присоединяются к системе горячего водоснабжения (ГВС) с давлением воды $P = 0,6 \text{ МПа}$ (6 кгс/см^2) и температурой до $+75^\circ\text{C}$.

ЛХ 15x500x500-05T

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ:

Например: **ПоЛ-ЛХ 15x500x400-04 T**
ПоЛ-ЛХ 15x400x800-08ПУ
ПоЛ-ЛХ 15x500x490КВ-06T

"ПоЛ" – сокращенное наименование: "Полотенцесушитель Латунный"

"ЛХ" – тип полотенцесушителя: Лесенка Хромированная

"15" – минимальный диаметр условного прохода. Ду = 15мм.

"500" – Габаритный размер по ширине полотенцесушителя:
"400" - 400 мм; "500" - 500 мм; "600" - 600 мм; "700" - 700 мм.


"400" – высота корпуса полотенцесушителя:
"400" - 400 мм; "490" - 490 мм; "500" - 500 мм; "600" - 600 мм;
"650" - 650 мм; "700" - 700 мм; "800" - 800 мм;
"1000" - 1000 мм.

"04" – количество штанг (перемычек) между корпусами:
"04" - 4 шт.; "05" - 5 шт.; "06" - 6 шт.; "08" - 8 шт.; "09" - 9 шт.;
"10" - 10 шт.


"Т" – геометрическая форма штанг полотенцесушителя:
"Т" – трапеция; "ПУ" – прямоугольная.

"КВ" – форма поперечного сечения корпуса полотенцесушителя (без обозначения – труба круглая):
"КВ" – труба квадратная;

ПоЛ-ЛХ 15x500x400-04T



ПоЛ-ЛХ 15x500x490КВ-06T



1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- 1.1 Материал – латунь с антикоррозийными свойствами.
- 1.2 Вид покрытия – никель, хром.
- 1.3 Гидроиспытания – при $P = 0,9 \text{ МПа}$ ($9,0 \text{ кгс/см}^2$).
- 1.4 Резьба присоединения к системе – $G \frac{1}{2}$

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

- 2.1 Полотенцесушитель (далее - ПС) – 1 шт.
- 2.2 Заглушка – 2 шт.
- 2.5 Кронштейн монтажный с винтом – 4 шт.
- 2.9 Руководство для покупателя – 1 шт.
- 2.10 Коробка упаковочная – 2 шт.

3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.

- 3.1 Перед установкой ПС закрыть входной вентиль системы ГВС.
- 3.2 Разметить и закрепить на стене кронштейны монтажные.
- 3.3 Установить ПС на кронштейны монтажные и закрепить винтами.
- 3.4 Установить заглушки на ПС.
- 3.5 Присоединить ПС к системе ГВС, обеспечивая герметичность соединений.
- 3.6 Открыть входной вентиль системы ГВС и убедиться в отсутствии течи в местах присоединения.

4. ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 4.1 Для затяжки заглушек, имеющих защитно-декоративное покрытие, применять ключи с мягкими губками или прокладками.
- 4.2 Во избежание нарушения защитно-декоративного покрытия не допускать ударов изделия твердыми предметами и чистка с применением абразивных материалов.
- 4.3 Во избежание нарушения герметичности соединений не допускать веса ПС свыше 10 кг.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 5.1 Полотенцесушитель соответствует требованиям ТУ У 14-00195452-024-99.

Подпись лиц, ответственных за приемку.
М.П.

26.03.14
С 81

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- 6.1 Гарантийный срок хранения ПС – 36 месяцев со дня изготовления.
- 6.2 Гарантийный срок эксплуатации полотенцесушителя – 30 месяцев со дня реализации, при соблюдении потребителем правил монтажа и эксплуатации, а также условий транспортировки.

ВНИМАНИЕ!

Использование полотенцесушителей в качестве токоведущих и заземляющих устройств категорически запрещается. При наличии признаков электрохимической коррозии претензии к качеству полотенцесушителя не принимаются.

Претензии принимаются только при наличии инструкции на изделие с отметкой о продаже торгующей организацией.

Дата продажи
_____ 20__ г.

« _____ »

Thermolux.prom.ua
095-544-30-12

Thermolux.prom.ua
095-544-30-12

ОТК
114